







Příslušenství ABSOLUT

| Těsnící set | Vnitřní set | Vnější set | |
|---|----------------------|------------|--------|
|   | SAP objednávací znak | 100214 | 100215 |
| | Kč / ks | 3 385 | 3 385 |
| Set se skládá: vnější těsnící set pod střešní krytinu, vnitřní těsnící set na parotěsnou zábranu. Při požadavku na celkový těsnící set objednávejte vnitřní a vnější set zároveň | | | |

| světlý Ø v cm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---------------|----|----|----|----|----|
|---------------|----|----|----|----|----|




| Souprava distančních prvků ABSOLUT - 6 ks | | | | | | |
|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | SAP objednávací znak | 108245 | 108246 | 108246 | 108247 | 108247 |
| | Kč / ks | 608 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| | hmotnost v kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | SAP - 1 ks | 100078 | 100079 | 100079 | 100080 | 100080 |



| Revizní uzávěr na pevná paliva | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|--------|--------|--------|
|   | SAP objednávací znak | - | - | 101692 | 101693 | 101693 |
| | Kč / ks | - | - | 1 173 | 1 257 | 1 257 |
| | světlý Ø PA v cm | - | - | 16 | 18 | 18 |
| | hmotnost v kg | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,3 |

Komínové stříšky NAPOLEON - nerez - ABSOLUT

PRO DESKU S PŘESAHEM 8 a 15 cm



| světlý Ø v cm | 12-18 | 20 | 12-18/12-18 | 12-18/20 |
|---------------|-------|----|-------------|----------|
|---------------|-------|----|-------------|----------|



| Komínová stříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, bez větrací šachty) | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
|   | SAP objednávací znak | 117651 | 117653 | 118114 | 118113 |
| | Kč / ks | 3 922 | 3 922 | 4 698 | 4 698 |
|  | vnější rozměr tvárnice v cm | 36/36 | 38/38 | 36/65 | 38/71 |
| | vnější rozměr krycí desky v cm - přesah 8 cm | 53/53 | 55/55 | 52/82 | 55/88 |
| | vnější rozměr krycí desky v cm - přesah 15 cm | 68/68 | 70/70 | 68/97 | 70/103 |
| | vnější rozměr stříšky v cm | 78/78 | 78/78 | 78/110 | 78/110 |
| | rozteč otvorů pro kotvení v cm | 29/29 | 31/31 | 29/58 | 31/64 |
| | hmotnost v kg | 5,9 | 5,9 | 7,0 | 7,0 |

| Komínová stříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, s větrací šachtou) | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
|   | SAP objednávací znak | 117888 | 117887 | 118115 | 118116 |
| | Kč / ks | 4 698 | 4 698 | 4 698 | 4 698 |
| | vnější rozměr tvárnice v cm | 36/50 | 38/54 | 36/83 | 38/71 |
| | vnější rozměr krycí desky v cm - přesah 8 cm | 53/67 | 55/71 | 53/100 | 55/105 |
| | vnější rozměr krycí desky v cm - přesah 15 cm | 68/82 | 70/86 | 68/115 | 70/120 |
| | vnější rozměr stříšky v cm | 78/92 | 78/92 | 78/110 | 78/110 |
| | rozteč otvorů pro kotvení v cm | 29/43 | 31/47 | 29/76 | 31/81 |
| | hmotnost v kg | 6,4 | 6,4 | 7,0 | 7,0 |

PRO DESKU S PŘESAHEM 2 cm

| světlý Ø v cm | 12-18 | 20 |
|---------------|-------|----|
|---------------|-------|----|

| Komínová stříška (pro desku s přesahem 2 cm, bez větrací šachty) | | | |
|---|--------------------------------|--------|--------|
|   | SAP objednávací znak | 117151 | 117146 |
| | Kč / ks | 2 130 | 2 047 |
| | vnější rozměry tvárnice v cm | 36/36 | 38/38 |
| | vnější rozměr krycí desky v cm | 44/44 | 46/46 |
| | vnější rozměr stříšky v cm | 43/50 | 43/50 |
| | rozteč otvorů pro kotvení v cm | 29/29 | 31/31 |
| | hmotnost v kg | 4,8 | 4,8 |

| Komínová stříška (pro desku s přesahem 2 cm, s větrací šachtou) | | | |
|---|--------------------------------|--------|--------|
|   | SAP objednávací znak | 117364 | 117366 |
| | Kč / ks | 2 134 | 2 114 |
| | vnější rozměry tvárnice v cm | 36/50 | 38/54 |
| | vnější rozměr krycí desky v cm | 44/58 | 46/62 |
| | vnější rozměr stříšky v cm | 43/66 | 43/66 |
| | rozteč otvorů pro kotvení v cm | 29/43 | 31/47 |
| | hmotnost v kg | 5,2 | 5,2 |

Komínová stříška typu „Napoleon“ omezuje vnikání srážkové vody nebo sněhu do průduchu a zároveň je estetickým doplňkem hlavy komína. Stříška je určena především pro rekreační objekty, méně používané komíny a komíny se spotřebiči na pevná paliva. Stříška je dodávána v provedení nerez s žárově zinkovaným ocelovým rámem s černým nátěrem. Kotvení se provádí na závitové tyče případně pomocí připevňovací soupravy pro krycí desku (je součástí desky). Stříška je dodávána rozložená, plech a rámy nejsou smontovány.