

Prohlášení o vlastnostech

025-DOP-2017-10-04

1. Jedinečný identifikační název výrobku: **Jednovrstvá pevná vložka dle EN 1856-2:2009**
PRIMA SMOOTH
2. Použití: **Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší**
3. Zatřídění výrobků:

Zatřídění 1	DN (115 - 200)	T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G
Zatřídění 2	DN (115 - 200)	T600 – N1 – D – V2 – L50100 – G
4. Výrobce: Výrobce: **Schiedel s.r.o.,
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**

Výrobní závod: **Schiedel s.r.o.,
Modlanská 1, CZ-415 02 Teplice**
5. Zplnomocněný zástupce: **N/A**
6. Systém(y) dle AVCP: **Systém 2+**
7. Harmonizovaná norma: **EN 1856-2:2009**

Oznámený certifikační orgán: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH,
Ridlerstraße 65, D-80339 München**

Oznámený certifikační orgán pro kontrolu řízení výroby č. 0036, provedl počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby, průběžný dohled, posouzení a hodnocení řízení výroby ve výrobním závodě a vydal osvědčení o shodě řízení výroby ve výrobním závodě č. **0036 CPR 91236 033**.

8. Deklarované vlastnosti:


Základní vlastnosti		Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
8.1	Pevnost v tlaku	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): 10 m	EN 1856-2: 2009
8.2	Pevnost v tahu	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): Nedefinováno	EN 1856-2: 2009
8.3	Šikmá a vertikální instalace	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): 2 m při 90° s podpěrou	EN 1856-2: 2009
8.4	Odolnost vůči bočnímu zatížení	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): Nedefinováno	EN 1856-2: 2009
8.5	Odolnost vůči teplotnímu rázu Odolnost vůči vyhoření sazí	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): Ano	EN 1856-2: 2009
8.6	Teplotní třída za běžných podmínek	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): T600	EN 1856-2: 2009
8.7	Požární odolnost	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): G	EN 1856-2: 2009
8.8	Plynotěsnost / únik plynu	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): N1	EN 1856-2: 2009
8.9	Tlaková ztráta: střední drsnost vložky Tlaková ztráta: komínové tvarovky	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): 1,0 mm Dle EN 13384-1	EN 1856-2: 2009 EN 13384-1: 2014
8.10	Trvanlivost Odolnost vůči pronikání vody a vodních par Odolnost vůči pronikání kondenzátu Odolnost vůči korozi Mrázuvzdornost	Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): Ano Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): Ano Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): V2 Zatřídění 1 & 2: DN (115 – 200): Ano	EN 1856-2: 2009

9. Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se sbírkou deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 25. 03. 2022

Ing. Petr POMAHAČ
Country Manager



(podpis)