

En komplet skorstenspakke til 4,5 m skorsten indeholder:



PRODUKT	ANTAL
Startmodul yder m/studs til luft	1 stk.
Startmodul inder	1 stk.
Ydermodul ½-hulssæt	2 stk.
Indermodul ½-hulssæt Ø15	2 stk.
Renselåge komplet	1 stk.
Friskluft adapter	1 stk.
Ydermoduler	17 stk.
Indermoduler Ø15	14 stk.
Afstandsholdere sæt à 10 stk.	3 stk.
Afdækning sort alu til puds eller skalmur	1 stk.
Topring	1 stk.
Skorstenslim 25 kg. Pose	1 stk.
Alu flexslange til friskluft	1 stk.
Konsol for skalmuring (kun ved skalmuret pibe)	1 stk.

Kontakt din forhandler for tilkøbsmuligheder og forhøjelse af skorstenspakken.

ANVENDELSE

- Brændeovne og fastbrændselskedler med frisklufttilslutning til brug i tætte huse
- Røggastemperatur over 150 grader C
- Lysningsmål Ø15 cm
- Kan armeres som fritstående op til 8,1 meter
- Kan ikke monteres med trin

BRÆNDSELSTYPER

- Træ
- Træpiller
- Kul
- Olie

EGENSKABER/FORDELE

- Gør det muligt at placere et ildsted i et tæt hus
- Pladsbesparende, da friskluftkanalen er integreret i skorstenen
- Modulopbyggede pimpstenselementer, der er nemme at bearbejde
- Derfor er skorstenen meget enkel at bygge. (se monteringsanvisning)
- 0-afstand til brændbart materiale ved røggastemperatur på max. 400 grader C
- Skal kun overfladebehandles på den fritstående del af skorstenen
- Det pimpstensbaserede materiale ændrer ikke struktur eller egenskab ved påvirkning af temperaturer på 1.000 grader C

Pimpsten

Det bærende materiale i skorstensserien er pimpsten, der er et ca. 3.000 år gammelt vulkansk materiale. Udover at være et naturmateriale er pimpstens væsentligste egenskaber, at det har en meget høj isolerings- evne og brandhæmmende værdi. Dette gør materialet ideelt til skorstensbrug.

Besøg www.schiedel.dk/produkter for yderligere teknisk information, monteringsanvisning, CE certifikat etc.