ISOKERN DM DOBBELTMODULSKORSTEN

En klassiker til det meste

ANVENDELSE

- Brændeovne og fastbrændselskedler
- Røggastemperatur over 200°C
- Kan armeres som fritstående op til 11 meter
- Kan opbygges med trin
- Modulstørrelser og Ø-mål:
  DM 360x360x250 mm (Ø130 og Ø150 mm)
  DM 440x440x300 mm (Ø130, Ø160, Ø180 og Ø200 mm)
  DM 440x800x300 mm dobbelt løbet (Ø130, Ø160, Ø180 og Ø200 mm)
  DM 540x540x300 mm (Ø225, Ø250 og Ø300 mm)

BRÆNDSELSTYPER

- Træ
- Kul
- Halm

EGENSKABER/FORDELE

- Modulopbyggede pimpstenselementer, der er nemme at arbejde med
- Enkel at bygge. Se vores monteringsanvisning på:
  www.schiedel.com/dk/produkter/skorstene/dobbeltmodul
- 0 mm afstand til brændbart materiale ved røggastemperatur på max. 400°C
- Skal kun overfladebehandles på den fritstående del af skorstenen
- De pimpstensbaserede elementer ændrer ikke struktur eller egenskab ved påvirkning af temperaturer på 1.000°C
- Meget stor produktionspræcision med helt lige overflader på elementerne – alle med not og fer

Pakkeløsning:

TYPE	DB NR	VARENR.
4,5 m DM36 Ø130 til puds	1892601	135060
4,5 m DM36 Ø150 til puds	1892602	137502
4,5 m DM44 Ø160 til puds	1892604	135067
4,5 m DM44 Ø200 til puds	1892609	146804

En komplet skorstenspakke til 4,5 m skorsten indeholder:

PRODUKT	DM36 360x360x250 mm	DM44 440x440x300 mm
Ydermodul	17 stk.	14 stk.
Ydermodul m/renselåge	1 stk.	1 stk.
Startmodul	1 stk.	1 stk.
Indermodul	16 stk.	13 stk.
Halvhulssæt til renselåge	1 stk.	1 stk.
Polyafdækning	1 stk.	1 stk.
Topring	1 stk.	1 stk.
Skorstenslim 20 kg pose	1 stk.	1 stk.