

Orientační cenové kalkulace Permeter Smooth Air pro svislý kouřovod

Lehký třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu.

		5m	6m	7m	8m	
Kominový systém PMSA		Celkem cena bez DPH				
		56 499	62 649	68 799	74 949	
Kalkulace obsahuje: patní konzole, dno s odvodem kondenzátu, dvířkový díl, sopouch 0°, přechod PPL-PM, rovný díl 0,955m, přestavitelné lůžko odstup 6-10cm, kónická hlavice						
PMSA svislý kouřovod	SAP Kalkulace obsahuje díly:	cena / ks	ks	ks	ks	ks
	I17332 Protidešťová přivětrávací hlava (Protidešťová hlava plochá s prstencem odklápěcí/150/444/PMSA50/černá)	7 679	1	1	1	1
	I10281 Krycí spona exteriér (Spona smooth/300/100/černá)	672	2	2	2	2
	I10391 Protidešťová manžeta (Protidešťová manžeta/300/70/140/černá)	1 530	1	1	1	1
	I51389 Prostup střechou (Prostup střechou/350/nerez/3-15°/černá)	5 036	1	1	1	1
	I00967 Krokrová objímka (Krokrová objímka 300/lesk)	1 803	1	1	1	1
	I13787 Rovný díl 0,955m 2x izolace (Rovný díl/150/1,0m/444/PMSA50/černá)	6 150	2	3	4	5
	I17808 Rovný díl 0,455m 2x izolace (Rovný díl/150/0,5m/444/PMSA50/černá)	4 080	1	1	1	1
	I51942 Teleskopický vynášecí díl horní (Teleskopická vynášecí/horní díl/150/444/PMSA50/černá)	9 289	1	1	1	1
	I11344 Rozeta (Krycí plech/250/125/kruh/hedělený/těsnění/černá)	924	1	1	1	1
	I51938 Teleskopický vynášecí díl spodní 1m (Teleskopická vynášecí/spodní díl 1,0m/444/PMSA25/černá)	5 485	1	1	1	1
I18456 Rovný díl 0,955m 1x izolace (Rovný díl/150/1,0m/444/PMSA25/černá)	4 117	1	1	1	1	
I57839 Kotlový adaptér přímý (Kotlový adaptér na SIRIUS/150/444/PMSA25/černá-žárovzdorná)	2 912	1	1	1	1	

SAP	Doporučené doplňky:	cena / ks	ks	ks	ks	ks
I21343	Protect Box (Prostup_stropem_kit 300/450/I-I-ACCESS) bezpečný průchod stropní a střešní konstrukcí	6 919	1	1	1	1
I74107	Manžeta HOT Schott (Hot schott FRGD 250-270 (= < 45°)) jednoduché a funkční utěsnění prostupu komínu	4 976	1	1	1	1

Poznámky:

- Dle celkové výšky komínu se může lišit počet dílů „Rovný díl“ (1m, 0,5m a 0,2m).
- Dle výšky nadstřešní části komínu se může lišit počet dílů „Krycí spona exteriér“.
- Dle výšky stropu v interiéru se může lišit použití dílu „Teleskopický vynášecí díl spodní“ (1m nebo 0,5m).
- Dle skonu střechy a střešní krytiny se se může lišit díl „Prostup střechou“.

PRO PŘESNOU KALKULACI
POUŽIJTE SCHIEDEL PROFI



Přivětrávací hlava odklápěcí 1x izolace	Prostup střechou	Rovný díl 0,455 m 2x izolace	Teleskopický vynášecí díl - spodní	Protect box
Krycí spona ext. Ø 300	Krokrová objímka stříbrná	Teleskopický vynášecí díl horní	Rovný díl 0,955 m 1x izolace	Manžeta HOT Schott
Protidešťová manžeta	Rovný díl 0,955 m 2x izolace	Rozeta	Kotlový adaptér přímý	

DOSTUPNOST NA DOTAZ