CENÍK 2025

Jednovrstvé komínové systémy

SCHIEDEL

PLATNOST OD 1.1.2025
do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH)

Stáhněte si do mobilu aplikaci Adobe Acrobat
a vyhledávejte v dokumentu pomocí lupy.

www.schiedel.cz

OBSAH

PPL	Úvodní stránka systému	1
	Jímky pro založení, dvířkové a vynášecí díly	2
	Dvířkové díly, dvířka, adaptéry	4
	Díl s KO, sopouchy	6
	Sopouchy, díl pro připojení, nástavce	8
	Nástavce, rovné díly	10
	Nastavitelné díly, kolena	12
	Kolena, díly pro měření	14
	Těsnění, spony, manžety, krycí desky	16
	Meidingerovy hlavy, kónická vyústění, lapače, izolační návlek	18
	Technické informace	20
	Úvodní stránka systému ME	22
PI	Úvodní stránka systému	23
	Jímky pro založení, dvířkové a vynášecí díly, díly s KO	24
	Dvířkové díly, dvířka, adaptéry, sopouchy	26
	Díly pro připojení, nástavce, rovné díly	28
	Nastavitelné díly, kolena	30
	Kolena, díly pro měření, objímky, spony	32
	Manžety, krycí desky, Meidingerovy hlavy, lapače, návleky	34
	Technické informace	36
PRIMA SMOOTH	Úvodní stránka systému	38
	Rovné a nastavitelné díly, sopouchy, kolena	39
	Kolena, hlavy, redukce	40
	Technické informace	41
	Typické instalace	42
	QUADRO Renovation ME - úvodní stránka systému	43
AC	Úvodní stránka systému	44
	Vložky, objímky	45
TCF	Úvodní stránka systému	46
	Vložky, objímky, adaptéry, vložkovací hlava	47
KERANOVA	Úvodní stránka systému	48
	Díl pro založení, komínové vložky, kónické vyústění, kdycí deska, napojení	49
	Sopouch, mřížka, komínová dvířka, spojovací materiál	50
	Soupravy gumový adaptér, expozní klapka, dodatečná napojení, díly pro montáž	51
UNISAN	Úvodní stránka systému	52
	Díl pro založení, komínové vložky, tvárnice, izolace	53
	Vložky pro kouřovod, komínová dvířka, mřížky, soupravy gumový adaptér, dodatečná napojení	54
	Záslepky, ukončení FINAL, krycí desky, stříška NAPOLEON	55
	Krycí desky, stříška NAPOLEON, kónické vyústění, dvouprůduchové tvárnice, FINAL, desky, dvouprůduchové NAPOLEONY	56
	Spojovací materiál, lapače, Meidingerovy hlavy, čelní desky, malta, maltová směs	57
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Redukce PRIMA 1, rozšíření	58
	Redukce PRIMA 1, zúžení, vyosené	59
	Redukce PRIMA 1, od spotřebiče, na jiný systém	60
	Redukce PRIMA 1, redukce PRIMA PLUS, rozšíření, zúžení	61
	Redukce PRIMA PLUS, vyosené, od spotřebiče	62
	Redukce PRIMA PLUS, od spotřebiče, na jiný systém	63
	Redukce ICS 25, rozšíření, zúžení, vyosené	64
	Redukce ICS 25, zúžení, vyosené	65
	Napojovací díly	66
	Filtry ePURO	68
	Šachta LB 90	69
	Mobilní hrdlovací zařízení	70
	Mapa obchodních zástupců s kontakty	72

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

SCHIEDEL

Schiedel PRIMA PLUS

Jednoplášťový nerezový sanační systém, odolný proti vlhkosti, s tloušťkou stěny 0,6 mm a klasickou hrdlovou technikou spojování

Vlastnosti systému [1)]

- **pro olej a plyn**
- **odolný proti vlhkosti**
- **při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz**
- **kapilární drážka proti úniku kondenzátu**
- **rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž**
- **bohaté příslušenství**
- **cenově velmi zajímavý**
- **kompatibilní s flexovými systémy**

Nerezový sanační komínový systém Prima PLUS je vhodný pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná, olejová a plynná paliva, pracujících v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem) a při použití těsnění i v přetlakovém provozu. Je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Široký sortiment prvků umožňuje provedení prakticky jakéhokoli odtahu spalin. Z tohoto systému lze sestavit celou kouřovou cestu (komín i kouřovod). Systém lze propojit s flexibilními systémy.

Výhodou systému je bezpečná klasická technika spojování - těsný hrdlový spoj s objímkou, který garantuje těsnost systému nejen vůči úniku spalin, ale také vůči úniku kondenzátu.

Nabízené průměry 80 - 350 mm.

Pro průměry 400-700 kontaktujte obchodního zástupce.

Nově použitelné i pro suchý / mokrý provoz do 5 000 Pa (pro průměry do 200 mm).

Technická data pro Schiedel PRIMA PLUS:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-1:							
PRIMA PLUS	EN	1856-1	T200	P1	W	V2-L50060	O200
PRIMA PLUS	EN	1856-1	T450	N1	D	V3-L50060	G50
PRIMA PLUS	EN	1856-1	T450	N1	D	V2-L50060	G75

V případě potřeby zatřídění komínu pro H1 kontaktujte našeho obchodnÍho zástupce.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	113	120	130

1

Kondenzátní jímka s odvodem kondenzátu dolů *(Kondenz.jímka)*

Objednací znak SAP	109786	109781	109833	109788	109784
Kč / ks	687	704	990	724	733
hmotnost: kg/ks	0,10	0,14	0,17	0,18	0,20
A (mm)	50	50	50	50	50

2

Matka mosazná *(Víčko 3/4 mosaz vč. těsnění)*

k pozici 1

Objednací znak SAP	104428	104428	104428	104428	104428
Kč / ks	72	72	72	72	72
hmotnost: kg/ks	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

3

Kondenzátní jímka s odvodem kondenzátu bokem *(Kon. jím.do_boku)*

Objednací znak SAP	106580	106581	106582	106583	106584
Kč / ks	687	748	800	800	807
hmotnost: kg/ks	0,30	0,34	0,37	0,41	0,45
A (mm)	70	70	70	70	70

4

Podpěra kondenzátní jímky *(Spouště. podp. dna)*

Objednací znak SAP	109824	109917	109933	109990	110022
Kč / ks	822	844	857	870	878
hmotnost: kg/ks	0,16	0,21	0,23	0,25	0,27
A (mm)	170	170	170	170	170

5

Patní koleno *(Patní_koleno)*

Objednací znak SAP	106410	106411	106412	106413	106414
Kč / ks	1 531	1 626	1 659	1 762	1 802
hmotnost: kg/ks	0,52	0,69	0,81	0,87	0,97
A (mm)	97	106	111	114	120
B (mm)	149	158	164	166	173
C (mm)	224	243	256	262	275

6

Dvířkový díl včetně dna *(Dvíř.díl_inte.dno)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	168797
Kč / ks	-	-	-	-	1 651

7

Vynášecí díl *(Vynášecí_díl)*

Objednací znak SAP	106073	106074	106075	106076	106077
Kč / ks	1 255	1 277	1 292	1 348	1 311
hmotnost: kg/ks	1,30	1,36	1,40	1,34	1,45
A (mm)	150	150	150	150	150
C (mm)	220	220	220	220	220
D (mm)	250	250	250	250	250

8

Záslepka sopouchu *(Záslepka)*

Objednací znak SAP	106594	106595	106596	106597	106598
Kč / ks	571	563	699	614	673
hmotnost: kg/ks	0,10	0,14	0,17	0,18	0,20
A (mm)	50	50	50	50	50

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
1	Kondenzátní jímka s odvodem kondenzátu dolů								
	109782	109780	109783	109779	109791	109792	109787	109790	109789
	744	753	782	853	932	1 299	1 405	1 530	1 808
	0,22	0,24	0,27	0,32	0,38	0,49	0,55	0,72	0,89
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	Matka mosazná								
	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3	Kondenzátní jímka s odvodem kondenzátu bokem								
	106585	106586	106587	106588	106589	106590	152466	106592	106593
	924	936	948	1 011	1 154	1 955	1 374	1 999	2 119
	0,49	0,51	0,54	0,62	0,71	0,79	0,86	0,85	0,89
	70	70	70	70	70	70	70	70	70
4	Podpěra kondenzátní jímky								
	110069	110124	110157	110267	110405	110610	110709	110889	111154
	889	900	913	1 047	1 067	1 107	1 132	1 211	1 299
	0,29	0,31	0,33	0,38	0,42	0,50	0,56	0,66	0,76
	170	170	170	170	170	170	170	170	170
5	Patní koleno								
	106415	106416	106417	106418	106419	106420	106421	106422	106423
	1 864	1 924	2 038	2 155	2 325	2 535	2 697	3 827	4 954
	1,09	1,17	1,29	1,51	1,77	2,16	2,44	3,22	4,07
	128	128	135	143	155	170	179	202	225
	180	180	187	196	208	222	231	255	278
	288	293	305	325	347	379	398	449	499
6	Dvířkový díl včetně dna								
	168798	168799	168800	168801	168802	-	-	-	-
	1 667	1 747	1 755	1 770	1 808	-	-	-	-
7	Vynášecí díl								
	106078	106079	106080	106081	106082	106083	106084	106085	106086
	1 461	1 520	1 468	1 631	1 730	1 850	1 942	2 157	2 647
	1,60	1,68	1,86	2,05	2,31	2,73	3,02	3,82	4,76
	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	220	240	240	270	290	320	340	390	445
	250	270	270	300	320	350	370	420	475
8	Záslepka sopouchu								
	106599	106600	106601	106602	106603	106604	106605	106606	106607
	751	822	879	923	1 009	1 685	1 762	1 910	2 073
	0,22	0,24	0,27	0,32	0,38	0,49	0,55	0,72	0,89
	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	113	120	130

9

Díl s KO bez víčka *(Díl_s_KO)*

Objednací znak SAP	106538	106539	106540	106541	106542
Kč / ks	1 100	1 158	1 204	1 210	1 245
hmotnost: kg/ks	0,45	0,56	0,62	0,66	0,71
A (mm)	283	283	283	283	283
D (mm)	80	100	113	113	120

10

Revizní uzávěr s pružinou jen pro pevná paliva - pro podtlak *(Víčko_N1)*

Objednací znak SAP	106578	106579	105927	105928	105929
Kč / ks	793	820	866	906	964
hmotnost: kg/ks	0,18	0,22	0,26	0,28	0,32

11

Revizní uzávěr s těsněním jen pro olej a plyn - pro přetlak *(Víčko_P1)*

Objednací znak SAP	105934	105935	105936	105937	105938
Kč / ks	463	547	602	620	652
hmotnost: kg/ks	0,19	0,26	0,30	0,32	0,39

12

Dvířkový díl s vnitřními dvířky 150 x 200 *(Dvířkový_díl)*

Objednací znak SAP	-	-	106514	106515	106516
Kč / ks	-	-	2 328	2 383	2 390
hmotnost: kg/ks	-	-	3,00	3,08	3,12
A (mm)	-	-	325	325	325

13

Komínová dvířka *(Kom. dvířka / PRIMA CZ)*

Objednací znak SAP	-	-	100252	100252	100252
Kč / ks	-	-	1 365	1 365	1 365
hmotnost: kg/ks	-	-	1,30	1,30	1,30

14

Dvířka s prodloužením *(Dvířka_140x200_s_pr.)*

Objednací znak SAP	-	-	113215	113215	113215
Kč / ks	-	-	2 127	2 127	2 127
hmotnost: kg/ks	-	-	1,80	1,80	1,80

15

Regulátor tahu Upmann

k pozici 11

Objednací znak SAP	-	-	112088	112088	112088
Kč / ks	-	-	3 806	3 806	3 806

16

Adaptér regulátoru tahu *(Adapt.reg.tahu)*

k pozici 17 a 32

Objednací znak SAP	-	-	103659	103480	103660
Kč / ks	-	-	827	840	852
hmotnost: kg/ks	-	-	0,21	0,22	0,23
ØD (mm)	-	-	130	130	130

17

Regulátor tahu *(Regulátor_tahu)*

k pozici 16 a 32

Objednací znak SAP	-	-	101697	101697	101697
Kč / ks	-	-	3 853	3 853	3 853
hmotnost: kg/ks	-	-	0,70	0,70	0,70
ØD (mm)	-	-	130	130	130

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
9	Díl s KO bez víčka								
	106543	106544	106545	106546	106547	106548	106549	106550	106551
	1 315	1 373	1 425	1 520	1 749	2 609	2 713	3 653	3 804
	0,76	0,91	0,97	1,08	1,19	1,35	1,94	2,29	2,64
	283	325	325	325	325	325	450	450	450
	130	150	150	150	200	200	250	300	300
10	Revizní uzávěr s pružinou jen pro pevná paliva - pro podtlak								
	105929	105930	105930	105930	105931	105931	105932	105933	105933
	964	1 073	1 073	1 073	1 370	1 370	1 748	2 608	2 608
	0,32	0,41	0,41	0,41	0,64	0,64	0,93	1,43	1,43
11	Revizní uzávěr s těsněním jen pro olej a plyn - pro přetlak								
	105938	105939	105939	105939	105940	105940	105941	105942	105942
	652	714	714	714	1 080	1 080	1 601	2 463	2 463
	0,39	0,47	0,47	0,47	0,75	0,75	1,07	1,66	1,66
12	Dvířkový díl s vnitřními dvířky 150 x 200								
	106517	106518	106519	106520	106521	106522	106523	106524	106525
	2 440	2 454	2 468	2 607	2 523	3 051	3 079	3 183	3 378
	3,26	3,41	3,58	3,81	4,05	4,44	4,68	5,37	6,05
	325	325	325	325	325	325	325	325	325
13	Komínová dvířka								
	100252	100252	100252	100252	100252	100252	100252	100252	100252
	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365
	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
14	Dvířka s prodloužením								
	113215	113215	113215	113215	113215	113215	113215	113215	113215
	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127
	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
15	Regulátor tahu Upmann								
	112088	112088	112088	112088	112088	112088	112088	112088	112088
	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806
16	Adaptér regulátoru tahu								
	103481	103661	103482	103662	103663	103483	103664	-	-
	1 350	1 394	1 458	1 600	1 609	1 808	1 974	-	-
	0,25	0,26	0,32	0,38	0,37	0,48	0,53	-	-
	130	130	130	130	180	180	180	-	-
17	Regulátor tahu								
	101697	101697	101697	101697	101698	101698	101698	101698	101698
	3 853	3 853	3 853	3 853	6 824	6 824	6 824	6 824	6 824
	0,70	0,70	0,70	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	130	130	130	130	180	180	180	180	180

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	113	120	130

18

Díl s KO pro podtlak *(Díl_s_KO_zápl.)*

Objednací znak SAP	110170	110385	110480	110530	106552
Kč / ks	1 225	1 258	1 284	1 372	1 385
hmotnost: kg/ks	0,33	0,40	0,45	0,48	0,52

19

Díl s KO do 5000 Pa *(Díl_s_KO_H1)*

Objednací znak SAP	152738	152739	152740	152741	152742
Kč / ks	1 908	2 082	2 306	2 336	2 336
hmotnost: kg/ks	0.60	0.76	0.87	0.91	0.99
A (mm)	283	283	283	283	283

20

Sopouch LAS 60 *(Sopouch_LAS60)*

Objednací znak SAP	110605	110734	-	110928	111069
Kč / ks	1 056	1 136	-	1 140	1 159
hmotnost: kg/ks	0,52	0,66	-	0,77	0,83
A (mm)	325	325	-	325	325
B (mm)	127	127	-	127	127
C (mm)	70	70	-	85	85

21

Sopouch LAS 80 *(Sopouch_LAS80)*

Objednací znak SAP	-	110747	110844	110926	111085
Kč / ks	-	1 036	1 059	1 077	1 100
hmotnost: kg/ks	-	0,66	0,73	0,77	0,83
A (mm)	-	325	325	325	325
B (mm)	-	127	127	127	127
C (mm)	-	70	70	85	85

22

Sopouch 0° *(Sopouch 90)*

Objednací znak SAP	106496	106497	106498	106499	106500
Kč / ks	1 059	1 094	1 116	1 227	1 252
hmotnost: kg/ks	0,50	0,62	0,70	0,73	0,80
A (mm)	283	283	283	283	283
B (mm)	118	118	118	118	118
C (mm)	74	84	91	94	99

23

Sopouch 5° *(Sopouch 95)*

Objednací znak SAP	110549	110837	110952	111084	111203
Kč / ks	1 272	1 320	1 335	1 372	1 370
hmotnost: kg/ks	0,50	0,62	0,70	0,73	0,80
A (mm)	283	283	283	283	283
B (mm)	121	122	122	122	123
C (mm)	74	84	91	96	99

24

Sopouch 45° *(Sopouch 135)*

Objednací znak SAP	106478	106479	106480	106481	106482
Kč / ks	2 049	1 962	2 179	2 194	2 307
hmotnost: kg/ks	0,57	0,73	0,84	0,98	1,06
A (mm)	283	283	283	283	325
B (mm)	160	170	180	180	205
C (mm)	133	153	168	178	188

25

Sopouch 3° redukovaný z DN 80 pro kaskádu *(Sopouch_red.)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	153586
Kč / ks	-	-	-	-	1 290
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,67
A (mm)	-	-	-	-	200
B (mm)	-	-	-	-	80
C (mm)	-	-	-	-	100

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
18	Díl s KO pro podtlak								
	110704	106553	110856	106554	106555	111416	111579	ATYP	112438
	1 418	1 436	1 540	1 579	1 611	2 172	2 505	na vyžádání	2 703
	0,55	0,59	0,63	0,70	0,78	0,89	0,97	1,16	1,35
19	Díl s KO do 5000 Pa								
	ATYP	152744	ATYP	152746	152747	-	-	-	-
	na vyžádání	2 509	na vyžádání	2 902	3 259	-	-	-	-
	1.09	1.24	1.36	1.52	2.08	-	-	-	-
	283	325	325	325	450	-	-	-	-
20	Sopouch LAS 60								
	ATYP	111322	ATYP	111591	111860	ATYP	112433	ATYP	ATYP
	na vyžádání	1 210	na vyžádání	1 345	1 339	na vyžádání	1 850	na vyžádání	na vyžádání
	0,89	0,94	1,00	1,11	1,23	1,40	1,52	1,80	2,09
	325	325	325	325	325	325	325	325	325
	127	127	127	127	127	127	127	127	127
	95	95	95	110	120	135	145	170	195
21	Sopouch LAS 80								
	111193	111328	111492	111584	111858	ATYP	112432	ATYP	ATYP
	1 203	1 205	1 211	1 305	1 301	na vyžádání	1 804	na vyžádání	na vyžádání
	0,89	0,94	1,01	1,12	1,24	1,41	1,53	1,81	2,11
	325	325	325	325	325	325	325	325	325
	127	127	127	127	127	127	127	127	127
	85	95	95	110	120	135	145	170	195
22	Sopouch 0°								
	106501	106502	106503	106504	106505	106506	106507	106508	106509
	1 277	1 314	1 392	1 464	1 620	2 551	2 670	3 178	3 424
	0,85	1,00	1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48	2,84
	283	325	350	450	450	450	450	450	450
	118	139	350	200	200	200	200	200	200
	104	109	114	124	134	144	157	182	207
23	Sopouch 5°								
	111361	111671	111963	112792	113058	113457	114329	114917	115359
	1 440	1 511	1 571	1 728	1 864	3 060	3 204	3 817	4 035
	0,85	1,00	1,13	1,53	1,70	1,92	2,09	2,48	2,84
	283	325	350	450	450	450	450	450	450
	124	145	158	209	210	211	212	214	216
	104	109	114	124	134	156	166	196	226
24	Sopouch 45°								
	106483	106484	106485	106486	106487	106488	106489	106490	106491
	2 707	2 780	2 933	3 152	3 537	3 903	4 134	4 892	5 238
	1,15	1,26	1,42	1,92	2,17	2,54	3,23	4,37	5,08
	325	325	350	450	450	450	540	617	617
	210	215	235	295	305	320	375	440	465
	198	213	228	258	281	313	358	418	448
25	Sopouch 3° redukovaný z DN 80 pro kaskádu								
	ATYP	153588	ATYP	153590	153591	ATYP	153593	ATYP	ATYP
	na vyžádání	1 477	na vyžádání	1 807	1 955	na vyžádání	2 492	na vyžádání	na vyžádání
	0,71	0,75	0,79	0,87	0,95	1,07	1,16	1,36	1,56
	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	80	80	80	80	80	80	80	85	85
	105	110	115	125	135	150	160	185	210

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	113	120	130

26 Sopouch 3° redukovaný z DN 100 pro kaskádu *(Sopouch_red.)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	153596
Kč / ks	-	-	-	-	1 290
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,76
A (mm)	-	-	-	-	235
B (mm)	-	-	-	-	95
C (mm)	-	-	-	-	100

27 Sopouch 3° redukovaný z DN 113 pro kaskádu *(Sopouch_red.)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	ATYP
Kč / ks	-	-	-	-	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,78
A (mm)	-	-	-	-	235
B (mm)	-	-	-	-	95
C (mm)	-	-	-	-	100

28 Sopouch 45° redukovaný z DN 80 pro kaskádu *(Sopouch_red.)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	153616
Kč / ks	-	-	-	-	2 417
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,78
A (mm)	-	-	-	-	235
B (mm)	-	-	-	-	160
C (mm)	-	-	-	-	165

29 Sopouch 45° redukovaný z DN 100 pro kaskádu *(Sopouch_red.)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	ATYP
Kč / ks	-	-	-	-	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,93
A (mm)	-	-	-	-	283
B (mm)	-	-	-	-	185
C (mm)	-	-	-	-	180

30 Sopouch 45° redukovaný z DN 113 pro kaskádu *(Sopouch_red.)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	ATYP
Kč / ks	-	-	-	-	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,96
A (mm)	-	-	-	-	283
B (mm)	-	-	-	-	185
C (mm)	-	-	-	-	180

31 Sopouch 0° pro vložkování se sundavací odbočkou *(Sopouch_vložk. 90)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	152159
Kč / ks	-	-	-	-	1 514
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,87
A (mm)	-	-	-	-	283

32 Díl pro připojení *(Díl_pro_připo.)*

Objednací znak SAP	106030	106526	106527	106528	106529
Kč / ks	996	1 038	1 076	1 085	1 104
hmotnost: kg/ks	0,36	0,46	0,53	0,56	0,61
A (mm)	283	283	283	283	283
B (mm)	115	118	118	118	118
D (mm)	80	100	113	120	130

33 Nástavec na díl pro připojení *(Nást.pro_příp.)*

k pozici 32

Objednací znak SAP	110154	106556	106557	106558	106559
Kč / ks	828	848	864	883	901
hmotnost: kg/ks	0,33	0,33	0,33	0,34	0,37
A (mm)	106	106	106	106	106

34 Nástavec se zděří *(Nást.se_zděří)*

k pozici 32

světlý Ø v mm zděř / DN	-	80/100	90/113	100/120	100/130
Objednací znak SAP	-	103504	103509	103512	103513
Kč / ks	-	1 643	1 626	1 734	1 716
hmotnost: kg/ks	-	0,47	0,53	0,56	0,56
Ø A (mm)	-	73	83	93	93

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
26	Sopouch 3° redukovaný z DN 100 pro kaskádu								
	ATYP	153598	ATYP	153600	153601	ATYP	153603	ATYP	153605
	na vyžádání	1 477	na vyžádání	1 807	1 955	na vyžádání	2 492	na vyžádání	3 784
	0,81	0,85	0,90	0,99	1,08	1,22	1,31	1,54	1,77
	235	235	235	235	235	235	235	235	235
	95	95	95	95	95	100	100	100	100
	105	110	115	125	135	150	160	185	210
27	Sopouch 3° redukovaný z DN 113 pro kaskádu								
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	0,83	0,87	0,92	1,01	1,10	1,24	1,33	1,56	1,79
	235	235	235	235	235	235	235	235	235
	95	95	95	95	95	100	100	100	100
	105	110	115	125	135	150	160	185	210
28	Sopouch 45° redukovaný z DN 80 pro kaskádu								
	ATYP	153618	ATYP	153620	153621	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	na vyžádání	2 912	na vyžádání	3 301	3 708	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	0,82	0,87	0,91	1,00	1,10	1,24	1,33	1,56	1,79
	235	235	235	235	235	235	235	235	235
	165	170	175	185	195	210	220	245	270
	170	180	185	200	215	235	250	285	320
29	Sopouch 45° redukovaný z DN 100 pro kaskádu								
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	153631	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	3 708	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	0,99	1,04	1,09	1,19	1,30	1,46	1,57	1,83	2,10
	283	283	283	283	283	283	283	283	283
	190	195	200	210	220	235	245	270	295
	190	195	200	215	230	250	265	300	335
30	Sopouch 45° redukovaný z DN 113 pro kaskádu								
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	1,01	1,06	1,11	1,22	1,32	1,48	1,59	1,85	2,12
	283	283	283	283	283	283	283	283	283
	190	195	200	210	220	235	245	270	295
	190	195	200	215	230	250	265	300	335
31	Sopouch 0° pro vložkování se sundavací odbočkou								
	152160	152161	152162	152163	152164	-	-	-	-
	1 540	1 807	1 864	1 907	1 981	-	-	-	-
	0,93	0,99	1,05	1,22	1,45	-	-	-	-
	283	325	350	450	450	-	-	-	-
32	Díl pro připojení								
	106530	106531	106532	106533	106534	106535	106536	106537	-
	1 160	1 203	1 244	1 565	1 624	2 701	2 780	2 955	-
	0,70	0,80	0,91	1,32	1,46	1,88	2,03	2,45	-
	283	325	350	450	450	450	450	450	-
	118	139	150	200	200	200	200	200	-
	140	150	160	180	200	230	250	300	-
33	Nástavec na díl pro připojení								
	106560	106561	106562	106563	106564	106565	106566	106567	-
	931	938	984	1 106	1 141	1 255	1 319	1 600	-
	0,40	0,42	0,45	0,54	0,59	0,66	0,72	0,84	-
	106	106	106	106	106	106	106	106	-
34	Nástavec se zděří								
	120/140	130/150	130/160	150/180	180/200	230/230	250/250	300/300	-
	103522	103528	103529	103536	103546	103549	103553	103556	-
	1 765	1 787	2 058	2 238	2 277	2 326	2 379	2 476	-
	0,69	0,72	0,75	0,89	1,01	1,13	1,31	1,50	-
	113	123	123	143	173	223	243	293	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

34	Nástavec se zděří	(Nást.se_zděří)				
	k pozici 32					
	světlý Ø v mm	**80**	**100**	**113**	**120**	**130**
	Ø B (mm)	-	89	99	109	109
	světlý Ø v mm zděř / DN	-	90/100	100/113	110/120	110/130
	Objednací znak SAP	-	103508	103511	103516	103517
	Kč / ks	-	1 571	1 639	1 764	1 774
	hmotnost: kg/ks	-	0,47	0,55	0,60	0,61
	Ø A (mm)	-	83	93	93	93
	Ø B (mm)	-	99	109	109	109
	světlý Ø v mm zděř / DN	-	100/100	-	120/120	120/130
	Objednací znak SAP	-	103510	-	103520	103521
	Kč / ks	-	1 223	-	1 364	1 717
	hmotnost: kg/ks	-	0,49	-	0,63	0,62
	Ø A (mm)	-	93	-	113	113
	Ø B (mm)	-	103	-	129	129
	světlý Ø v mm zděř / DN	-	-	-	-	130/130
	Objednací znak SAP	-	-	-	-	103526
	Kč / ks	-	-	-	-	1 337
	hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,67
	Ø A (mm)	-	-	-	-	123
	Ø B (mm)	-	-	-	-	129

35	Dodatečné napojení	(Rukáv_s_upe.pás.)				
	Objednací znak SAP	-	-	-	-	ATYP
	Kč / ks	-	-	-	-	na vyžádání
	hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,24

36	Inspekční díl pro vložkování	(Insp.díl_plochý)				
	Objednací znak SAP	-	-	-	-	148343
	Kč / ks	-	-	-	-	1 425
	hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,84
	A (mm)	-	-	-	-	325

37	Rovný díl 950 mm	(Rovný_díl 1000)				
	Objednací znak SAP	106221	106222	106223	106224	106225
	Kč / ks	726	828	906	935	1 037
	hmotnost: kg/ks	1,22	1,52	1,72	1,82	1,98
	A (mm)	950	950	950	950	950
	celková délka (mm)	1000	1000	1000	1000	1000

38	Rovný díl 450 mm	(Rovný_díl 500)				
	Objednací znak SAP	106207	106208	106209	106210	106211
	Kč / ks	515	585	617	621	646
	hmotnost: kg/ks	0,61	0,76	0,86	0,91	0,99
	A (mm)	450	450	450	450	450
	celková délka (mm)	500	500	500	500	500

39	Rovný díl 200 mm	(Rovný_díl 250)				
	Objednací znak SAP	106193	106194	106195	106196	106197
	Kč / ks	391	422	450	458	468
	hmotnost: kg/ks	0,30	0,38	0,43	0,45	0,49
	A (mm)	200	200	200	200	200
	celková délka (mm)	250	250	250	250	250

40	Rovný díl 200 mm spouštěcí	(Spouštěcí_díl 250)				
	Objednací znak SAP	106179	106180	106181	106182	106183
	Kč / ks	741	768	788	799	812
	hmotnost: kg/ks	0,33	0,41	0,46	0,48	0,52
	A (mm)	200	200	200	200	200
	celková délka (mm)	250	250	250	250	250

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
34	Nástavec se zděří								
	129	139	139	159	189	239	259	309	-
	130/140	150/150	150/160	160/180	200/200	-	-	-	-
	103527	103534	103535	103540	103548	-	-	-	-
	1 786	1 832	1 856	2 077	2 157	-	-	-	-
	0,72	0,77	0,81	0,90	1,06	-	-	-	-
	123	143	143	153	193	-	-	-	-
	139	159	159	169	209	-	-	-	-
	140/140	-	160/160	180/180	-	-	-	-	-
	103530	-	103539	103545	-	-	-	-	-
	1 772	-	1 833	1 894	-	-	-	-	-
	0,72	-	0,82	0,96	-	-	-	-	-
	133	-	153	173	-	-	-	-	-
	149	-	169	189	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Dodatečné napojení								
	ATYP	143813	143814	143815	143816	ATYP	143818	-	-
	na vyžádání	817	826	900	931	na vyžádání	1 086	-	-
	0,26	0,28	0,30	0,35	0,40	0,47	0,53	-	-
36	Inspekční díl pro vložkování								
	148344	148345	148346	148347	148348	-	-	-	-
	1 459	1 493	1 521	1 572	1 639	-	-	-	-
	0,89	0,95	1,01	1,12	1,24	-	-	-	-
	325	325	325	325	325	-	-	-	-
37	Rovný díl 950 mm								
	106226	106227	106228	106229	106230	106231	106232	106233	106234
	1 029	1 149	1 173	1 228	1 320	1 514	1 619	1 956	2 196
	2,13	2,28	2,43	2,73	3,04	3,49	3,79	4,55	5,30
	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
38	Rovný díl 450 mm								
	106212	106213	106214	106215	106216	106217	106218	106219	106220
	671	701	726	783	830	907	960	1 082	1 203
	1,06	1,14	1,22	1,37	1,52	1,74	1,90	2,27	2,65
	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	500	500	500	500	500	500	500	500	500
39	Rovný díl 200 mm								
	106198	106199	106200	106201	106202	106203	106204	106205	106206
	483	503	518	547	575	615	645	710	769
	0,53	0,57	0,61	0,68	0,76	0,87	0,95	1,14	1,32
	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	250	250	250	250	250	250	250	250	250
40	Rovný díl 200 mm spouštěcí								
	106184	106185	106186	106187	106188	106189	106190	106191	106192
	826	843	857	1 063	1 062	1 138	1 191	1 272	1 346
	0,56	0,60	0,63	0,71	0,78	0,90	0,97	1,16	1,35
	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	113	120	130

41

Nastavitelný díl	(Nastav.díl 310-455)				
Objednací znak SAP	110887	111319	ATYP	111580	111762
Kč / ks	1 149	1 238	na vyžádání	1 316	1 357
hmotnost: kg/ks	0,66	0,83	0,93	0,98	1,06

42

Koleno 15°	(Koleno 15)				
Objednací znak SAP	106327	106328	106329	106330	106331
Kč / ks	706	742	753	759	764
hmotnost: kg/ks	0,21	0,27	0,30	0,32	0,35
A (mm)	34	35	36	36	37
B (mm)	84	85	86	86	87
výška (mm)	126	126	126	126	126

43

Koleno 30°	(Koleno 30)				
Objednací znak SAP	106341	106342	106343	106344	106345
Kč / ks	666	670	719	766	773
hmotnost: kg/ks	0,22	0,28	0,33	0,35	0,38
A (mm)	39	42	44	45	46
B (mm)	89	92	94	95	96
výška (mm)	136	136	146	146	146

44

Koleno 45°	(Koleno 45)				
Objednací znak SAP	106368	106369	106370	106371	106372
Kč / ks	1 684	1 120	1 166	1 871	1 361
hmotnost: kg/ks	0,24	0,31	0,36	0,38	0,42
A (mm)	45	49	52	54	56
B (mm)	95	99	102	104	106
výška (mm)	174	186	186	196	196

45

Koleno 85°	(Koleno 85)				
Objednací znak SAP	106396	106397	106398	106399	106400
Kč / ks	920	974	997	1 067	1 085
hmotnost: kg/ks	0,31	0,41	0,48	0,52	0,57
A (mm)	83	92	98	102	106
B (mm)	133	142	148	152	156
výška (mm)	262	280	280	298	298

46

Koleno 85° KO víčko pro plyn (pro přetlak)	(Koleno_s_KO_P1 85)				
Objednací znak SAP	106158	106159	106160	111526	106161
Kč / ks	1 969	2 015	2 132	2 285	2 359
hmotnost: kg/ks	0,56	0,72	0,88	0,97	1,05
A (mm)	104	116	125	129	137
B (mm)	155	167	176	179	187
D (mm)	80	100	113	120	130

47

Koleno 87°	(Koleno 87)				
Objednací znak SAP	153646	153647	ATYP	153649	153650
Kč / ks	748	794	na vyžádání	845	866
hmotnost: kg/ks	0,30	0,40	0,47	0,51	0,57
A (mm)	78	88	94	97	102
B (mm)	135	144	151	154	159

48

Koleno 90°	(Koleno 90)				
Objednací znak SAP	106437	106438	106439	106440	106441
Kč / ks	2 328	2 468	2 593	2 671	2 734
hmotnost: kg/ks	0,31	0,41	0,49	0,53	0,58
A (mm)	87	97	104	107	112
B (mm)	137	147	154	157	162
výška (mm)	272	286	312	310	310

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
41	Nastavitelný díl								
	ATYP	112178	112386	112669	112975	ATYP	114249	114902	115358
	na vyžádání	1 562	1 595	1 685	1 754	na vyžádání	2 209	2 404	2 578
	1,14	1,23	1,31	1,47	1,63	1,87	2,03	2,44	2,84
42	Koleno 15°								
	106332	106333	106334	106335	106336	106337	106338	106339	106340
	886	900	924	950	1 102	1 349	1 374	1 528	1 631
	0,38	0,41	0,44	0,50	0,57	0,66	0,73	0,91	1,11
	38	39	39	41	42	44	45	48	52
	88	89	89	91	92	94	95	98	102
	126	126	136	136	136	146	146	146	156
43	Koleno 30°								
	106346	106347	106348	106349	106350	106351	106352	106353	106354
	852	866	887	909	1 073	1 309	1 339	1 521	1 612
	0,42	0,46	0,50	0,57	0,65	0,78	0,86	1,10	1,34
	47	49	50	53	55	60	62	69	75
	97	99	100	103	105	110	112	119	125
	146	146	156	156	166	176	176	196	196
44	Koleno 45°								
	106373	106374	106375	106376	106377	106378	106379	106380	106381
	2 037	1 892	1 442	1 509	2 184	2 510	2 572	2 765	2 328
	0,46	0,51	0,55	0,64	0,74	0,89	1,00	1,29	1,68
	58	60	62	66	70	76	80	91	101
	108	110	112	116	120	126	130	141	151
	196	196	196	216	226	238	238	258	280
45	Koleno 85°								
	106401	106402	106403	106404	106405	106406	106407	106408	106409
	1 204	1 228	1 263	1 399	1 595	1 823	1 892	2 273	2 490
	0,63	0,70	0,76	0,90	1,04	1,28	1,45	1,91	2,40
	111	115	120	129	138	152	161	184	207
	161	165	170	179	188	202	211	234	257
	308	316	336	354	372	390	408	462	498
46	Koleno 85° KO víčko pro plyn (pro přetlak)								
	111941	106162	112686	106163	106164	105996	106165	105997	105998
	2 863	2 997	3 037	3 116	3 347	3 448	3 534	3 894	4 117
	1,16	1,27	1,36	1,44	1,65	1,86	2,33	2,80	3,35
	136	147	149	148	159	174	183	209	233
	186	197	199	198	210	224	233	260	283
	130	130	150	150	150	150	150	200	200
47	Koleno 87°								
	ATYP	153652	153653	153654	153655	ATYP	153657	153658	153659
	na vyžádání	1 065	1 093	1 163	1 332	na vyžádání	1 683	2 011	4 384
	0,63	0,69	0,75	0,89	1,04	1,27	1,44	1,91	2,43
	107	112	116	126	135	150	159	183	206
	163	168	173	182	192	206	215	239	263
48	Koleno 90°								
	106442	106443	106444	106445	106446	106447	106448	106449	106450
	2 863	1 035	1 059	1 099	1 243	1 596	1 659	1 959	2 150
	0,69	0,71	0,78	0,92	1,07	1,32	1,50	1,98	2,52
	117	122	127	137	147	162	172	197	222
	167	172	177	187	197	212	222	247	272
	314	348	348	360	384	422	436	496	522

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	113	120	130

49

Koleno 90° KO víčko pro plyn (pro přetlak) *(Koleno_s_KO_P1 90)*

Objednací znak SAP	106166	106167	106168	106169	106170
Kč / ks	1 775	1 908	2 022	2 056	2 125
hmotnost: kg/ks	0,56	0,72	0,88	0,97	1,05
A (mm)	107	119	128	132	140
B (mm)	158	170	179	183	191
D (mm)	80	100	113	120	130

50

Koleno 90° s KO do 5000 Pa *(Koleno_s_KO_H1 90)*

Objednací znak SAP	152748	152749	152750	ATYP	152752
Kč / ks	2 042	2 211	2 439	na vyžádání	2 442
hmotnost: kg/ks	0,55	0,72	0,85	0,91	1,01
A (mm)	107	119	128	132	140
B (mm)	158	170	179	183	191

51

Koleno 0° - 45° nastavitelné *(Přest.koleno 0-45)*

Objednací znak SAP	-	106356	106357	-	106359
Kč / ks	-	1 446	1 470	-	1 522
hmotnost: kg/ks	-	0,42	0,47	-	0,54
A (mm)	-	90	90	-	90
B (mm)	-	125	125	-	125
výška (mm)	-	215	215	-	215

52

Koleno 0°- 90° nastavitelné *(Přest.koleno 0-90)*

Objednací znak SAP	-	106425	106426	106427	106428
Kč / ks	-	1 120	1 166	1 871	1 361
hmotnost: kg/ks	-	0,58	0,73	0,64	0,69
A (mm)	-	164	180	146	143
B (mm)	-	189	215	181	180
výška (mm)	-	353	395	327	323

53

Koleno 0° - 90° nastavitelné s kontrolním otvorem (pro podtlak) *(Přes.kolen.KO 0-90)*

Objednací znak SAP	-	106452	106453	-	106455
Kč / ks	-	2 468	2 593	-	2 734
hmotnost: kg/ks	-	0,55	0,63	-	0,74
A (mm)	-	130	140	-	148
B (mm)	-	189	198	-	209
D (mm)	-	100	113	-	130

54

Díl s odvodněním - univerzální *(Díl_s_odvodněn. 180/200/0,6/316/MA/PPL06)*

Objednací znak SAP	106299	106300	106301	106302	106303
Kč / ks	1 580	1 608	1 632	1 643	1 653
hmotnost: kg/ks	0,30	0,36	0,40	0,43	0,46
A (mm)	150	150	150	150	150

55

Díl pro měření *(Díl_pro_měře. 180/200/0,6/316/MA/PPL06)*

Objednací znak SAP	106313	106314	ATYP	106316	106317
Kč / ks	2 000	2 036	na vyžádání	2 079	2 220
hmotnost: kg/ks	0,38	0,44	0,49	0,51	0,54
výška (mm)	150	150	150	150	150

56

Distanční objímka *(Distanční_objímka)*

Objednací znak SAP	101715	101715	101715	101716	101716
Kč / ks	375	375	375	386	386
hmotnost: kg/ks	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
49	Koleno 90° KO víčko pro plyn (pro přetlak)								
	106171	106172	106173	106174	106175	105999	106176	106000	106177
	3 032	3 076	3 118	3 197	3 276	3 453	3 534	3 894	4 134
	1,16	1,27	1,36	1,44	1,65	1,86	2,33	2,80	3,35
	139	151	152	151	163	178	187	214	238
	190	202	203	202	214	229	238	265	289
	130	150	150	150	150	150	150	200	200
50	Koleno 90° s KO do 5000 Pa								
	ATYP	152754	ATYP	152756	152757	-	-	-	-
	na vyžádání	2 773	na vyžádání	2 908	3 025	-	-	-	-
	1,08	1,21	1,30	1,45	1,68	-	-	-	-
	139	151	152	151	163	-	-	-	-
	190	202	203	202	214	-	-	-	-
51	Koleno 0° - 45° nastavitelné								
	-	106361	106362	106363	106364	-	-	-	-
	-	1 720	1 760	1 815	1 992	-	-	-	-
	-	0,66	0,70	0,79	0,88	-	-	-	-
	-	95	95	95	95	-	-	-	-
	-	135	135	135	135	-	-	-	-
	-	230	230	230	255	-	-	-	-
52	Koleno 0°- 90° nastavitelné								
	-	106430	106431	106432	106433	106434	106435	-	-
	-	1 892	1 442	1 509	2 184	2 510	2 572	-	-
	-	0,80	0,90	1,04	1,23	1,50	1,68	-	-
	-	142	155	158	176	191	200	-	-
	-	184	195	199	216	231	240	-	-
	-	326	350	357	392	422	440	-	-
53	Koleno 0° - 90° nastavitelné s kontrolním otvorem (pro podtlak)								
	-	106457	106458	106459	-	-	-	-	-
	-	2 924	3 145	3 242	-	-	-	-	-
	-	0,88	0,94	1,11	-	-	-	-	-
	-	161	162	174	-	-	-	-	-
	-	222	220	233	-	-	-	-	-
	-	150	150	150	-	-	-	-	-
54	Díl s odvodněním - univerzální								
	106304	106305	106306	106307	106308	106309	106310	106311	106312
	1 684	1 714	1 792	1 844	1 909	2 390	2 443	2 546	2 686
	0,49	0,53	0,57	0,63	0,70	0,80	0,87	1,04	1,20
	150	150	150	150	150	150	150	150	150
55	Díl pro měření								
	ATYP	106319	106320	106321	106322	106323	106324	106325	106326
	na vyžádání	2 297	2 471	2 519	2 593	2 652	2 707	2 816	2 964
	0,58	0,61	0,65	0,71	0,78	0,88	0,95	1,12	1,29
	150	150	150	150	150	150	150	150	150
56	Distanční objímka								
	109856	101717	109862	101718	101718	101719	101719	101720	-
	392	404	404	408	408	468	468	572	-
	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	113	120	130

57

Těsnění silikon dvoubřité *(Těsnění_dv.bř.)*

Objednací znak SAP	101814	101815	103669	103669	101816
Kč / ks	35	42	52	52	62

58

Těsnění Viton 1 ks dvoubřité *(Těsnění_dv.bř.)*

Objednací znak SAP	101821	101822	101823	101823	101824
Kč / ks	81	100	116	116	144
hmotnost: kg/ks	0,024	0,024	0,036	0,036	0,036

59

Spona *(Spona_PPL)*

Objednací znak SAP	105943	105944	105945	105946	105947
Kč / ks	169	170	171	172	172
hmotnost: kg/ks	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05

60

Spona s těsněním *(Spona_s_těsněním)*

Objednací znak SAP	105963	105964	105965	105966	105967
Kč / ks	536	554	563	575	584
hmotnost: kg/ks	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08

61

Spona asymetrická *(Asymetrická_spona)*

Objednací znak SAP	154623	154625	154626	154627	154628
Kč / ks	371	410	411	413	414
hmotnost: kg/ks	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12

62

Manžeta proti zatékání (Rozeta) *(Rozeta_CZ)*

Objednací znak SAP	110349	110333	110332	110331	110330
Kč / ks	669	802	826	830	843
hmotnost: kg/ks	0,22	0,25	0,26	0,27	0,29
Ø D (mm)	80	100	113	120	130

63

Krycí deska *(Krycí_deska_vent.)*

Objednací znak SAP	103686	103686	103686	103686	103687
Kč / ks	1 415	1 415	1 415	1 415	1 489
hmotnost: kg/ks	0,59	0,59	0,59	0,59	0,61
A (mm)	350	350	350	350	400
D (mm)	180	180	180	180	225

64

Koleno 90° ukončovací s pletivem *(Koleno_ukonč.díl 90)*

Objednací znak SAP	152693	152694	ATYP	ATYP	152697
Kč / ks	1 370	1 458	na vyžádání	na vyžádání	1 764
hmotnost: kg/ks	0,45	0,59	0,71	0,77	0,85
A (mm)	110	117	130	130	130
B (mm)	228	258	280	290	300

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
57	Těsnění silikon dvoubřité								
	101816	101817	101817	101818	101819	101819	101820	101277	101278
	62	75	75	95	115	115	153	194	238
58	Těsnění Viton 1 ks dvoubřité								
	101824	101825	101825	101826	101827	101827	101828	101829	101284
	144	176	176	222	264	264	352	450	554
	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,047	0,047	0,047
59	Spona								
	105948	105949	105950	105951	105952	105953	105954	105955	105956
	181	181	190	193	207	210	212	228	239
	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
60	Spona s těsněním								
	105968	105969	105970	105971	105972	105973	105974	105975	105976
	595	613	646	665	682	729	775	813	843
	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18
61	Spona asymetrická								
	154629	154630	154631	154632	154633	154635	ATYP	154638	ATYP
	417	425	432	440	452	463	na vyžádání	508	na vyžádání
	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,18	0,19	0,22	0,23
62	Manžeta proti zatékání (Rozeta)								
	110329	110328	110327	110326	110325	110324	110362	110375	110372
	891	917	931	942	976	1 012	1 021	1 059	1 156
	0,30	0,31	0,32	0,35	0,38	0,39	0,45	0,51	0,59
	140	150	160	180	200	230	250	300	350
63	Krycí deska								
	103687	103687	103688	103688	103688	103689	103689	103689	103689
	1 489	1 489	1 626	1 626	1 626	2 000	2 000	2 000	2 000
	0,61	0,61	1,18	1,18	1,18	1,06	1,06	1,06	1,06
	400	400	400	450	450	500	500	500	500
	225	225	280	280	280	365	365	365	365
64	Koleno 90° ukončovací s pletivem								
	ATYP	152699	152700	152701	152702	-	-	-	-
	na vyžádání	1 865	1 949	2 048	2 343	-	-	-	-
	0,93	1,06	1,15	1,35	1,59	-	-	-	-
	131	148	148	155	165	-	-	-	-
	313	335	345	375	405	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

V závorce uvedeny názvy dle SAP

světlý Ø v mm	80	100	113	120	130

65

Meidingerova hlava *(Hlavice_Meiding.)*

Objednací znak SAP	109904	110034	110169	110245	110397
Kč / ks	1 350	1 390	1 388	1 476	1 507
hmotnost: kg/ks	0,20	0,28	0,33	0,37	0,41

66

Meidingerova hlava rovná se sponou *(Hlava_se_sponkou)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	148349
Kč / ks	-	-	-	-	961
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	0,52

67

Kónické vyústění (nelze kombinovat s Meidingerovou hlavou) *(Kónické_ukončení)*

Objednací znak SAP	105977	105978	105979	105980	105981
Kč / ks	828	835	838	775	828
hmotnost: kg/ks	0,54	0,54	0,58	0,63	0,70
D (mm)	240	240	240	240	283

68

Lapač jisker *(Lapač_jisker)*

Objednací znak SAP	-	-	-	-	-
Kč / ks	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-

69

Kondenzátní potrubí délka = 300 mm nerez *(Kond potr /PPL06)*

Objednací znak SAP	110165	110165	110165	110165	110165
Kč / ks	490	490	490	490	490
hmotnost: kg/ks	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

70

Rotempo

Objednací znak SAP	100555	100555	100555	100555	100555
Kč / ks	655	655	655	655	655

71

Izolační návlek *(Izolace)*

Objednací znak SAP	-	103490	-	-	103493
Kč / ks	-	430	-	-	515
Ø (mm)	-	108	-	-	140
S (mm)	-	20	-	-	20
L (mm)	-	1000	-	-	1000

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

	140	150	160	180	200	230	250	300	350
65	Meidingerova hlava								
	110499	110655	110728	110949	111338	111753	112194	112999	114414
	1 547	1 585	1 618	1 653	1 687	1 783	1 881	2 131	2 427
	0,60	0,64	0,65	0,84	1,01	1,20	1,29	1,36	2,16
66	Meidingerova hlava rovná se sponou								
	148350	148351	148352	148353	148354	-	-	-	-
	982	1 003	1 033	1 092	1 167	-	-	-	-
	0,61	0,68	0,77	0,95	1,17	-	-	-	-
67	Kónické vyústění (nelze kombinovat s Meidingerovou hlavou)								
	105982	105983	105984	105985	105986	105987	105988	105989	-
	1 040	961	1 104	1 140	1 180	1 257	1 337	1 969	-
	0,60	0,70	0,70	0,78	0,88	0,95	1,04	1,38	-
	283	283	283	337	337	422	422	422	-
68	Lapač jisker								
	110185	110274	110412	110566	110749	ATYP	111327	112968	ATYP
	1 873	1 990	2 108	2 283	2 458	na vyžádání	2 863	3 140	na vyžádání
	0,34	0,38	0,42	0,50	0,56	0,73	0,84	1,12	1,44
69	Kondenzátní potrubí délka = 300 mm nerez								
	110165	110165	110165	110165	110165	110165	110165	110165	110165
	490	490	490	490	490	490	490	490	490
	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
70	Rotempo								
	100555	100555	100555	100555	100555	100555	100555	100555	100555
	655	655	655	655	655	655	655	655	655
71	Izolační návlek								
	-	103495	103496	103497	103498	103499	-	-	-
	-	583	620	764	828	1 065	-	-	-
	-	159	169	191	205	240	-	-	-
	-	20	20	20	20	20	-	-	-
	-	1000	1000	1000	1000	1000	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

světlý Ø v mm	DN	80	100	113	120	130
Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů						
rovný díl 950	A	1165	1165	1165	1165	1165
	B	278	278	278	278	278
rovný díl 450	A	682	682	682	682	682
	B	149	149	149	149	149
rovný díl 200	A	441	441	441	441	441
	B	84	84	84	84	84
bez použití rovných dílů	A	248	248	248	248	248
	B	33	33	33	33	33

světlý Ø v mm	DN	80	100	113	120	130
Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů						
rovný díl 950	A	1077	1077	1095	1095	1095
	B	543	543	548	548	548
rovný díl 450	A	643	643	662	662	662
	B	293	293	298	298	298
rovný díl 200	A	427	427	446	446	446
	B	168	168	173	173	173
bez použití rovných dílů	A	254	254	272	272	272
	B	68	68	73	73	73

světlý Ø v mm	DN	80	100	113	120	130
Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů						
rovný díl 950	A	969	989	989	989	1006
	B	795	803	803	803	810
rovný díl 450	A	615	636	636	636	653
	B	441	450	450	450	457
rovný díl 200	A	438	459	459	459	476
	B	264	273	273	273	280
bez použití rovných dílů	A	297	318	318	318	335
	B	123	132	132	132	139

světlý Ø v mm	DN	80	100	113	120	130
Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů						
rovný díl 950	A	368	387	387	407	407
	B	1207	1225	1225	1243	1243
rovný díl 450	A	324	344	344	363	363
	B	709	727	727	745	745
rovný díl 200	A	302	322	322	341	341
	B	460	478	478	496	496
bez použití rovných dílů	A	285	304	304	324	324
	B	261	279	279	297	297

světlý Ø v mm	DN	80	100	113	120	130
Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů						
rovný díl 950	A	272	286	312	310	310
	B	1222	1236	1262	1260	1260
rovný díl 450	A	272	286	312	310	310
	B	722	736	762	760	760
rovný díl 200	A	272	286	312	310	310
	B	472	486	512	510	510
bez použití rovných dílů	A	272	286	312	310	310
	B	272	286	312	310	310

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

140	150	160	180	200	230	250	300	350
1165	1165	1185	1185	1185	1205	1205	1205	1224
278	278	281	281	281	284	284	284	286
682	682	702	702	702	722	722	722	741
149	149	152	152	152	154	154	154	157
441	441	461	461	461	480	480	480	500
84	84	87	87	87	90	90	90	92
248	248	267	267	267	287	287	287	307
33	33	35	35	35	38	38	38	40

140	150	160	180	200	230	250	300	350
1095	1095	1114	1114	1132	1151	1151	1188	1188
548	548	553	553	558	563	563	573	573
662	662	681	681	699	718	718	755	755
298	298	303	303	308	313	313	323	323
446	446	464	464	483	502	502	539	539
173	173	178	178	183	188	188	198	198
272	272	291	291	310	328	328	366	366
73	73	78	78	83	88	88	98	98

140	150	160	180	200	230	250	300	350
1006	1006	1006	1040	1058	1078	1078	1112	1150
810	810	810	824	832	840	840	854	870
652	653	653	687	704	724	724	759	796
456	457	457	471	478	486	486	501	516
475	476	476	510	527	548	548	582	619
280	280	280	294	301	310	310	324	339
334	335	335	369	386	406	406	440	478
138	139	139	153	160	168	168	182	198

140	150	160	180	200	230	250	300	350
418	426	448	468	487	507	526	585	624
1253	1261	1281	1299	1317	1335	1353	1407	1442
374	383	405	424	444	463	483	541	581
755	763	783	801	819	837	855	909	944
352	361	383	402	422	441	461	520	559
506	514	534	552	570	588	606	659	695
335	344	365	385	404	424	444	502	541
307	315	335	353	371	389	406	460	496

140	150	160	180	200	230	250	300	350
314	348	348	360	384	422	436	496	522
1264	1298	1298	1310	1334	1372	1386	1446	1472
314	348	348	360	384	422	436	496	522
764	798	798	810	834	872	886	946	972
314	348	348	360	384	422	436	496	522
514	548	548	560	584	622	636	696	722
314	348	348	360	384	422	436	496	522
314	348	348	360	384	422	436	496	522

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 01.2025

Schiedel ME

Jednoplášťový nerezový sanační systém s tepelně odolným těsněním.

Vlastnosti systému [1)]

- **univerzální systémový komín/kouřovod**
- **odolný při vyhoření sazí**
- **tepelně odolný silikonový těsnící kroužek**
- **rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž**
- **bohaté příslušenství**
- **odolný při vyhoření sazí (bez těsnění)**
- **kompatibilní se systémem MF**
- **ihned připravený k použití**

Nerezový sanační komínový systém Schiedel ME je vhodný pro odvod spalin od plynových spotřebičů, pracujících v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem) a při použití těsnění i v přetlakovém provozu. Je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Široký sortiment prvků umožňuje provedení prakticky jakéhokoli odtahu spalin. Z tohoto systému lze sestavit celou kouřovou cestu (komín i kouřovod). Systém lze propojit s flexibilními systémy.

Nabízené průměry 80 - 350 mm

Zatřídění dle EN 1856-1:
T200 PI W V2 L50050 O30
T200 HI W V2 L50050 O30
T400 NI W V2 L50050 O70

Zatřídění dle EN 1856-2:
T200 PI W V2 L50050 O30
T200 PI W V2 L50050 O
T200 HI W V2 L50050 O30
T200 HI W V2 L50050 O
T400 NI W V2 L50050 O100
T450 NI D V2 L50050 G400
T450 NI D V2 L50050 G
T600 NI D V2 L50050 G400
T600 NI D V2 L50050 G

Technická data pro Schiedel ME:		
Použití		Komín / kouřovod
Typ provozu		Suchý / vlhký provoz
Druh provozu		Přetlak / podtlak
Pracovní přetlak		Do 5000 pa
Provozní teplota		600°C v podtlaku 200°c v přetlaku (suchý provoz)
Max. povolená teplota		1000°C v podtlaku (max. 30 min) 200°C v přetlaku
Typ paliva		Olej / dřevo / uhlí / pelety / plyn
Materiál systému	Materiál	AISI 316l/EN 1.4404
	Tloušťka stěny	Ø80 – Ø200 0,4 mm Ø250 – Ø300 0,5 mm Ø350 0,6 mm
Izolace	Typ	Minerální vlna
	Tloušťka	Ø100 – Ø300 25 mm
Těsnění		Elastomer (v případě, že teplota spalin bude nad 200°C musí být těsnění odstraněné ze spojů ještě před montáží komponentů)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TENTO PRODUKT KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA - 1

Univerzální nerezový sanační systém, s tloušťkou stěny 1 mm, odolný proti vlhkosti, pro odvod spalin od všech topných médií i všech typů spotřebičů

Vlastnosti systému [1)]

- **pro podtlakový provoz**
- **s těsněním také pro přetlakový provoz**
- **odolný proti vlhkosti**
- **vhodný zejména pro pevná paliva**
- **těsný od paty komína k vyústění a hrdlu kotle**
- **rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž**

Univerzální komínový systém Prima-1 (bez těsnění) je vhodný pro odvod spalin při spalování všech topných médií ve všech typech spotřebičů. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Při použití těsnění lze použít tento systém také pro přetlakový provoz. Systém Prima-1 odpovídá podle EN 1856 teplotní třídě T450, při podtlakovém provozu a třídě T200 při přetlakovém provozu.

Předností tohoto výrobku je kvalitní materiál, 1 mm silná nerezová ocel třídy 1.4404. Tloušťka stěny umožňuje použití tohoto systému nejen pro olejové a plynové spotřebiče, ale i pro odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva.

Z tohoto systému lze sestavit celou kouřovou cestu (komín i kouřovod).

Nabízené průměry 130 - 700 mm

Pro průměry 800-1000 kontaktujte obchodního zástupce.

Technická data pro Schiedel Prima-1:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-2:	
Prima-1	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50100 O200
Prima-1	EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50100 G75
Prima-1	EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50100 O50

Prima-1								
světlý ∅ (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350
tloušťka stěny (mm)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

světlý ∅ (mm)	400	450	500	600	700
tloušťka stěny (mm)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

SCHIEDEL
PRIMA 1

Schiedel PRIMA 1

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

světlý Ø v mm	130	140	150	160	180	200

1 Kondenzátní jímka - s odvodem kondenzátu dolů *(Kondenz.jímka)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	109784	109782	109780	109783	109779	109791
Kč / ks	733	744	753	782	853	932
hmotnost: kg/ks	0,20	0,22	0,24	0,27	0,32	0,38

2 Matka uzavírací mosazná *(Víčko 3/4 mosaz vč. těsnění)*

k pozici 1

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	104428	104428	104428	104428	104428	104428
Kč / ks	72	72	72	72	72	72
hmotnost: kg/ks	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

3 Kondenzátní jímka - s odvodem kondenzátu bokem *(Kon.jím.do _boku)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	106584	106585	106586	106587	106588	106589
Kč / ks	807	924	936	948	1 011	1 154
hmotnost: kg/ks	0,45	0,49	0,51	0,54	0,62	0,71
A (mm)	70	70	70	70	70	70

4 Podpěra kondenzátní jímky *(Spouště.podp.dna)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	110022	110069	110124	110157	110267	110405
Kč / ks	878	889	900	913	1 047	1 067
hmotnost: kg/ks	0,27	0,29	0,31	0,33	0,38	0,42
A (mm)	170	170	170	170	170	170

5 Vynášecí díl *(Vynášecí_díl)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	115271	115746	116073	116407
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	2 000	2 159	2 327	2 551
hmotnost: kg/ks	1,42	1,58	1,71	1,84	2,11	2,36
A (mm)	150	150	150	150	150	150
C (mm)	220	220	240	240	270	290
D (mm)	250	250	270	270	300	320

6 Dvířkový díl včetně dna *(Dvíř.díl_inte.dno)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	ATYP	168804	168805	168806	168807	168808
Kč / ks	na vyžádání	1 905	1 938	1 968	2 049	2 108

7 Záslepka sopouchu *(Záslepka)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	106598	106599	106600	106601	106602	106603
Kč / ks	673	751	822	879	923	1 009
hmotnost: kg/ks	0,20	0,22	0,24	0,27	0,32	0,38
A (mm)	50	50	50	50	50	50

8 Díl s KO pro podtlak *(Díl_s_KO)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	-	-	110982	110983	110984	111254
Kč / ks	-	-	1 783	1 887	1 929	1 959
hmotnost: kg/ks	-	-	0,60	0,63	0,71	0,78

9 Díl s KO bez víčka *(Díl_s_KO)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	111859	106861	106862	106863	106864	106865
Kč / ks	1 341	1 783	2 229	2 285	2 402	2 828
A (mm)	330	330	380	380	380	380
D (mm)	120	130	150	150	150	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
1	Kondenzátní jímka - s odvodem kondenzátu dolů								
	109792	109787	109790	109789	113420	114278	114899	115953	116796
	1 299	1 405	1 530	1 808	3 456	3 788	4 217	4 472	7 589
	0,49	0,55	0,72	0,89	1,90	2,05	2,43	3,30	4,29
2	Matka uzavírací mosazná								
	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3	Kondenzátní jímka - s odvodem kondenzátu bokem								
	106590	152466	106592	106593	113419	106876	106877	ATYP	ATYP
	1 955	1 374	1 999	2 119	6 119	5 192	5 908	na vyžádání	na vyžádání
	0,79	0,86	0,85	0,89	1,08	1,14	1,31	1,88	2,45
	70	70	70	70	70	70	70	70	70
4	Podpěra kondenzátní jímky								
	110610	110709	110889	111154	-	-	-	-	-
	1 107	1 132	1 211	1 299	-	-	-	-	-
	0,50	0,56	0,66	0,76	-	-	-	-	-
	170	170	170	170	-	-	-	-	-
5	Vynášecí díl								
	ATYP	117298	117880	118387	118709	106088	106089	106090	106091
	na vyžádání	3 153	3 806	4 575	5 680	6 077	6 588	7 526	8 550
	2,76	3,02	3,66	4,31	6,60	7,47	8,35	10,08	11,83
	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	320	340	390	445					
	350	370	420	475					
6	Dvířkový díl včetně dna								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Záslepka sopouchu								
	106604	106605	106606	106607	121255	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	1 685	1 762	1 910	2 073	3 942	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	0,49	0,55	0,72	0,89	1,10	2,05	2,43	3,30	4,30
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
8	Díl s KO pro podtlak								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Díl s KO bez víčka								
	106866	106867	106868	106869	106870	106871	106872	106873	106874
	3 478	3 922	5 214	5 489	7 051	8 575	9 334	8 187	14 108
	380	500	500	500	500	500	500	500	500
	200	250	300	300	300	300	300	300	300

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel PRIMA 1

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

světlý Ø v mm	130	140	150	160	180	200

10

Revizní uzávěr s pružinou jen pro pevná paliva (pro podtlak) *(Víčko_N1)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	105929	105929	105930	105930	105930	105931
Kč / ks	964	964	1 073	1 073	1 073	1 370
hmotnost: kg/ks	0,32	0,32	0,41	0,41	0,41	0,64

11

Dvířkový díl s vnitřními dvířky (pro podtlak) *(Dvířkový_díl)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	112436	112642	112787	112970	113233	113558
Kč / ks	2 220	2 435	2 476	2 515	2 558	2 613
hmotnost: kg/ks	1,40	1,61	1,67	1,78	1,98	2,18
A (mm)	325	325	325	325	325	325

12

Komínová dvířka (pro podtlak) *(Kom. dvířka / PRIMA CZ)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	100252	100252	100252	100252	100252	100252
Kč / ks	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365
hmotnost: kg/ks	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

13

Dvířka s prodloužením (pro podtlak) *(Dvířka_140x200_s_pr.)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	113215	113215	113215	113215	113215	113215
Kč / ks	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127
hmotnost: kg/ks	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

14

Regulátor tahu Upmann

k pozici 11

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	112088	112088	112088	112088	112088	112088
Kč / ks	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806
hmotnost: kg/ks						

15

Adaptér regulátoru tahu *(Adapt.reg.tahu)*

k pozici 16 a 20

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	103660	103481	103661	103482	103662	103663
Kč / ks	852	1 350	1 394	1 458	1 600	1 609
hmotnost: kg/ks	0,23	0,25	0,26	0,32	0,38	0,37

16

Regulátor tahu *(Regulátor_tahu)*

k pozici 15 a 20

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	101697	101697	101697	101697	101697	101698
Kč / ks	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	6 824
hmotnost: kg/ks	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,05

17

Sopouch 0° *(Sopouch 90)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	112391	106830	106831	106832	106833	106834
Kč / ks	1 542	1 764	1 981	2 137	2 625	2 837
hmotnost: kg/ks	1,10	1,42	1,68	1,89	2,56	2,83
A (mm)	283	283	325	350	450	450
B (mm)	116	118	139	150	200	200
C (mm)	99	104	109	114	124	134

18

Sopouch 5° *(Sopouch 5)*

	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	ATYP	112608	113018	113384	114992	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	1 783	1 981	2 137	2 625	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,10	1,40	1,70	1,90	2,60	2,80
A (mm)	283	283	325	350	450	450
B (mm)	123	124	145	158	209	210
C (mm)	99	103	108	113	123	133

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
10	Revizní uzávěr s pružinou jen pro pevná paliva (pro podtlak)								
	105931	105932	105933	105933	-	-	-	-	-
	1 370	1 748	2 608	2 608	-	-	-	-	-
	0,64	0,93	1,43	1,43	-	-	-	-	-
11	Dvířkový díl s vnitřními dvířky (pro podtlak)								
	114547	114910	115443	116035	116437	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
	2 586	2 730	2 985	3 540	5 215	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	2,48	2,56	3,04	3,50	3,87	4,35	4,82	5,78	6,73
	325	325	325	325	325	325	325	325	325
12	Komínová dvířka (pro podtlak)								
	100252	100252	100252	100252	100252	100252	100252	100252	100252
	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365
	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
13	Dvířka s prodloužením (pro podtlak)								
	113215	113215	113215	113215	113215	113215	113215	113215	113215
	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127
	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
14	Regulátor tahu Upmann								
	112088	112088	112088	112088	112088	112088	112088	112088	112088
	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806
15	Adaptér regulátoru tahu								
	103483	103664	-	-	-	-	-	-	-
	1 808	1 974	-	-	-	-	-	-	-
	0,48	0,53							
16	Regulátor tahu								
	101698	101698	101698	101698	-	-	-	-	-
	6 824	6 824	6 824	6 824	-	-	-	-	-
	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	-	-
17	Sopouch 0°								
	106835	106836	106837	106838	106839	106840	106841	106842	ATYP
	3 115	3 324	3 792	4 364	8 776	10 185	12 122	14 970	na vyžádání
	3,21	3,48	4,13	4,74	6,05	9,00	10,76	14,75	19,37
	450	450	450	450	530	580	630	730	830
	200	200	200	200	240	265	290	340	390
	144	157	182	207	240	265	290	340	390
18	Sopouch 5°								
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	117766	ATYP	ATYP	113977	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	8 234	na vyžádání	na vyžádání	15 090	na vyžádání
	3,20	3,50	4,10	4,70	6,10	9,20	11,00	15,10	19,80
	450	450	450	450	520	650	700	800	900
	210	210	215	215	260	285	315	365	420
	160	170	200	230	260	285	315	365	420

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel PRIMA 1

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

světlý Ø v mm	130	140	150	160	180	200

19 Sopouch 45° (Sopouch 135)

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	106817	106818	106819	106820
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	3 343	3 642	4 186	4 387
hmotnost: kg/ks	1,50	1,92	2,10	2,37	3,20	3,62
A (mm)	330	325	325	350	450	450
B (mm)	205	210	215	235	295	305
C (mm)	188	198	213	228	258	281

20 Díl pro připojení (Díl_pro_připo.)

Objednací znak SAP	-	106853	106854	112951	106856	106857
Kč / ks	-	1 259	1 629	1 740	1 818	1 959
hmotnost: kg/ks	-	1,17	1,33	1,60	2,20	2,43
A (mm)	-	283	325	325	450	450
B (mm)	-	118	139	150	200	200
D (mm)	-	140	150	160	180	200

21 Nástavec se zděří (Nást.se_zděří)

k pozici 20

světlý Ø v mm zděř / DN	100/130	120/140	130/150	130/160	150/180	180/200
Objednací znak SAP	103513	103522	103528	103529	103536	103546
Kč / ks	1 716	1 765	1 787	2 058	2 238	2 277
hmotnost: kg/ks	0,56	0,69	0,72	0,75	0,89	1,01
Ø A (mm)	93	113	123	123	143	173
Ø B (mm)	109	129	139	139	159	189

světlý Ø v mm zděř / DN	110/130	130/140	150/150	150/160	160/180	200/200
Objednací znak SAP	103517	103527	103534	103535	103540	103548
Kč / ks	1 774	1 786	1 832	1 856	2 077	2 157
hmotnost: kg/ks	0,61	0,72	0,77	0,81	0,90	1,06
Ø A (mm)	103	123	143	143	153	193
Ø B (mm)	119	139	159	159	169	209

světlý Ø v mm zděř / DN	130/120	140/140	-	160/160	180/180	-
Objednací znak SAP	103521	103530	-	103539	103545	-
Kč / ks	1 717	1 772	-	1 833	1 894	-
hmotnost: kg/ks	0,62		-	0,82	0,96	-
Ø A (mm)	113	113	-	153	173	-
Ø B (mm)	129	129	-	169	189	-

světlý Ø v mm zděř / DN	130/130	-	-	-	-	-
Objednací znak SAP	103526	-	-	-	-	-
Kč / ks	1 337	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	0,67	-	-	-	-	-
Ø A (mm)	123	-	-	-	-	-
Ø B (mm)	139	-	-	-	-	-

22 Díl s klapkou (Díl_s_klapkou)

Objednací znak SAP	-	-	112861	112997	113270	113560
Kč / ks	-	-	2 341	2 306	2 466	2 539
hmotnost: kg/ks	-	-	1,57	1,66	1,82	1,99

23 Rovný díl 950 mm (Rovný_díl 1000)

Objednací znak SAP	115946	106650	106651	106652	106653	106654
Kč / ks	1 450	1 507	1 593	1 685	1 865	2 056
hmotnost: kg/ks	3,40	3,55	3,80	4,06	4,55	5,06
A (mm)	950	950	950	950	950	950
celková délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
19	Sopouch 45°								
	106821	106822	ATYP	106824	106825	106826	106827	ATYP	ATYP
	4 961	5 664	na vyžádání	8 386	10 372	12 134	14 280	na vyžádání	na vyžádání
	4,24	5,39	7,28	8,47	10,99	12,58	15,96	21,59	28,71
	450	540	617	617	710	780	850	1 030	1 200
	320	375	440	465	535	595	655	800	950
	313	358	418	448	535	595	655	790	925
20	Díl pro připojení								
	ATYP	106859	106860	-	-	-	-	-	-
	na vyžádání	2 293	2 885	-	-	-	-	-	-
	3,13	3,39	4,15	-	-	-	-	-	-
	450	450	450	-	-	-	-	-	-
	200	200	200	-	-	-	-	-	-
	230	250	300	-	-	-	-	-	-
21	Nástavec se zděří								
	230/230	250/250	300/300	-	-	-	-	-	-
	103549	103553	103556	-	-	-	-	-	-
	2 326	2 379	2 476	-	-	-	-	-	-
	1,13	1,31	1,50	-	-	-	-	-	-
	223	243	293	-	-	-	-	-	-
	239	259	309	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Díl s klapkou								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Rovný díl 950 mm								
	106655	106656	106657	106658	106659	106660	106661	106662	106663
	2 407	2 612	3 062	3 521	4 033	4 479	4 742	6 085	7 044
	5,81	6,32	7,58	8,83	10,04	11,30	12,55	15,06	17,58
	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel PRIMA 1

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

světlý Ø v mm	130	140	150	160	180	200

24

Rovný díl 450 mm	(Rovný_díl 500)					
Objednací znak SAP	112993	106636	106637	106638	106639	106640
Kč / ks	835	881	925	979	1 064	1 164
hmotnost: kg/ks	1,70	1,78	1,90	2,03	2,28	2,53
A (mm)	450	450	450	450	450	450
celková délka (mm)	500	500	500	500	500	500

25

Rovný díl 200 mm	(Rovný_díl 250)					
Objednací znak SAP	111301	106622	106623	106624	106625	106626
Kč / ks	527	550	572	602	652	701
hmotnost: kg/ks	0,80	0,89	0,95	1,01	1,14	1,26
A (mm)	200	200	200	200	200	200
celková délka (mm)	250	250	250	250	250	250

26

Rovný díl spouštěcí	(Spouštěcí_díl 250)					
Objednací znak SAP	111385	106608	106609	106610	106611	106612
Kč / ks	890	907	977	950	1 094	1 149
hmotnost: kg/ks	0,86	0,93	1,00	1,06	1,18	1,31
A (mm)	200	200	200	200	200	200
celková délka (mm)	250	250	250	250	250	250

27

Nastavitelný díl	(Nastav.díl_2d. 500)					
Objednací znak SAP	ATYP	113421	114274	114428	114909	115169
Kč / ks	na vyžádání	1 623	1 714	1 792	1 946	2 097
hmotnost: kg/ks	1,80	1,90	2,00	2,20	2,50	2,70
A (mm)	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420

28

Koleno 15°	(Koleno 15)					
Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	106703	106704	106705	106706
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	982	1 035	1 094	1 189
hmotnost: kg/ks	0,60	0,64	0,68	0,77	0,86	0,96
A (mm)	39	39	39	44	44	44
B (mm)	87	87	87	92	92	92
výška (mm)	130	130	130	140	140	140

29

Koleno 30°	(Koleno 30)					
Objednací znak SAP	110888	106716	106717	106718	106719	106720
Kč / ks	938	988	1 030	1 084	1 149	1 277
hmotnost: kg/ks	0,60	0,71	0,76	0,85	0,96	1,11
A (mm)	49	49	49	54	54	59
B (mm)	97	97	97	102	102	107
výška (mm)	150	150	150	160	160	170

30

Koleno 45°	(Koleno 45)					
Objednací znak SAP	111303	106730	106731	106732	106733	106734
Kč / ks	1 035	1 094	1 140	1 180	1 309	1 458
hmotnost: kg/ks	0,80	0,89	0,95	1,01	1,23	1,42
A (mm)	74	74	74	74	84	89
B (mm)	122	122	122	122	132	137
výška (mm)	200	200	200	200	220	230

31

Koleno 0° - 45° přestavitelné	(Přest.koleno 0-45)					
Objednací znak SAP	-	-	111867	111694	112390	112654
Kč / ks	-	-	2 004	2 129	2 172	2 209
hmotnost: kg/ks	-	-	1,00	1,17	1,20	1,40
A (mm)	-	-	95	95	95	95
B (mm)	-	-	135	135	135	160
výška (mm)			230	230	230	260

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
24	Rovný díl 450 mm								
	ATYP	106642	106643	106644	106645	106646	106647	106648	106649
	na vyžádání	1 374	1 667	1 813	2 072	2 421	2 561	3 337	3 816
	2,91	3,16	3,79	4,41	5,02	5,65	6,28	7,53	8,79
	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	500	500	500	500	500	500	500	500	500
25	Rovný díl 200 mm								
	ATYP	106628	106629	106630	106631	106632	106633	106634	106635
	na vyžádání	822	959	1 093	1 469	1 509	1 606	2 123	2 359
	1,45	1,58	1,90	2,21	2,51	2,83	3,14	3,77	4,40
	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	250	250	250	250	250	250	250	250	250
26	Rovný díl spouštěcí								
	106613	106614	106615	106616	106617	106618	106619	ATYP	ATYP
	1 245	1 299	1 415	1 750	2 105	2 216	2 312	na vyžádání	na vyžádání
	1,50	1,62	1,94	2,25	2,56	2,87	3,18	3,81	4,44
	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	250	250	250	250	250	250	250	250	250
27	Nastavitelný díl								
	ATYP	116027	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	117879	ATYP	ATYP
	na vyžádání	2 479	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	4 706	na vyžádání	na vyžádání
	3,10	3,378	4,10	4,70	5,40	5,70	6,40	7,60	8,90
	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420	275 - 420
28	Koleno 15°								
	ATYP	106708	106709	ATYP	106711	106712	ATYP	106714	ATYP
	na vyžádání	1 478	1 687	na vyžádání	3 866	4 537	na vyžádání	6 102	na vyžádání
	1,16	1,26	1,52	1,85	2,22	2,72	3,02	3,78	4,76
	49	49	49	54	65	65	70	75	85
	97	97	97	102	112	112	117	122	132
	150	150	150	160	170	240	240	250	270
29	Koleno 30°								
	ATYP	106722	106723	106724	106725	106726	106727	106728	106729
	na vyžádání	1 600	1 933	2 200	4 189	4 983	5 634	6 887	8 218
	1,34	1,45	1,90	2,21	2,72	3,40	3,91	5,00	6,35
	64	64	74	74	90	100	105	120	130
	112	112	122	122	137	147	152	167	177
	180	180	200	200	220	300	310	330	360
30	Koleno 45°								
	ATYP	106736	106737	106738	106739	106740	106741	106742	106743
	na vyžádání	1 845	2 224	2 669	4 706	5 417	6 163	7 760	9 347
	1,69	1,83	2,35	2,94	3,53	4,08	4,80	6,35	8,12
	95	95	105	116	120	130	140	160	185
	143	143	153	164	167	177	187	207	232
	240	240	260	280	300	360	380	420	460
31	Koleno 0° - 45° přestavitelné								
	ATYP	114315	-	ATYP	-	-	-	-	-
	na vyžádání	2 467	-	na vyžádání	-	-	-	-	-
	1,93	1,80	-	3,00	-	-	-	-	-
	116	116	-	116	-	-	-	-	-
	160	160	-	160	-	-	-	-	-
	280	280		280					

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel PRIMA 1

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

světlý Ø v mm	130	140	150	160	180	200

32

Koleno 85° *(Koleno 85)*

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	106759	106760	ATYP	106762
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	1 343	1 366	na vyžádání	1 632
hmotnost: kg/ks	1,10	1,18	1,29	1,44	1,69	1,95
A (mm)	125	111	115	120	129	138
B (mm)	173	161	165	170	179	188
výška (mm)	310	310	320	340	350	370

33

Koleno 85° KO víčko (pro přetlak) *(Koleno_s_KO_P1 85)*

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,20	1,30	1,40	1,60	1,80	2,00
A (mm)	137	152	152	168	163	165
B (mm)	187	199	199	215	210	212
D (mm)	130	130	130	150	150	150

34

Koleno 90° *(Koleno 90)*

Objednací znak SAP	111871	ATYP	106781	106782	106783	106784
Kč / ks	1 276	na vyžádání	3 022	3 200	3 351	3 456
hmotnost: kg/ks	1,00	1,18	1,37	1,46	1,69	1,97
A (mm)	131	117	122	127	137	147
B (mm)	179	167	172	177	187	197
výška (mm)	310	310	350	350	360	380

35

Koleno 90° KO záplata (pro podtlak) *(Koleno_s_KO_P1 90)*

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	112513	112675	113115	113563
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	2 201	2 241	2 257	2 510
hmotnost: kg/ks	1,00	1,20	1,40	1,50	1,70	2,00
A (mm)	153	156	155	172	167	165
B (mm)	197	203	202	219	214	212
D (mm)	130	130	130	150	150	150

36

Koleno 90° s KO víčko (pro přetlak) *(Koleno_KO_zápl. 90)*

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	113562
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	3 376
hmotnost: kg/ks	1,20	1,30	1,40	1,60	1,80	2,00
A (mm)	140	156	155	172	167	165
B (mm)	191	203	202	219	214	212
D (mm)	130	130	130	150	150	150

37

Koleno 0° - 90° přestavitelné *(Přest.koleno 0-90)*

Objednací znak SAP	-	-	112431	106774	113126	114281
Kč / ks	-	-	2 227	2 337	2 438	2 495
hmotnost: kg/ks	-	-	1,33	1,50	1,90	2,05
A (mm)	-	-	142	155	158	176
B (mm)	-	-	184	195	199	216
výška (mm)	-	-	330	350	360	390

38

Díl s odvodněním univerzální *(Díl_s_odvodně.)*

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	0,77	0,82	0,88	0,95	1,05	1,17
A (mm)	150	150	150	150	150	150

39

Díl pro měření *(Díl_pro_měře.)*

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	111541	ATYP	111968	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	1 935	na vyžádání	1 949	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,25	1,38	1,44	1,51	1,61	1,73
A (mm)	150	150	150	150	150	150

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
32	Koleno 85°								
	ATYP	ATYP	106765	ATYP	106767	106768	106769	106770	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	2 359	na vyžádání	5 643	6 672	7 669	9 796	na vyžádání
	2,33	2,62	3,49	4,33	5,45	6,70	7,94	10,74	13,94
	152	161	184	207	253	277	300	348	395
	202	211	234	257	300	324	347	395	442
	390	410	460	500	560	590	630	710	790
33	Koleno 85° KO víčko (pro přetlak)								
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	106001	106002	106003	106004	ATYP
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	7 033	8 531	9 298	11 137	na vyžádání
	2,40	2,60	3,50	4,40	5,50	6,70	7,90	10,70	13,90
	173	182	205	229	253	277	300	348	395
	220	229	252	276	300	324	347	395	442
	150	150	200	200	200	200	200	200	200
34	Koleno 90°								
	ATYP	106786	106787	106788	106789	106790	106791	106792	106793
	na vyžádání	3 976	2 066	2 034	2 129	2 004	1 987	2 172	2 227
	2,44	2,72	3,64	4,41	5,55	6,69	7,94	10,74	13,94
	162	172	197	222	271	295	320	374	433
	212	222	247	272	318	342	367	421	480
	420	440	500	520	580	590	630	710	790
35	Koleno 90° KO záplata (pro podtlak)								
	-	115202	-	-	-	-	-	-	-
	-	2 772	-	-	-	-	-	-	-
	-	2,70	-	-	-	-	-	-	-
	-	193	-	-	-	-	-	-	-
	-	240	-	-	-	-	-	-	-
	-	150	-	-	-	-	-	-	-
36	Koleno 90° s KO víčko (pro přetlak)								
	ATYP	115201	ATYP	116909	106006	106007	106178	106008	ATYP
	na vyžádání	3 579	na vyžádání	4 697	7 066	8 531	8 854	11 137	na vyžádání
	2,40	2,70	3,60	4,50	5,70	6,90	8,20	9,70	14,70
	181	193	217	244	271	295	320	350	433
	228	240	264	291	318	342	367	397	480
	150	150	200	200	200	200	200	200	200
37	Koleno 0° - 90° přestavitelné								
	-	-	-	ATYP	-	-	-	-	-
	-	-	-	na vyžádání	-	-	-	-	-
	-	-	-	4,70	-	-	-	-	-
	-	-	-	269	-	-	-	-	-
	-	-	-	314	-	-	-	-	-
	-	-	-	560	-	-	-	-	-
38	Díl s odvodněním univerzální								
	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	106697	106698	106699	106700	106701
	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	2 976	2 933	2 893	3 369	3 570
	1,33	1,45	1,67	2,00	2,34	2,63	2,93	3,51	4,10
	150	150	150	150	150	150	150	150	150
39	Díl pro měření								
	ATYP	112886	ATYP	114475	114962	115354	115782	116327	ATYP
	na vyžádání	2 231	na vyžádání	2 682	3 042	3 351	4 030	4 169	na vyžádání
	1,89	2,01	2,23	2,56	2,90	3,19	3,49	4,07	4,66
	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel PRIMA 1

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

40	Distanční objímka	(Distanční_objímka)					
		světlý Ø v mm	130	140	150	160	180	200
		Objednací znak SAP	101716	109856	101717	109862	101718	101718
		Kč / ks	386	392	404	404	408	408
		hmotnost: kg/ks	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

41	Spona	(Spona_PPL)					
		Objednací znak SAP	105947	105948	105949	105950	105951	105952
		Kč / ks	172	181	181	190	193	207
		hmotnost: kg/ks	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06

42	Manžeta proti zatékání (Rozeta)	(Rozeta_CZ)					
		Objednací znak SAP	110330	110329	110328	110327	110326	110325
		Kč / ks	843	891	917	931	942	976
		hmotnost: kg/ks	0,29	0,30	0,31	0,32	0,35	0,38
		Ø D (mm)	130	140	150	160	180	200

43	Krycí deska	(Krycí_deska_vent.)					
		Objednací znak SAP	103687	103687	103687	103688	103688	103688
		Kč / ks	1 489	1 489	1 489	1 626	1 626	1 626
		hmotnost: kg/ks	0,61	0,61	0,61	1,18	1,18	1,06
		A (mm)	400	400	400	400	450	500
		D (mm)	225	225	225	225	280	365

44	Meidingerova hlava	(Hlavice_Meiding.)					
		Objednací znak SAP	110397	110499	110655	110728	110949	111338
		Kč / ks	1 507	1 547	1 585	1 618	1 653	1 687
		hmotnost: kg/ks	0,41	0,60	0,64	0,65	0,84	1,01

45	Lapač jisker	(Lapač_jisker)					
		Objednací znak SAP	-	110185	110274	110412	110566	110749
		Kč / ks	-	1 873	1 990	2 108	2 283	2 458
		hmotnost: kg/ks	-	0,34	0,38	0,42	0,50	0,56

46	Kondenzátní potrubí délka = 300 mm nerez, k pozici 1	(Kond potr 1PPL06)					
		Objednací znak SAP	110165	110165	110165	110165	110165	110165
		Kč / ks	490	490	490	490	490	490
		hmotnost: kg/ks	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

47	Izolační návlek	(Izolace)					
		Objednací znak SAP	103493	-	103495	103496	103497	103498
		Kč / ks	515	-	583	620	764	828
		Ø (mm)	140	-	159	169	191	205
		S (mm)	20	-	20	20	20	20
		L (mm)	1000	-	1000	1000	1000	1000

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

SCHIEDEL

	230	250	300	350	400	450	500	600	700
40	Distanční objímka								
	101719	101719	101720	-	-	-	-	-	-
	468	468	572	-	-	-	-	-	-
	0,29	0,29	0,29	-	-	-	-	-	-
41	Spona								
	105953	105954	105955	105956	101118	101119	101120	101122	104427
	210	212	228	239	346	353	365	405	428
	0,07	0,08	0,09	0,10	0,35	0,39	0,42	0,49	0,54
42	Manžeta proti zatékání (Rozeta)								
	110324	110362	110375	110372	110370	110369	110368	110366	110364
	1 012	1 021	1 059	1 156	1 394	1 815	3 625	2 141	4 071
	0,39	0,45	0,51	0,59	0,66	0,73	0,87	0,90	0,99
	230	250	300	350	400	450	500	600	700
43	Krycí deska								
	103689	103689	103689	-	-	-	-	-	-
	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	1,06	1,06	1,06	-	-	-	-	-	-
	500	500	500	-	-	-	-	-	-
	365	365	365	-	-	-	-	-	-
44	Meidingerova hlava								
	111753	112194	112999	114414	100939	100940	100941	100942	100943
	1 783	1 881	2 131	2 427	4 660	5 264	5 877	6 163	6 506
	1,20	1,29	1,36	2,16	4,92	6,11	7,37	7,57	7,71
45	Lapač jisker								
	ATYP	111327	112968	ATYP	-	-	-	-	-
	na vyžádání	2 863	3 140	na vyžádání	-	-	-	-	-
	0,73	0,84	1,12	1,44	-	-	-	-	-
46	Kondenzátní potrubí délka = 300 mm nerez, k pozici 1								
	110165	110165	110165	110165	110165	110165	110165	110165	110165
	490	490	490	490	490	490	490	490	490
	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
47	Izolační návlek								
	103499	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 065	-	-	-	-	-	-	-	-
	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel PRIMA 1

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů

světlý Ø v mm	DN	130	140	150	160	180	200
rovný díl 950	A	1165	1165	1165	1185	1185	1185
	B	278	278	278	281	281	281
rovný díl 450	A	682	682	682	702	702	702
	B	149	149	149	152	152	152
rovný díl 200	A	441	441	441	461	461	461
	B	84	84	84	87	87	87
bez použití rovných dílů	A	248	248	248	267	267	267
	B	33	33	33	35	35	35

Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů

světlý Ø v mm	DN	130	140	150	160	180	200
rovný díl 950	A	1095	1095	1095	1114	1114	1132
	B	548	548	548	553	553	558
rovný díl 450	A	662	662	662	681	681	699
	B	298	298	298	303	303	308
rovný díl 200	A	446	446	446	464	464	483
	B	173	173	173	178	178	183
bez použití rovných dílů	A	272	272	272	291	291	310
	B	73	73	73	78	78	83

Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů

světlý Ø v mm	DN	130	140	150	160	180	200
rovný díl 950	A	1006	1006	1006	1006	1040	1058
	B	810	810	810	810	824	832
rovný díl 450	A	653	652	653	653	687	704
	B	457	456	457	457	471	478
rovný díl 200	A	476	475	476	476	510	527
	B	280	280	280	280	294	301
bez použití rovných dílů	A	335	334	335	335	369	386
	B	139	138	139	139	153	160

Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů

světlý Ø v mm	DN	130	140	150	160	180	200
rovný díl 950	A	407	418	426	448	468	487
	B	1243	1253	1261	1281	1299	1317
rovný díl 450	A	363	374	383	405	424	444
	B	745	755	763	783	801	819
rovný díl 200	A	341	352	361	383	402	422
	B	496	506	514	534	552	570
bez použití rovných dílů	A	324	335	344	365	385	404
	B	297	307	315	335	353	371

Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů

světlý Ø v mm	DN	130	140	150	160	180	200
rovný díl 950	A	310	314	348	348	360	384
	B	1260	1264	1298	1298	1310	1334
rovný díl 450	A	310	314	348	348	360	384
	B	760	764	798	798	810	834
rovný díl 200	A	310	314	348	348	360	384
	B	510	514	548	548	560	584
bez použití rovných dílů	A	310	314	348	348	360	384
	B	310	314	348	348	360	384

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

230	250	300	350	400	450	500	600	700
1205	1205	1205	1224	1256	1266	1285	1305	1344
284	284	284	286	290	292	294	297	302
722	722	722	741	773	783	802	822	861
154	154	154	157	161	162	165	167	173
480	480	480	500	531	541	561	580	620
90	90	90	92	96	98	100	103	108
287	287	287	307	338	348	368	387	427
38	38	38	40	44	46	48	51	56

230	250	300	350	400	450	500	600	700
1151	1151	1188	1188	1246	1284	1302	1358	1396
563	563	573	573	589	599	604	619	629
718	718	755	755	813	851	869	925	963
313	313	323	323	339	349	354	369	379
502	502	539	539	597	634	653	709	746
188	188	198	198	214	224	229	244	254
328	328	366	366	424	461	480	536	573
88	88	98	98	114	124	129	144	154

230	250	300	350	400	450	500	600	700
1078	1078	1112	1150	1162	1196	1230	1298	1384
840	840	854	870	875	889	903	931	967
724	724	759	796	808	842	876	945	1030
486	486	501	516	521	535	549	578	613
548	548	582	619	631	666	700	768	853
310	310	324	339	344	359	373	401	436
406	406	440	478	490	524	558	627	712
168	168	182	198	203	217	231	260	295

230	250	300	350	400	450	500	600	700
507	526	585	624	684	736	786	891	993
1335	1353	1407	1442	1497	1545	1591	1687	1780
463	483	541	581	640	693	743	847	949
837	855	909	944	999	1047	1093	1188	1282
441	461	520	559	619	671	721	825	927
588	606	659	695	750	798	844	939	1033
424	444	502	541	601	653	703	808	910
389	406	460	496	551	599	645	740	834

230	250	300	350	400	450	500	600	700
422	436	496	522	589	637	687	795	913
1372	1386	1446	1472	1539	1587	1637	1745	1863
422	436	496	522	589	637	687	795	913
872	886	946	972	1039	1087	1137	1245	1363
422	436	496	522	589	637	687	795	913
622	636	696	722	789	837	887	995	1113
422	436	496	522	589	637	687	795	913
422	436	496	522		637	687	795	913

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel PRIMA SMOOTH

Jednovrstvý nerezový komínový systém pro spotřebiče na dřevo a pevná paliva.

Vlastnosti systému [1)]

- **Nerezová ocel třídy 316L**
- **Testováno vůči korozi**
- **Nízká hmotnost**
- **Precizně navržený detail spoje**
- **Dostupné v matné černé nebo ocelové povrchové úpravě**
- **Lze lakovat**

Prima Smooth je nový vysoce kvalitní jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli třídy 316L, který je k dispozici se dvěma možnostmi tloušťky stěny 0,6 mm a 1 mm. Existují dva možné způsoby použití:

1. Kouřovod: Prima Smooth byla testována a schválena pro použití jako spojovací kouřovod mezi spotřebičem a systémovým komínem.

2. Komínová vložka: Prima Smooth byl testován a schválen pro použití jako alternativa k flexibilní vložce z nerezové oceli pro vložkování stávajícího komínu.

Prima Smooth je lehký, precizně vyrobený produkt, určený pro použití v atmosférických zařízeních na spalování dřeva a na více paliv s nepřetržitými provozními teplotami až 600°C. Spoje vložek jsou navrženy tak, aby poskytovaly hladký vizuální vzhled, a Prima Smooth je k dispozici ve dvou povrchových úpravách:

- Matná nerezová ocel třídy 316L

- Matně černě lakovaná nerezová ocel třídy 316L pomocí speciální barvy odolné vůči vysokým teplotám

Nabízené průměry 125, 150, 180, 200 mm

Technická data pro Schiedel PRIMA SMOOTH:	
Zatřídění dle EN 1856-2:	
Kouřovod	T600 N1 W V2 L50060 GXX NM
	T600 N1 W V2 L50100 GXX NM
Komínová vložka	T600 N1 D V2 L50060 G
	T600 N1 D V2 L50100 G

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA SMOOTH

Tloušťka stěny 0,6 mm

SCHIEDEL

světlý Ø v mm		černý žáruvzdorný 125	150	180	200

1

Rovný díl 950 mm					
Obj. znak SAP	0,6 mm	122583	114554	119860	119858
Kč / ks		1 350	1 573	1 795	1 969
Obj. znak SAP	1,0 mm	122584	119954	119957	ATYP
Kč / ks		1 766	2 050	2 421	na vyžádání

2

Rovný díl s KO, 950 mm					
Obj. znak SAP	0,6 mm	114177	114707	ATYP	ATYP
Kč / ks		1 712	1 999	na vyžádání	na vyžádání
Obj. znak SAP	1,0 mm	115979	116477	119961	-
Kč / ks		2 148	2 484	2 910	-

3

Rovný díl 450 mm					
Obj. znak SAP	0,6 mm	122585	111973	119868	119866
Kč / ks		749	878	976	1 062
Obj. znak SAP	1,0 mm	-	120601	119965	ATYP
Kč / ks		-	1 099	1 289	na vyžádání

4

Rovný díl s KO, 450 mm					
Obj. znak SAP	0,6 mm	112081	112155	-	ATYP
Kč / ks		1 076	1 205	-	na vyžádání
Obj. znak SAP	1,0 mm	114182	114252	-	-
Kč / ks		1 325	1 506	-	-

5

Rovný díl 200 mm					
Obj. znak SAP	0,6 mm	122586	110716	119880	119878
Kč / ks		470	513	559	605
Obj. znak SAP	1,0 mm	-	120602	-	-
Kč / ks		-	609	-	-

6

Rovný díl s KO, 200 mm					
Obj. znak SAP	0,6 mm	ATYP	111169	-	-
Kč / ks		na vyžádání	979	-	-
Obj. znak SAP	1,0 mm	-	ATYP	ATYP	-
Kč / ks		-	na vyžádání	na vyžádání	-

7

Nastavitelný díl 200 mm					
Obj. znak SAP	0,6 mm	125384	126288	119888	119886
Kč / ks		667	728	822	871
Obj. znak SAP	1,0 mm	125385	126287	ATYP	119883
Kč / ks		762	830	na vyžádání	1 011
max. rozsah (mm)		120	120	120	120

světlý Ø v mm		černý žáruvzdorný 125	150	180	200

8

Sopouch 90°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	111126	111688	119897	119895
Kč / ks		1 046	1 206	1 762	1 868
Obj. znak SAP	1,0 mm	112205	113028	ATYP	-
Kč / ks		1 240	1 454	na vyžádání	-
A (mm)		283	325	450	450
B (mm)		118	139	200	200
C (mm)		94	109	124	134

9

Sopouch 135°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	111334	111909	-	-
Kč / ks		2 131	2 413	-	-
Obj. znak SAP	1,0 mm	-	-	-	-
Kč / ks		-	-	-	-
A (mm)		283	325	450	450
B (mm)		180	215	295	305
C (mm)		178	215	258	281

10

Záslepka					
Obj. znak SAP	0,6 mm	122595	122596	126992	-
Kč / ks		391	401	416	-

11

Koleno 30°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	110194	110488	-	119917
Kč / ks		618	662	-	748
Obj. znak SAP	1,0 mm	120022	111145	-	-
Kč / ks		710	804	-	-
A (mm)		50	50	50	50
B (mm)		98	98	98	98

12

Koleno s KO 30°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	ATYP	111356	-	-
Kč / ks		na vyžádání	1 183	-	-
Obj. znak SAP	1,0 mm	ATYP	-	-	-
Kč / ks		na vyžádání	-	-	-
A (mm)		181	181	181	181
B (mm)		98	98	98	98
C (mm)		100	100	100	100
kontr. otvor		100	130	130	130

13

Koleno 45°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	121422	110717	119911	119909
Kč / ks		680	783	813	859
Obj. znak SAP	1,0 mm	122589	120013	-	ATYP
Kč / ks		807	871	-	na vyžádání
A (mm)		73	73	73	73
B (mm)		122	122	122	122

14

Koleno s KO 45°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	122594	111335	-	ATYP
Kč / ks		1 167	1 234	-	na vyžádání
Obj. znak SAP	1,0 mm	121423	120004	-	-
Kč / ks		1 183	1 415	-	-
A (mm)		155	155	155	155
B (mm)		122	122	122	122
C (mm)		94	94	94	94
kontr. otvor		100	130	130	130

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

SCHIEDEL
PRIMA SMOOTH

Schiedel PRIMA SMOOTH

Tloušťka stěny 0,6 mm

		černý žáruvzdorný			
světlý Ø v mm		125	150	180	200

15

Koleno 90°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	144312	144306	ATYP	ATYP
Kč / ks		854	971	na vyžádání	na vyžádání
Obj. znak SAP	1,0 mm	-	-	-	-
Kč / ks		-	-	-	-
A (mm)		131	131	134	134
B (mm)		190	190	184	184

16

Koleno s KO 90°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	122592	111353	ATYP	-
Kč / ks		1 145	1 284	na vyžádání	-
Obj. znak SAP	1,0 mm	122593	119992	-	-
Kč / ks		1 323	1 476	-	-
A (mm)		131	131	134	134
B (mm)		190	190	184	184
kontr. otvor		100	130	130	130

17

Přestavitelné koleno 0-90°					
Obj. znak SAP	0,6 mm	-	-	-	-
Kč / ks		-	-	-	-
Obj. znak SAP	1,0 mm	-	-	-	-
Kč / ks		-	-	-	-
A (mm)					
B (mm)					

18

Spona					
Obj. znak SAP	0,6 mm	-	-	-	-
Kč / ks		-	-	-	-

		černý žáruvzdorný			
světlý Ø v mm		125	150	180	200

19

Protidešťová hlava					
Obj. znak SAP	0,6 mm	-	-	-	-
Kč / ks		-	-	-	-
A (mm)					
B (mm)					

Tento prvek je určen k použití výhradně ve spojení s dilatační spárou v horní části stávajícího zdiva.

20

Kamnový díl		125	125	150	150
Obj. znak SAP	0,6 mm	-	-	-	-
Kč / ks		-	-	-	-
Obj. znak SAP	1,0 mm	-	-	-	-
Kč / ks		-	-	-	-
Hrdlo spotřebiče					

		180	200
Obj. znak SAP	0,6 mm	-	-
Kč / ks		-	-
Obj. znak SAP	1,0 mm	119931	-
Kč / ks		513	-
Hrdlo spotřebiče		178	

21

Redukce		100/125	120/150	150/180	180/200
Obj. znak SAP	0,6 mm	119928	110195	126292	126982
Kč / ks		742	627	1 009	990
Obj. znak SAP	1,0 mm	-	110735	-	-
Kč / ks		-	905	-	-
A (mm)		100	125	150	180
B (mm)		125	150	180	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel PRIMA SMOOTH

Úhyby (vytvořené 2 koleny)

SCHIEDEL

světlý Ø v mm		125	150	180	200
Úhyb 30°					
	A (mm)	276	276	276	276
	B (mm)	74	74	74	74
Úhyb 45°					
	A (mm)	333	333	333	333
	B (mm)	138	138	138	138
Úhyb 30° (s použitím kolena s kontrolním otvorem)					
	A (mm)	407	407	407	407
	B (mm)	74	74	74	74
	C (mm)	100	100	100	100
Úhyb 45° (s použitím kolena s kontrolním otvorem)					
	A (mm)	415	415	415	415
	B (mm)	138	138	138	138
	C (mm)	94	94	94	94
Úhyb 30° s rovnými díly					
Rovný díl 950	A (mm)	1099	1099	1099	1099
	B (mm)	549	549	549	549
Rovný díl 450	A (mm)	666	666	666	666
	B (mm)	299	299	299	299
Rovný díl 200	A (mm)	449	449	449	449
	B (mm)	174	174	174	174
Úhyb 45° s rovnými díly					
Rovný díl 950	A (mm)	1005	1005	1005	1005
	B (mm)	810	810	810	810
Rovný díl 450	A (mm)	651	651	651	651
	B (mm)	456	456	456	456
Rovný díl 200	A (mm)	474	474	474	474
	B (mm)	279	279	279	279
Úhyb 30° s rovnými díly a s použitím kolena s kontrolním otvorem					
Rovný díl 950	A (mm)	1230	1230	1230	1230
	B (mm)	549	549	549	549
Rovný díl 450	A (mm)	797	797	797	797
	B (mm)	299	299	299	299
Rovný díl 200	A (mm)	580	580	580	580
	B (mm)	174	174	174	174
Úhyb 45° s rovnými díly a s použitím kolena s kontrolním otvorem					
Rovný díl 950	A (mm)	1087	1087	1087	1087
	B (mm)	810	810	810	810
Rovný díl 450	A (mm)	733	733	733	733
	B (mm)	456	456	456	456
Rovný díl 200	A (mm)	556	556	556	556
	B (mm)	279	279	279	279
Úhyb 135° Sopouch & 45° Koleno					
	A (mm)	348	386	432	458
	B (mm)	315	348	424	430

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 01.2025

Typická instalace

PŘIPOJENÍ K VNITŘNÍMU KOMÍNU

PŘIPOJENÍ KRBOVÝCH KAMEN K FLEXOVÉ VLOŽCE

KOMÍNOVÁ VLOŽKA NAPOJENÁ NA VNITŘNÍ KRB

PŘIPOJENÍ K MODULÁRNÍMU PEMZOVÉMU NEBO KERAMICKÉMU KOMÍNOVÉMU SYSTÉMU

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

SCHIEDEL

QUADRO Renovation ME

Systém pro převložkování stávajících keramických komínů QUADRO nerezovým systémem ME, s tloušťkou 0,4 mm.

Vlastnosti systému [1)]

- **pro odvod spalin od plynových spotřebičů**
- **pro spotřebiče v podtlakovém provozu**
- **s těsněním i pro přetlakový provoz**
- **těsnění součást spoje - urychlení instalace**
- **při výměně spotřebičů na již provozované spalinové cestě je nutné funkčnost doložit výpočtem**

Nabízené průměry:

QUADRO RENOVATION	ME		
	DN150	DN180	DN200
QUADRO 18	● *		
QUADRO 20	●		
QUADRO 25	●	●	●

* všechna připojení - sopouchy v jedné linii

Technická data pro Schiedel QUADRO RENOVATION:	
Třída nerezové oceli:	ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-1	
ME	T600 N1 D V2 L50040 G400*
ME	T200 P1 W V2 L50040 O30*

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru kouřovodu a typu instalace.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TENTO PRODUKT KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 01.2025

Schiedel AC Flex

Ohebný nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro uhýbané komínové průduchy

Vlastnosti systému [1)]

- **pro uhýbané komíny**
- **odolný proti vlhkosti**
- **provoz s přirozeným tahem**
- **možnost kombinace s PPL a PI**

Kvalitní nerezová ocel, odolná vůči agresivnímu prostředí.

Snadná a rychlá montáž do stávajících komínových šachet bez rozsáhlých bouracích prací.

Vhodný pro pevná paliva.

Zatřídění dle EN 1856-2:					
AC Flex	EN 1856-2	T400	N1	D	Vm-L20030 O
AC Flex	EN 1856-2	T400	N1	D	Vm-L50040 G

Technická data pro Schiedel AC Flex:					
Systém	Třída nerezové oceli:			Tloušťka stěny	
AC Flex	ČSN 1.4404			1 x 0,4 mm	
světlý Ø (mm)	**140**	**150**	**160**	**180**	**200**
vnější Ø (mm)	148	158	168	188	208

Nabízené průměry 140 - 200 mm

Prodej pouze po celých metrech.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel AC Flex

Odolný proti vlhkosti[1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	140	150	160	180	200

1

AC FLEX, mat. 1.4432 (tl. 0,4 mm)

Objednací znak SAP	115867	116117	116261	116674	ATYP
Kč / ks	1 217	1 380	1 349	1 521	na vyžádání
hmotnost: kg/bm	3,22	3,43	3,65	4,54	4,97

2

Závěsná objímka

Objednací znak SAP	106942	106943	106944	106945	106946
Kč / ks	652	651	652	651	651
hmotnost: kg/bm	0,52	0,54	0,58	0,61	0,65

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 01.2025

Schiedel Tecno Flex

Ohebný nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro uhýbané komínové průduchy

Vlastnosti systému [1)]

- **pro uhýbané komíny**
- **odolný proti vlhkosti**
- **pro přetlakový provoz**
- **ideální pro kondenzační kotle**
- **možnost kombinace s jedno-plášťovým systémem Prima PLUS**
- **vysoká průchodnost**

Kvalitní nerezová ocel, odolná vůči agresivnímu kondenzátu.

Snadná a rychlá montáž do stávajících komínových šachet bez rozsáhlých bouracích prací.

Ideální řešení pro odtah spalin od kondenzačních spotřebičů.

Možnost kombinovat s pevným nerezovým systémem Prima PLUS.

Nabízené průměry: 80 mm

Dimenze 110 - 400 mm na vyžádání, po předchozí domluvě s obchodním zástupcem.

Prodej pouze po celých metrech.

Zatřídění dle EN 1856-2:	
Tecno Flex	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50012 G50
Tecno Flex	EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50012 O

Technická data pro Schiedel Flex:		
Systém	Třída nerezové oceli:	Tloušťka stěny
Tecno Flex	ČSN 1.4404	2 x 0,12 mm
světlý Ø (mm)	80	
vnější Ø (mm)	86	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel Tecno Flex

Odolný proti vlhkosti[1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	80	Dimenze 100-400 na vyžádání, po předchozí domluvě s obchodním zástupcem

1

Flexibilní vložka (krátké balení, bez koncovek)

Objednací znak SAP	106880
Kč / bm	646
hmotnost: kg/bm	0,63

2

Závěsná objímka

Objednací znak SAP	106937
Kč / ks	626
hmotnost: kg/bm	0,37

3

Adaptér FLEX - PRIMA hrdlo (horní)

Objednací znak SAP	106904
Kč / ks	488
hmotnost: kg/bm	0,24

4

Adaptér PRIMA - FLEX signa (spodní)

Objednací znak SAP	106891
Kč / ks	493
hmotnost: kg/bm	0,24

5

Adaptér FLEX - FLEX

Objednací znak SAP	106917
Kč / ks	646
hmotnost: kg/bm	0,24

6

Vložkovací hlava

Objednací znak SAP	109797
Kč / ks	620
hmotnost: kg/bm	0,14

7

Spárovací hmota ROTEMPO balení 310 ml

Objednací znak SAP	100555
Kč / ks	655
hmotnost: kg/bm	0,40

Dimenze 100-400 na vyžádání, po předchozí domluvě s obchodním zástupcem.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel KERANOVA

Univerzální keramický systém pro všechny typy paliv a spotřebičů, s 30letou zárukou

S keramickým hrdlem pro Ø 12 - 25

Vlastnosti systému [1)]

- **s použitím tmelu Rotempo - přetlakově těsný**
- **odolný proti vlhkosti**
- **odolný proti vyhoření**
- **odolný vůči korozi**
- **pro všechny typy paliv a spotřebičů**
- **vysoká bezpečnost montáže**
- **minerální, přírodní surovina**
- **šetrný k životnímu prostředí**
- **nešíří hluk**
- **keramické hrdlo výrazně zpevňuje spoj**
- **přídavná nerezová objímka zvyšuje jistotu montáže a zlepšuje statiku**
- **souproudé i protiproudé použití**

Schiedel Keranova je vysoce kvalitní systém ze zpracované keramiky s maximální tepelnou odolností a dlouhou životností.

Tento sanační systém je univerzálně použitelný pro všechny typy paliv a tepelných spotřebičů. Schiedel Keranova je použitelná v podtlakovém i přetlakovém provozu pro klasická kamna, krby, plynové i olejové spotřebiče, nízkoteplotní spotřebiče a kondenzační kotle.

Montáž sanačního systému Schiedel Keranova probíhá bezproblémově ze střechy. Keramické vložky se za pomoci vrátku spouštějí do stávajícího komínového průduchu. Tím je garantována vysoká bezpečnost montáže, správnost provedení a těsnost. Stačí připojit tepelný spotřebič a zatopit

Nabízené průměry 120 - 250 mm

Zatřídění dle EN 1457:	
KERANOVA	EN 1457 T200 P1 W 2 O100 R00 EI000
KERANOVA	EN 1457 T400 N2 D 3 G400 R00 EI000

Technická data pro Schiedel Keranova:	
Součinitel difuze vodní páry (DIN 52615-1):	nejméně 550
Kyselinovzdornost:	0,25% relativní změny hmotnosti
Součinitel tepelné vodivosti vložky:	1,0 W/m²K
Součinitel tepelné vodivosti izolace:	0,045 W/m²K

světlý Ø [mm]	120	140	160	180	200	250
tloušťka stěny [mm]	7,0	6,5	7,0	7,0	8,5	12,0
hmotnost [kg/bm]	6,0	6,0	8,0	8,9	11,9	19,2
min. Ø šachty [mm]	153	173	195	215	239	298
min. Ø šachty pro vložku s izolací [mm]	180	198	220	240	265	310

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel KERANOVA

Přetlakově těsná[1)], odolná proti vlhkosti[1)], odolná proti vyhoření[1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	120	140	160	180	200	250

1

Kondenzátní miska včetně vystřeďovací objímky

Objednací znak SAP	105448	105449	105450	105451	105452	101444
Kč / ks	1 141	1 278	1 419	1 541	1 750	4 773
hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,0	3,8	4,5	8,4

2

Profilovaná vložka 133 cm včetně vystřeďovací objímky

Objednací znak SAP	100037	100038	100039	100040	100041	-
Kč / ks	2 641	2 849	3 418	4 144	4 159	-
bm/pal	44	37	32	24	17	-
ks/pal	33	28	24	18	13	-
hmotnost: kg/ks	6,4	8,7	11,5	12,8	16,0	-

3

Profilovaná vložka 66 cm včetně vystřeďovací objímky

Objednací znak SAP	100042	100043	100044	100045	100046	100047
Kč / ks	1 322	908	1 064	1 256	1 273	2 324
bm/pal	44	37	32	24	17	4
ks/pal	66	56	48	36	26	9
hmotnost: kg/ks	4,3	4,5	6,2	6,5	8,5	13,6

4

Kónické vyústění

Objednací znak SAP	105489	105490	100011	105491	100012	102241
Kč / ks	897	941	1 049	1 059	1 063	1 267
ks/balení	24	24	24	24	24	24
ks/pal	96	96	96	96	96	96
hmotnost: kg/ks	0,7	0,7	0,5	0,6	1,1	1,3

5

Krycí deska šachty se zadním odvětráním

Objednací znak SAP	103687	103687	103688	103688	103688	103689
Kč / ks	1 489	1 489	1 626	1 626	1 626	2 000
vnitřní Ø v mm	184	184	234	234	284	300
vnější rozměr v mm	333 x 333	333 x 333	450 x 450	450 x 450	450 x 450	500 x 500
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,1

6

Dodatečně napojení KO

Objednací znak SAP	101939	101940	101941	101942	101943	101944
Kč / ks	985	1 064	1 151	1 240	1 257	1 444
vnitřní Ø v mm	120	140	160	180	200	200

7

Dodatečné napojení kouřovodu 90° - NOVÉ

Objednací znak SAP	101977	101978	101979	101981	101983	101985
Kč / ks	1 174	1 267	1 368	1 475	1 594	1 721

Dodatečné napojení kouřovodu 90° - pro výměnu (ADV)

Objednací znak SAP	-	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	-
Kč / ks	-	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-

8

Dodatečné napojení kouřovodu 45° - NOVÉ

Objednací znak SAP	-	101986	101987	101988	101989	101990
Kč / ks	-	1 666	1 798	2 000	2 095	2 264

Dodatečné napojení kouřovodu 45° - pro výměnu (ADV)

Objednací znak SAP	-	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	-
Kč / ks	-	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 01.2025

Schiedel KERANOVA

Přetlakově těsná[1)], odolná proti vlhkosti[1)], odolná proti vyhoření[1)]

světlý Ø v mm	120	140	160	180	200	250

9

Sopouch 0°

Objednací znak SAP	108649	108650	108651	108652	105399	-
Kč / ks	1 593	1 673	1 692	1 831	3 307	-
hmotnost: kg/ks	2,5	3,8	4,4	5,2	5,3	-

10

Revizní uzávěr jen pro olej a plyn k pozici 6

Objednací znak SAP	100547	100548	100549	100550	100551	100551
Kč / ks	1 034	1 106	1 157	1 169	1 327	1 327
ks/balení	100	100	50	50	50	-
ks/pal	200	200	100	100	100	-
hmotnost: kg/ks	0,41	0,41	0,47	0,5	0,65	-

11

Revizní uzávěr jen pro pevná paliva k pozici 6

Objednací znak SAP	-	105929	105930	105930	105931	105931
Kč / ks	-	964	1 073	1 073	1 370	1 370

12

Větrací mřížka

Objednací znak SAP	102681	102681	102681	102681	102681	142832
Kč / ks	712	712	712	712	712	903
ks/pal	500	500	500	500	500	300
hmotnost: kg/ks	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,62

13

Komínová dvířka bílá ALU, jednodílná

Objednací znak SAP	102204	102204	102204	102204	102204	102204
Kč / ks	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827

14

Spárovací hmota 1kg (suchá směs) jen pro pevná paliva

Objednací znak SAP	102822	102822	102822	102822	102822	102822
Kč / ks	334	334	334	334	334	334

15

FM RAPID - 310 ml spárovací hmota jen pro pevná paliva, okamžitě použitelná

Objednací znak SAP	100020	100020	100020	100020	100020	100020
Kč / ks	416	416	416	416	416	416

16

Rotempo - 310 ml spárovací hmota jen pro olej a plyn pro podtlak i přetlak, 1 balení = 20 ks, váha/ks 0,44 kg, použitelné do 200°C

Objednací znak SAP	100555	100555	100555	100555	100555	100555
Kč / ks	655	655	655	655	655	655
spotřeba ml/bm	40	55	70	85	100	145
ks/pal	1000	1000	1000	1000	1000	1000

17

Vyhlazovač spár

Objednací znak SAP	ATYP	101439	101440	101441	101442	101443
Kč / ks	na vyžádání	894	917	961	1 080	1 212
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Schiedel KERANOVA

Přetlakově těsná[1)], odolná proti vlhkosti[1)], odolná proti vyhoření[1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	120	140	160	180	200	250

18

Koleno přestavitelné celokeramické, v nerezovém pouzdře, 0 - 33°, včetně vystřeďovací objímky

Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	3,2	4,3	5,5	6,2	7,7	10,3
L1	190	190	190	190	190	190
L2	470	470	470	470	470	470

19

Vyřezávací šablona k pozici 6 - napojení 90°

90° k pozici 6	Objednací znak SAP	ATYP	ATYP	105434	ATYP	ATYP	ATYP
	Kč / ks	na vyžádání	na vyžádání	1 185	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2	1,5
45° k pozici 7	Objednací znak SAP	-	-	-	ATYP	ATYP	ATYP
	Kč / ks	-	-	-	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	hmotnost: kg/ks	-	-	-	1,06	1,24	1,5

20

Souprava gumový adaptér pro připojení kouřovodu, jen pro plyn a olej, použitelný do 160°C

Objednací znak SAP	100014	100014	100016	103298	100015	-
Kč / ks	1 610	1 610	1 857	1 938	2 250	-
hmotnost: kg/ks	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	-
vnitřní Ø v mm	55	55	84	84	100	-
vnější Ø v mm	159	159	180	199	220	-
světlý Ø RA v cm	14	14	16	18	20	-

21

Souprava explozní klapka Obsah: explozní klapka, adaptér, tmel.

Objednací znak SAP	-	108186	108187	108188	108189	108190
Kč / ks	-	4 836	4 968	5 234	6 701	8 975

22

Záplata kouřovodu šikmá trvalá 45° (ADV)

Objednací znak SAP	-	175895	175896	175897	175898	-
Kč / ks	-	592	618	643	668	-

Záplata kouřovodu kolmá trvalá 90° (ADV)

Objednací znak SAP	-	175899	175900	175901	175902	-
Kč / ks	-	592	618	643	592	-

23

Záslepka kouřovodu dočasná

Objednací znak SAP	-	113205	114184	114443	110789	-
Kč / ks	-	768	834	906	980	-

24

Spouštěcí vrátek těžký

Objednací znak SAP	108173
Kč / ks	110 643
hmotnost: kg/ks	15,00

25

Rolna pro spouštění pro vrátek

Objednací znak SAP	108176	108176	108176	-	-	-
Kč / ks	6 845	6 845	6 845	-	-	-
hmotnost: kg/ks	1,2	1,2	1,2	-	-	-
objednací znak SAP	-	-	-	108175	108175	108175
Kč/ks	-	-	-	7 173	7 173	7 173
hmotnost kg/ks	-	-	-	2,9	2,9	2,9

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Schiedel Unisan***

Klasický univerzální keramický systém pro všechny typy paliv a spotřebičů

Vlastnosti systému [1)]

- **odolný proti vlhkosti**
- **odolný proti vyhoření**
- **odolný vůči korozi**
- **pro všechny typy paliv a spotřebičů**
- **vysoká bezpečnost montáže**
- **minerální, přírodní surovina**
- **šetrný k životnímu prostředí**
- **nešíří hluk**

Tento sanační systém s klasickou keramickou vložkou je univerzálně použitelný pro všechny typy paliv a tepelných spotřebičů. Schiedel Unisan je použitelný pro klasická kamna, krby, plynové i olejové spotřebiče.

Montáž sanačního systému Schiedel Unisan*** probíhá bezproblémově ze střechy. Keramické vložky se za pomoci spouštěcích kleští nebo vrátku spouštějí do stávajícího komínového průduchu. Tím je garantována vysoká bezpečnost montáže, správnost provedení a těsnost. Stačí připojit tepelný spotřebič a zatopit.

Nabízené průměry 140 - 200 mm

Technická data pro Schiedel Unisan***:	
tepelný odpor komína	k = 0,65 m^2 K/W
drsnost materiálu komínové vložky	r = 0,0015 m
tepelný odpor kouřovodu	k = 0,65 m^2 K/W
drsnost materiálu kouřovodu	r = 0,001 m

Zatřídění dle EN 1457:	
UNISAN	EN 1457 T200 N1 W 2 O100 R00 EI 090
UNISAN	EN 1457 T400 N2 D 3 G400 R00 EI 090

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

UNISAN***

Klasický keramický sanační systém[1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	140	160	180	200

1

Kondenzátní miska

Objednací znak SAP	105449	105450	105451	105452
Kč / ks	1 278	1 419	1 541	1 750
hmotnost: kg/ks	2,6	3,0	3,8	4,5

2

Podstavec pro odvod kondenzátu

Objednací znak SAP	102683	102684	102685	102686
Kč / ks	2 277	2 316	2 369	2 455
ks/pal	144	144	90	90
hmotnost: kg/ks	5,4	6,4	8,0	9,4

3

Komínová tvárnice

Objednací znak SAP	100351	100351	100353	100353
Kč / ks	311	311	361	361
vnější rozměr v cm	32/32	32/32	36/36	36/36
hmotnost: kg/ks	20,2	20,2	25,7	25,7

4

Izolační rohož

Objednací znak SAP	100539	100378	100540	100380
Kč / ks	104	107	113	118
tloušťka v mm	31	23	31	21
hmotnost: kg/ks	0,3	0,2	0,4	0,3

5

Komínová vložka - délka 330 mm

Objednací znak SAP	100373	100374	100375	100376
Kč / ks	260	362	377	443
ks/pal	150	125	100	75
vnější rozměr v cm	17	19	21	23
hmotnost: kg/ks	5,2	5,7	6,6	7

6

Komínová vložka pro komínová dvířka

Objednací znak SAP	113779	103438	103439	103440
Kč / ks	1 151	1 313	1 372	1 432
ks/pal	44	40	30	24
vnější rozměr v cm	17	19	21	23
hmotnost: kg/ks	12,2	13,2	14	15,6

7

Šamotový uzávěr pro dvířka

Objednací znak SAP	100312	100312	100312	100312
Kč / ks	569	569	569	569
hmotnost: kg/ks	2,1	2,1	2,1	2,1

8

Komínová vložka pro připojení kouřovodu (- 90°) - s okapničkou

Objednací znak SAP	113719	103435	103436	103437
Kč / ks	1 151	1 313	1 372	1 432
ks/pal	-	2 056	2 119	2 406
vnější rozměr v cm	17	19	21	23
hmotnost: kg/ks	11,4	12,8	14,2	15,9

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

UNISAN***

Klasický keramický sanační systém[1)]

světlý Ø v mm	140	160	180	200

9

Komínová vložka pro připojení kouřovodu (- 45°)

Objednací znak SAP	-	113988	114045	114164
Kč / ks	-	2 139	2 204	2 503
ks/pal	-	12	10	10
vnější rozměr v cm	-	19	21	23
hmotnost: kg/ks	-	15,1	16,5	18,8

10

Komínová dvířka ALU jednodílná bílá

Objednací znak SAP	149809	149809	149809	149809
Kč / ks	2 199	2 199	2 199	2 199
vnější rozměr rámečku š x v (cm)	23,3 x 36,2	23,3 x 36,2	23,3 x 36,2	23,3 x 36,2

11

Větrací mřížka bílá

Objednací znak SAP	102681	102681	102681	102681
Kč / ks	712	712	712	712
ks/pal	500	500	500	500
hmotnost: kg/ks	0,3	0,3	0,3	0,3

12

Souprava gumový adaptér pro připojení kouřovodu jen pro plyn a olej, použitelný do 160° C

Objednací znak SAP	100014	100016	103298	100015
Kč / ks	1 610	1 857	1 938	2 250
hmotnost: kg/ks	0,3	0,3	0,3	0,4
světlý Ø RA v cm	14	16	18	20

13

Dodatečné napojení 90° pro kouřovod

Objednací znak SAP	102726	102727	102728	102729
Kč / ks	230	288	315	340

14a

14b

Dodatečné napojení 45° pro výměnu

Objednací znak SAP	-	-	118850	118851
Kč / ks	-	-	451	368

Dodatečné napojení 45° nové

Objednací znak SAP	-	-	100435	100436
Kč / ks	-	-	451	368

15

Dodatečné napojení pro dvířka

Objednací znak SAP	102733	102734	102735	102736
Kč / ks	348	363	376	392

16

Dvířkové prodloužení 13 x 26/12 cm

Objednací znak SAP	118785	118785	118785	118785
Kč / ks	419	419	419	419

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

UNISAN***

Klasický keramický sanační systém[1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	140	160	180	200

17

Dvířkové prodloužení 13 x 26/55 cm

	140	160	180	200
Objednací znak SAP	100440	100440	100440	100440
Kč / ks	1 552	1 552	1 552	1 552

18

Záslepka kouřovodu trvalá 90°

	140	160	180	200
Objednací znak SAP	100331	100332	100333	100334
Kč / ks	501	386	490	518

19

Záslepka kouřovodu (díl do revizního uzávěru)

	140	160	180	200
Objednací znak SAP	-	900000493	900000494	-
Kč / ks	-	175	202	-

20

Záplata kouřovodu šikmá trvalá 45°

	140	160	180	200
Objednací znak SAP	175894	118786	118787	118788
Kč / ks	592	197	223	265
hmotnost: kg/ks		1,2	1,6	2

21

Záslepka kouřovodu dočasná

	140	160	180	200
Objednací znak SAP	113205	114184	114443	110789
Kč / ks	768	834	906	980

22

Díl Final barva 1. červená, 2. hnědá, 3. černá

	140	160	180	200
1. Objednací znak SAP	118700	118700	113721	113721
2. Objednací znak SAP	118701	118701	118702	118702
3. Objednací znak SAP	118703	118703	118704	118704
Kč / ks	385	385	412	412
ks/pal				
vnější rozměr v cm				
hmotnost: kg/ks	1 791	1 791	2 015	2 015

23

Krycí deska nerezová k dílům Final s přesahem 2 cm

	140	160	180	200
Objednací znak SAP	111654	111654	111951	111951
Kč / ks	2 173	2 173	2 445	2 445
vnější rozměr v cm	40/40	40/40	44/44	44/44
hmotnost: kg / ks	1,0	1,0	1,1	1,1

24

Komínová stříška Napoleon pro desku Final

	140	160	180	200
Objednací znak SAP	117193	117193	117151	117151
Kč / ks	2 120	2 120	2 216	2 216
vnější rozměr v cm	40/40	40/40	44/44	44/44
vnější rozměr stříšky	43/50	43/50	43/50	43/50
rozteč otvorů pro kotvení	25/25	25/25	29/29	29/29
hmotnost: kg/ks	4,9	4,9	4,8	4,8

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

UNISAN***

Klasický keramický sanační systém[1)]

světlý Ø v mm	140	160	180	200

25 Krycí deska pro obezdění nerezová, s přesahem 15 cm, s připevňovací soupravou

Objednací znak SAP	115435	115435	115790	115790
Kč / ks	2 539	2 539	2 772	2 772
hmotnost: v kg	2,9	2,9	3,2	3,2
vnější rozměr v cm	64/64	64/64	68/68	68/68
vnitřní otvor v cm	21	21	25	25

26 Komínová stříška Napoleon na desku pro obezdění

Objednací znak SAP	118375	118375	118440	118440
Kč / ks	4 058	4 058	4 058	4 058
vnější rozměr v cm	65/65	65/65	69/69	69/69
vnější rozměr stříšky	70/66	70/66	70/66	70/66
rozteč otvorů pro kotvení	25/25	25/25	29/29	29/29
hmotnost: v kg	7,9	7,9	8,1	8,1

27 Krycí deska nerezová s přesahem 8 cm

Objednací znak SAP	108392	108392	108394	108394
Kč / ks	2 325	2 325	2 534	2 534
vnější rozměr v cm	49/49	49/49	53/53	53/53
vnitřní rozměr v cm	21	21	25	25
hmotnost: v kg	2,0	2,0	2,1	2,1

28 Kónické vyústění + distanční kroužek

Objednací znak SAP	124335	124336	124337	124338
Kč / ks	2 586	2 813	2 971	3 258
hmotnost: kg/ks	0,7	0,7	0,9	0,9

světlý Ø v mm	14/18	14/20	16/20	16/20	18/18	18/20	20/20

29 Dvouprůduchová tvárnice bez větrací šachty

Objednací znak SAP	100354	100354	100354	100354	100355	100355	100355
Kč / ks	622	622	622	622	653	653	653
ks/pal	12	12	12	12	12	12	12
vnější rozměr v cm	36/64	36/64	36/64	36/64	36/67	36/67	36/67
hmotnost: kg/ks	41,4	41,4	41,4	41,4	39,6	39,6	39,6

30 Dvouprůduchová tvárnice s větrací šachtou

Objednací znak SAP	100364	100364	100364	100364	100365	100365	100365
Kč / ks	930	930	930	930	785	785	785
ks/pal	12	12	12	12	12	12	12
vnější rozměr v cm	36/81	36/81	36/81	36/81	36/83	36/83	36/83
hmotnost: kg/ks	51,3	51,3	51,3	51,3	50,0	50,0	50,0

31 Krycí deska nerezová dvouprůduchová Final

Objednací znak SAP	113026	113026	113026	113026	113044	113044	113044
Kč / ks	2 797	2 797	2 797	2 797	3 023	3 023	3 023
vnější rozměr v mm	44/72	44/72	44/72	44/72	44/75	44/75	44/75
hmotnost: v kg	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

32 Komínová stříška Napoleon k desce FINAL

Objednací znak SAP	117483	117483	117483	117483	117516	117516	117516
Kč / ks	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322
vnější rozměr krycí desky	44/72	44/72	44/72	44/72	44/75	44/75	44/75
vnější rozměr stříšky	43/80	43/80	43/80	43/80	43/80	43/80	43/80
rozteč otvorů pro kotvení	29/57	29/57	29/57	29/57	29/60	29/60	29/60
hmotnost: v kg	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

UNISAN***

Klasický keramický sanační systém[1)]

SCHIEDEL

světlý Ø v mm	140	160	180	200
33 Statické soupravy				
Objednací znak SAP	117921	117921	117921	117921
Kč / ks	1 598	1 598	1 598	1 598
Objednací znak SAP	114101	114101	114101	114101
Kč / ks	3 842	3 842	3 842	3 842
Objednací znak SAP	115613	115613	115613	115613
Kč / ks	5 579	5 579	5 579	5 579

a) 2 x 3 m obsahuje 2ks závitové tyče, 4 ks výztužné tyče, spojovací materiál
b) 4 x 4 m 4 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál
c) 4 x 6 m 4 ks závitové tyče, 20 ks výztužné tyče, spojovací materiál

34 Tyč výztužná, 1 m pro doplnění soupravy vyztužovacích tyčí				
Objednací znak SAP	112075	112075	112075	112075
Kč / ks	244	244	244	244

35 Lapač jisker				
Objednací znak SAP	112721	113224	113219	113414
Kč / ks	2 616	2 856	3 070	3 311
hmotnost: v kg	1,5	1,8	2,1	2,4

36 Meidingerova hlava				
Objednací znak SAP	112026	111120	112950	111895
Kč / ks	2 503	2 737	3 001	3 260
hmotnost: v kg	1,17	1,4	1,7	2,0

37 Čelní deska 90°, 45°				
90° Objednací znak SAP	110811	110811	110810	110810
90° Kč / ks	816	816	964	964
45° Objednací znak SAP	-	110559	110812	110558
45° Kč / ks	-	816	964	964

38 FM RAPID - 310 ml spárovací hmota jen pro pevná paliva,okamžitě použitelná				
Objednací znak SAP	100020	100020	100020	100020
Kč / ks	416	416	416	416
spotřeba na 10 bm/ks	4	5	6	6

39 Spárovací hmota - 1 kg				
Objednací znak SAP	102822	102822	102822	102822
Kč / ks	334	334	334	334

40a Maltová směs Schiedel zdící - 25 kg				
Objednací znak SAP	104121	104121	104121	104121
Kč / ks	197	197	197	197
spotřeba kg/bm	5,1	5,1	5,7	5,7

40b Maltová směs tenkovrstvá zdící a zálivková - 5 kg				
Objednací znak SAP	124384	124384	124384	124384
Kč / ks	251	251	251	251
spotřeba kg/bm	3,8	3,8	3,9	3,9

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny

Přehled nabízených redukcí

Základní rozdělení standardních redukcí:

■ **1) Redukce v systému.** Umožňuje provádět změnu průměru spalinovodu v rámci nabízené škály dimenzí v příslušném nerezovém systému Schiedel. Konce redukcí jsou provedeny stejně jako u všech ostatních dílů systému. Tj. na jednom konci je prolis pro upevnění spony a okraj má náběh (lem dovnitř) pro lepší montáž. Na druhém konci je roztažené hrdlo.

■ **2) Redukce na systém.** Umožňuje připojit některý z nerezových systémů Schiedel na hrdlo spotřebiče. Jedna strana redukce je hladká bez jakýchkoliv prolisů a je možné objednat jakýkoliv průměr, jenom je důležité do objednávky zadat průměr vnitřní! Druhá strana má roztažené standardní hrdlo dle požadovaného nerezového systému, kterým kouřovod pokračuje. Dimenzi na straně hrdla lze volit jenom z nabízené škály dle systému.

■ **3) Redukce ze systému.** Umožňuje připojit některý z nerezových systémů Schiedel na jiný komínový systém, tlumič hluku, technologické zařízení apod. Jeden konec redukce má standardní provedení dle systému s prolisem pro upevnění spony a je možné vybírat jenom dimenze, které nabízí příslušný nerezový systém Schiedel. Druhý konec redukce je hladký, bez prolisů a je možné požadovat jakýkoliv průměr, jenom je důležité do objednávky zadat průměr vnitřní!

Prima - I

REDUKCE ROZŠÍŘENÍ V SYSTÉMU PRIMA I

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
41	XXX	XXX	81

	DN2	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
DN1	Kč / ks	1 464	1 554	1 748	1 985	2 233	2 431	2 914	3 401	3 886	4 372	4 856	5 864	6 840
150		ATYP	111326	111363	111567	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
160		×	ATYP	111243	111431	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180		×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200		×	×	×	ATYP	111606	112434	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230						ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250						×	ATYP	112780	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
300						×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
350						×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
400						×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
450						×	×	×	×	×	ATYP	116122	ATYP	ATYP
500						×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
600						×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
700						×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Prima - I

SCHIEDEL

REDUKCE ZÚŽENÍ V SYSTÉMU PRIMA I

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
41	XXX	XXX	81

	DN2	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
DN1	Kč / ks													
150	1 464	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×				
160	1 554	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×				
180	1 748	110975	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×				
200	1 985	ATYP	ATYP	111475	ATYP	×	×	×	×	×				
230	2 233	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×				
250	2 431	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×				
300	2 914	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×				
350	3 401	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×				
400	3 886	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP				
450	4 372	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×
500	4 856	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
600	5 864	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
700	6 840	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

REDUKCE VYOSENÁ ROZŠÍŘENÍ V SYSTÉMU PRIMA I

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
42	XXX	XXX	81

	DN2	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
DN1	Kč / ks	1 563	1 667	1 876	2 083	2 394	2 602	3 122	3 643	4 165	4 687	5 206	6 250	7 290
150		ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
160		×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180		×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200		×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230						ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250						×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
300						×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
350						×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
400						×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
450						×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
500						×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
600						×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
700						×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

REDUKCE VYOSENÁ ZÚŽENÍ V SYSTÉMU PRIMA I

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
42	XXX	XXX	81

	DN2	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
DN1	Kč / ks													
150	1 563	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×				
160	1 667	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×				
180	1 876	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×				
200	2 083	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×				
230	2 394	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×				
250	2 602	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×				
300	3 122	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×				
350	3 643	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×				
400	4 165	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP				
450	4 687	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×
500	5 206	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
600	6 250	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
700	7 290	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Prima - I

REDUKCE OD SPOTŘEBIČE ROZŠÍŘENÍ PRIMA I

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
43	XXX	XXX	81

	DN2	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
DN1	Kč / ks	1 416	1 511	1 700	1 889	2 175	2 359	2 832	3 307	3 776	4 251	4 723	5 671	6 621
150		ATYP	ATYP	111239	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
160		×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180		×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200		×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230						ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250						×	ATYP	112790	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
300						×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
350						×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
400						×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
450						×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
500						×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
600						×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
700						×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

REDUKCE OD SPOTŘEBIČE ZÚŽENÍ PRIMA I

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
43	XXX	XXX	81

	DN2	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
DN1	Kč / ks													
150	1 416	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×				
160	1 511	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×				
180	1 700	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×				
200	1 889	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×				
230	2 175	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×				
250	2 359	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×				
300	2 832	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×				
350	3 307	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×				
400	3 776	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP				
450	4 251	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×
500	4 723	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
600	5 671	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
700	6 621	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

REDUKCE ZE SYSTÉMU PRIMA I ROZŠÍŘENÍ NA JINÝ SYSTÉM

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
44	XXX	XXX	81

	DN2	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
DN1	Kč / ks	1 416	1 511	1 700	1 889	2 175	2 359	2 832	3 307	3 776	4 251	4 723	5 671	6 621
150		ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
160		×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180		×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200		×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230						ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250						×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
300						×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
350						×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
400						×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
450						×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
500						×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
600						×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
700						×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Prima - I

SCHIEDEL

REDUKCE ZE SYSTÉMU PRIMA I ZÚŽENÍ NA JINÝ SYSTÉM

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
44	XXX	XXX	81

DN1	DN2 / Kč / ks	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
150	1 416	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×				
160	1 511	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×				
180	1 700	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×				
200	1 889	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×				
230	2 175	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×				
250	2 359	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×				
300	2 832	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×				
350	3 307	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×				
400	3 776	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP				
450	4 251	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×
500	4 723	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
600	5 671	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
700	6 621	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

Prima PLUS

REDUKCE ROZŠÍŘENÍ V SYSTÉMU PRIMA PLUS

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
41	XXX	XXX	80

DN1	DN2 / Kč / ks	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500
		530	661	744	802	857	924	988	1 055	1 186	1 320	1 517	1 649	1 978	2 307	2 532	2 776	3 009
80		ATYP	101779	101780	101781	101782	ATYP	110403	110636	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
100		×	ATYP	101783	101784	101785	101786	101787	ATYP	110575	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
113		×	×	ATYP	101788	101789	101790	101791	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
120		×	×	×	ATYP	101792	101793	101794	110383	110753	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
130		×	×	×	×	ATYP	101795	101796	101797	ATYP	110746	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
140		×	×	×	×	×	ATYP	110756	110611	110755	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
150		×	×	×	×	×	×	ATYP	101799	101800	101801	ATYP	110901	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
160							×	×	ATYP	101802	101803	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180							×	×	×	ATYP	101804	101805	101806	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200							×	×	×	×	ATYP	101807	101808	111188	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230							×	×	×	×	×	ATYP	101810	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250							×	×	×	×	×	×	ATYP	101811	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
300							×	×	×	×	×	×	×	ATYP	101812	101813	ATYP	ATYP
350							×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
400							×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
450							×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
500							×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

REDUKCE ZÚŽENÍ V SYSTÉMU PRIMA PLUS

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
41	XXX	XXX	80

DN1	DN2 / Kč / ks	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500
80	530	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
100	661	103484	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
113	744	ATYP	101752	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
120	802	ATYP	101753	101754	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×					
130	857	ATYP	101755	101756	101757	ATYP	×	×	×	×	×	×	×					
140	924	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×					
150	988	ATYP	110113	ATYP	101758	101759	101760	ATYP	×	×	×	×	×					
160	1 055	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	101761	101762	101763	ATYP	×	×	×	×					
180	1 186	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	101764	101765	101766	101767	ATYP	×	×	×					
200	1 320	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	110750	ATYP	101768	101769	101770	ATYP	×	×					
230	1 517	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	101773	101774	ATYP	×	×	×	×	×	×
250	1 649	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	110973	ATYP	101775	101776	101777	ATYP	×	×	×	×	×
300	1 978	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	110690	ATYP	101778	ATYP	×	×	×	×
350	2 307	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	111495	ATYP	×	×	×
400	2 532	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
450	2 776	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
500	3 009	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Prima PLUS

REDUKCE VYOSENÁ ROZŠÍŘENÍ V SYSTÉMU PRIMA PLUS

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
42	XXX	XXX	80

DN1 \ DN2	Kč / ks	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400
		561	807	820	870	907	924	1 047	1 116	1 256	1 394	1 601	1 743	2 090	2 440	2 852
80		ATYP	109994	110103	ATYP	ATYP	ATYP	110314	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
100		×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	110609	119781	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
113		×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
120		×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
130		×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
140					×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
150					×	×	×	ATYP	ATYP	110612	110694	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
160					×	×	×	×	ATYP	110616	110787	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180					×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	111086	ATYP	ATYP	ATYP
200					×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	110961	111355	111657	ATYP
230					×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250					×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	111237	111637	ATYP
300					×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
350					×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	112108
400					×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

REDUKCE VYOSENÁ ZÚŽENÍ V SYSTÉMU PRIMA PLUS

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
42	XXX	XXX	80

DN1 \ DN2	Kč / ks	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400
80	561	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
100	807	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
113	820	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
120	870	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×			
130	907	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×			
140	924	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×			
150	1 047	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×			
160	1 116	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×			
180	1 256	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×			
200	1 394	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×			
230	1 601	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×
250	1 743	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×
300	2 090	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
350	2 440	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
400	2 852	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

REDUKCE OD SPOTŘEBIČE ROZŠÍŘENÍ PRIMA PLUS

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
43	XXX	XXX	80

DN1 \ DN2	Kč / ks	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350
		498	623	704	774	806	869	931	995	1 116	1 241	1 431	1 549	1 855	2 170
80		ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	110090	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
100		×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
113		×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
120		×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
130				×	×	ATYP	ATYP	110283	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
140				×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
150				×	×	×	×	ATYP	110407	110574	110587	ATYP	110996	ATYP	ATYP
160				×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	110617	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180				×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200				×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230				×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250				×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
300				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
350				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Prima PLUS

SCHIEDEL

REDUKCE OD SPOTŘEBIČE ZÚŽENÍ PRIMA PLUS

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
43	XXX	XXX	80

DN1	DN2 / Kč / ks	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350
80	498	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
100	623	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
113	704	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
120	774	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×		
130	806	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×		
140	869	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×		
150	931	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×		
160	995	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×		
180	1 116	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×		
200	1 241	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×		
230	1 431	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×
250	1 549	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
300	1 855	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
350	2 170	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

REDUKCE ZE SYSTÉMU PRIMA PLUS ROZŠÍŘENÍ NA JINÝ SYSTÉM

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
44	XXX	XXX	80

DN1	DN2 / Kč / ks	80 / 488	100 / 611	113 / 690	120 / 759	130 / 790	140 / 852	150 / 913	160 / 975	180 / 1 094	200 / 1 217	230 / 1 403	250 / 1 519	300 / 1 819	350 / 2 127
80		ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
100		×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
113		×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
120		×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
130				×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
140				×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
150				×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
160				×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180				×	×	×	×	×	×	ATYP	110624	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200				×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230				×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250				×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
300				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
350				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

REDUKCE ZE SYSTÉMU PRIMA PLUS ZÚŽENÍ NA JINÝ SYSTÉM

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
44	XXX	XXX	80

DN1	DN2 / Kč / ks	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350
80	488	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
100	611	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
113	690	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
120	759	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×		
130	790	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×		
140	852	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×		
150	913	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×		
160	975	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×		
180	1 094	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×		
200	1 217	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×		
230	1 403	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×
250	1 519	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
300	1 819	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
350	2 127	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

ICS 25

REDUKCE ROZŠÍŘENÍ V SYSTÉMU ICS25

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
41	XXX	XXX	84

	DN2	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
DN1	Kč / ks	2 227	2 764	3 596	4 146	4 976	5 531	6 359	6 913	8 295	9 677	9 739	9 914	10 260
80		ATYP	101890	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
100		×	ATYP	101891	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
130		×	×	ATYP	101892	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
150		×	×	×	ATYP	101893	114203	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180						ATYP	101894	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200						×	ATYP	101895	115140	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230						×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250						×	×	×	ATYP	101897	116207	ATYP	ATYP	ATYP
300						×	×	×	×	ATYP	101898	ATYP	ATYP	ATYP
350						×	×	×	×	×	ATYP	101899	ATYP	ATYP
400						×	×	×	×	×	×	ATYP	101900	ATYP
450						×	×	×	×	×	×	×	ATYP	101901
500						×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

REDUKCE ZÚŽENÍ V SYSTÉMU ICS25

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
41	XXX	XXX	84

	DN2	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
DN1	Kč / ks													
80	2 227	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×				
100	2 764	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×				
130	3 596	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×				
150	4 146	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×				
180	4 976	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×				
200	5 531	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×				
230	6 359	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×				
250	6 913	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×				
300	8 295	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP				
350	9 677	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×
400	9 739	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×
450	9 914	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
500	10 260	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

REDUKCE VYOSENÁ ROZŠÍŘENÍ V SYSTÉMU ICS25

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
42	XXX	XXX	84

	DN2	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350
DN1	Kč / ks	2 500	3 125	4 064	4 691	5 628	6 254	7 191	7 814	9 379	10 942
80		ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
100			ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
130			×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
150			×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180			×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200			×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230			×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250			×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
300			×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
350			×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

ICS 25

SCHIEDEL

REDUKCE VYOSENÁ ZÚŽENÍ V SYSTÉMU ICS25

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
42	XXX	XXX	84

	DN2	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350
DN1	Kč / ks										
80	2 500	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×	
100	3 125	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	
130	4 064	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	
150	4 691	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	
180	5 628	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	
200	6 254	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	
230	7 191	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	
250	7 814	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	
300	9 379	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	
350	10 942	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

REDUKCE OD SPOTŘEBIČE ROZŠÍŘENÍ ICS25

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
43	XXX	XXX	84

	DN2	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400
DN1	Kč / ks	1 896	2 369	3 081	3 556	4 266	4 739	5 451	5 924	7 108	8 238	9 235
80		ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
100		×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
130				ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
150				×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
180				×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
200				×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
230				×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
250				×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP
300				×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP	ATYP
350				×	×	×	×	×	×	×	ATYP	ATYP
400				×	×	×	×	×	×	×	×	ATYP

REDUKCE OD SPOTŘEBIČE ZÚŽENÍ ICS25

TYP REDUKCE	DN1	DN2	TYP SYSTÉMU
43	XXX	XXX	84

	DN2	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400
DN1	Kč / ks											
80	1 896	ATYP	×	×	×	×	×	×	×	×		
100	2 369	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×	×		
130	3 081	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×	×		
150	3 556	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×	×		
180	4 266	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×	×		
200	4 739	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×	×		
230	5 451	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×	×		
250	5 924	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×		
300	7 108	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP		
350	8 238	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	×
400	9 235	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP	ATYP

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Napojovací díly kouřovodů

Na keramické komíny

1 Přechod PRIMA na STABIL *(Adaptér PPL-ST)*

NOVÝ TYP
(bez prolisů)

	Komín	Kouřovod 120	130	140	150	160	180	200	250
Objednací znak SAP	140	-	-	ATYP		-	-	-	-
Kč / ks	140	-	-	na vyžádání		-	-	-	-
Objednací znak SAP	160	170574	-	ATYP	170557	170561	-	-	-
Kč / ks	160	2 157	-	na vyžádání	1 700	1 204	-	-	-
Objednací znak SAP	180	-	-	170555	170558	170562	170565	-	-
Kč / ks	180	-	-	2 119	1 748	2 136	1 270	-	-
Objednací znak SAP	200	170576	-	-	170559	170563	170566	171058	-
Kč / ks	200	1 752	-	-	1 743	2 237	2 308	1 341	-
Objednací znak SAP	250	-	-	-	-	-	ATYP	-	171059
Kč / ks	250	-	-	-	-	-	na vyžádání	-	2 338

PRO NAPOJENÍ 45° A 90°

2 Napojovací díl na STABIL *(Kamnářský univerzální ST)*

NOVÝ TYP
(bez prolisů)

	Komín	Kouřovod 120	130	140	150	160	180	200	250
Objednací znak SAP	140	ATYP	170513	170517	-	-	-	-	-
Kč / ks	140	na vyžádání	2 131	1 855	-	-	-	-	-
Objednací znak SAP	160	170510	170514	ATYP	170521	170525	-	-	-
Kč / ks	160	1 921	1 942	na vyžádání	1 862	1 923	-	-	-
Objednací znak SAP	180	170511	170515	ATYP	170522	170526	170529	-	-
Kč / ks	180	1 833	1 964	na vyžádání	1 915	1 961	1 982	-	-
Objednací znak SAP	200	170512	170516	ATYP	170523	170527	170530	171056	-
Kč / ks	200	2 025	1 942	na vyžádání	1 934	1 997	2 023	2 066	-
Objednací znak SAP	250	-	-	-	ATYP	ATYP	170531	112762	112763
Kč / ks	250	-	-	-	na vyžádání	na vyžádání	3 559	2 736	2 885
	300	-	-	-	-	-	ATYP	-	-
	300	-	-	-	-	-	na vyžádání	-	-

3 Napojovací díl přes zeď (nastavitelný), na STABIL *(Adaptér se zděří prodloužení STA)*

NOVÝ TYP
(bez prolisů)

	Komín	Kouřovod 120	130	140	150	160	180	200	250
Objednací znak SAP	140	ATYP	ATYP	131041	-	-	-	-	-
Kč / ks	140	na vyžádání	na vyžádání	2 916	-	-	-	-	-
Objednací znak SAP	160	131042	131043	ATYP	131045	131046	-	-	-
Kč / ks	160	2 824	2 909	na vyžádání	2 993	3 073	-	-	-
Objednací znak SAP	180	-	-	131047	131048	131049	131050	-	-
Kč / ks	180	-	-	3 011	3 065	3 118	3 226	-	-
Objednací znak SAP	200	-	-	131051	131052	131053	131054	131055	-
Kč / ks	200	-	-	3 135	3 188	3 243	3 352	3 480	-

POUZE PRO 90°

4 Napojovací díl - krb. kamna na STABIL – černý *(kamnářský jednostranný, oboustranný O)*

NOVÝ TYP
(bez prolisů)

	Komín	Kouřovod 120	130	140	150	160	180	200	250
Objednací znak SAP	140	170475	ATYP	O 170460	-	-	-	-	-
Kč / ks	140	2 819	na vyžádání	2 819	-	-	-	-	-
Objednací znak SAP	160	170476	170479	-	O 170461	-	-	-	-
Kč / ks	160	2 979	2 820	-	2 165	-	-	-	-
Objednací znak SAP	180	170477	170480	-	170482	O 170462	O 170463	-	-
Kč / ks	180	2 761	2 820	-	2 090	2 144	2 144	-	-
Objednací znak SAP	200	170478	170481	-	170483	170485	170486	-	-
Kč / ks	200	3 160	2 767	-	2 111	2 173	2 173	-	-
Objednací znak SAP	250	-	-	-	ATYP	-	ATYP	-	-
Kč / ks	250	-	-	-	na vyžádání	-	na vyžádání	-	-
Objednací znak SAP	300	-	-	-	-	-	ATYP	-	-
Kč / ks	300	-	-	-	-	-	na vyžádání	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Napojovací díly kouřovodů

Na keramické komíny

SCHIEDEL

5 Přechod PRIMA na ABSOLUT a UNI ADVANCED *(Adaptér PPL-ABS+ADV)*

NOVÝ TYP
(bez prolisů)

	Komín	Kouřovod 120	130	140	150	160	180	200	250
Objednací znak SAP	140	-	-	ATYP	-	-	-	-	-
Kč / ks	140	-	-	na vyžádání	-	-	-	-	-
Objednací znak SAP	160	170570	-	170538	170541	170544	-	-	-
Kč / ks	160	2 178	-	2 126	2 029	1 179	-	-	-
Objednací znak SAP	180	-	-	-	170542	170545	170547	-	-
Kč / ks	180	-	-	-	2 143	2 143	1 247	-	-
Objednací znak SAP	200	170572	-	-	170543	170546	170548	171057	-
Kč / ks	200	2 169	-	-	2 157	2 183	2 267	1 315	-

PRO NAPOJENÍ 45°A 90°

6 Univerzální napojovací díl ABSOLUT a UNI ADVANCED *(Kamnářský univerzální ABS+ADV)*

NOVÝ TYP
(bez prolisů)

	Komín	Kouřovod 120	130	140	150	160	180	200	250
Objednací znak SAP	140	170489	ATYP	170497	-	-	-	-	-
Kč / ks	140	2 170	na vyžádání	1 985	-	-	-	-	-
Objednací znak SAP	160	170490	170494	ATYP	170501	170504	-	-	-
Kč / ks	160	1 945	1 873	na vyžádání	2 033	2 040	-	-	-
Objednací znak SAP	180	170491	ATYP	170499	170502	170505	170507	-	-
Kč / ks	180	2 131	na vyžádání	2 063	2 052	2 110	2 098	-	-
Objednací znak SAP	200	170492	170496	ATYP	170503	170506	170508	171055	-
Kč / ks	200	2 115	2 115	na vyžádání	2 115	2 132	2 241	2 179	-

7 Napojovací díl přes zeď (nastavitelný), pro ABS a UNI ADV *(Adaptér se zděří prodloužení ABS)*

NOVÝ TYP
(bez prolisů)

	Komín	Kouřovod 120	130	140	150	160	180	200	250
Objednací znak SAP	140	ATYP	ATYP	131058	-	-	-	-	-
Kč / ks	140	na vyžádání	na vyžádání	2 892	-	-	-	-	-
Objednací znak SAP	160	131059	131060	ATYP	131062	131063	-	-	-
Kč / ks	160	2 613	2 873	na vyžádání	2 989	3 036	-	-	-
Objednací znak SAP	180	-	-	131064	131065	131066	131067	-	-
Kč / ks	180	-	-	2 979	3 028	3 086	3 191	-	-
Objednací znak SAP	200	-	-	131068	131069	131070	131071	131072	-
Kč / ks	200	-	-	3 107	3 160	3 213	3 329	3 437	-

POUZE PRO 90°

Napojovací díl - krb. kamna na ABSOLUT a UNI ADVANCED – černý *(kamnářský jednostranný, oboustranný O)*

GLS

NOVÝ TYP
(bez prolisů)

	Komín	Kouřovod 120	130	140	150	160	180	200
Objednací znak SAP	140	170464	ATYP	ATYP	-	-	-	-
Kč / ks	140	3 020	na vyžádání	na vyžádání	-	-	-	-
Objednací znak SAP	160	170465	170468	-	O 170456	-	-	-
Kč / ks	160	3 003	3 022	-	2 319	-	-	-
Objednací znak SAP	180	170466	170469	-	170471	O 170457	O 170458	-
Kč / ks	180	2 952	3 022	-	2 225	2 126	2 126	-
Objednací znak SAP	200	170467	170470	-	170472	170473	170474	-
Kč / ks	200	2 962	2 962	-	2 263	2 324	2 324	-

Páska skleněná 30x2 náhradní díl - 1 metr

Objednací znak SAP	900014070
Kč / ks	65

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU	SKLADEM	ATYP = CENA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPLATKEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 01.2025

SCHIEDEL
ePURO

Filtry ePURO

Jemné filtry pevných částic pro spotřebiče na dřevo/pelety

Elektrostatické odlučovače prachu na efektivní snižování částic spalin v zařízeních na spalování dřeva.

ePURO TOP
Instalace na ústí stávajícího keramického či nerezového komínu.

ePURO DOOR
Instalace pod střechu do horních čistících dvířek.

TECHNICKÉ INFORMACE

	ePURO TOP	ePURO DOOR
Pracovní napětí:	15-30 kW (modulované)	do 21 kW (modulované)
Elektrický výkon:	max. 30 W	max. 30 W
Spotřeba v pohot. režimu:	0,7 W	2 W
Průměr komínu:		
keramický	Ø 14,16,18,20 cm	13-25 cm
nerezový	Ø 13-30 cm	
SAP objednací znak	**176140**	**177077**
Kč / ks	**84 750**	**176 074**

VLASTNOSTI:

- Stupeň separace částic až 90%
- Pro zařízení na spalování dřeva do 50 kW
- Vhodné pro štípaná polena a pelety
- Čištění bez demontáže
- Nutnost přípojky 230 V

Jemný prachový filtr Schiedel ePURO je elektrostatický odlučovač částic pro spotřebiče na dřevo, jako jsou kamna na dřevo, ale i pro systémy ústředního vytápění na dřevo/pelety do výkonu 50 kW. Jednoduchá instalace. Na místě je potřeba zabezpečit přípojku 230 V.

Přizpůsobivost Schiedel ePURO umožňuje jeho použití na stávajících keramických i nerezových komínech. Snižuje obsah jemného prachu až o 90%, a tak přispívá k čistějšímu vzduchu. Filtrem ePURO mohou být vybaveny jak nové tak stávající komíny.

Odlučovač částic je založen na elektrostatickém principu. Jemné prachové částice proudí komínem spolu se spalinami. Elektrony jsou uvolňovány vysokonapěťovou elektrodou. Elektrony se pohybují směrem ke stěně komína prostřednictvím elektrostatických sil. Přitom se jemné prachové částice nabíjejí a rovněž se pohybují směrem ke stěně.

Jemný prach se shromažďuje na stěně komína a shlukuje se do hrubých vloček. Tyto nánosy odstraňuje při čištění kominík. Čištěním spalinové cesty se částice v žádném případě nevracejí do formy jemného prachu, tj. nejsou již zdravotně závadné.

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Komínová šachta LB 90

Vlastnosti systému

- **Úspora místa**
- **Rychlá montáž**
- **Certifikovaná kvalita a bezpečnost**

Lehká komínová šachta LB 90 šetří místo a zaujme nízkou hmotností a rychlou montáží. Moderní komínové systémy lze s ní proto bez problémů dodatečně instalovat do stávajících budov.

V kombinaci s osvědčenými spalinovými systémy jako jsou PRIMA 1, PRIMA PLUS, KERANOVA, ICS, ME nebo MF, které jsou předurčeny pro připojení ke standardním spotřebičům v podtlakovém i přetlakovém provozu, vznikají ultramoderní spalinové systémy v lehké konstrukci.

Díky odstupňovaným rozměrům šachtového programu lze do lehké šachty LB 90 umístit nejrůznější spalinové systémy a zaručit bezpečný provoz - i v protiproudém provozu.

Systém odvodu spalin lze snadno přizpůsobit místním podmínkám a v případě potřeby jej lze přemístit i s lehkou šachtou. Je třeba vzít v úvahu roztažnost systému a zajistit vhodné podepření šachty. Dodatečná tepelná izolace kouřovodů není nutná.

Lehká šachta LB 90 byla úspěšně testována pro všechny standardní krby a má třídu požární odolnosti L90 a F 120. Výrobek je obecně schválen stavebními úřady podle: Z-7.4-3503 a DIN EN 1366-13: 2019-09.

LB 90 se instaluje obvykle až k otvoru a vnitřní systém odvodu spalin je veden odpovídajícím způsobem. Pro ochranu před povětrnostními vlivy je prostor šachty nad střechou elegantně opláštěn, např. obrácenou hlavicí. Lehká šachta se jednoduše zasune pomocí pružinového systému a spojí se speciálním protipožárním lepidlem.

Technická data pro LB 90:			
Délka dílů			500 a 1000 mm
Tloušťka stěny			45 mm
Rozměry	Vnitřní Ø (DN)	>/= 80 mm	240 x 240 mm
		200 mm	340 x 340 mm
		>/= 300 mm	540 x 540 mm

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Příslušenství

Mobilní hrdlovací zařízení

Objednací znak SAP: **940003970** 38 394 Kč
ZÁPŮJČKA

Technické parametry:
minimálně **Ø 80 mm** (součást stroje)
maximálně **Ø 250 mm** možné hrdlení i **Ø 1000 mm** – nutné prodloužení segmentů (stůl - nebo ramena)
max. tloušťka hrdleného materiálu AC – 1 mm
výška zdvihu segmentů – 13 mm
hmotnost – 15 kg
výška – 550 mm
šířka – 280 x 280 mm

Obj. z. SAP		Kč / ks
940003954	SEGMENT DN090	1 281
940003955	SEGMENT DN100	1 375
940003956	SEGMENT DN110	1 663
940003972	SEGMENT DN120	zápůjčka
940003973	SEGMENT DN130	zápůjčka
940003957	SEGMENT DN140	2 551
940003958	SEGMENT DN150	2 551
940003959	SEGMENT DN160	2 836
940003960	SEGMENT DN180	3 137
940003961	SEGMENT DN190	3 322
940003962	SEGMENT DN200	3 524
940003963	SEGMENT DN220	4 061
940003964	SEGMENT DN240	4 632
940003965	SEGMENT DN250	4 698
940003966	SEGMENT DN260	4 886
940003967	SEGMENT DN270	4 987
940003968	SEGMENT DN280	5 119
940003969	SEGMENT DN300	5 783

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ	**SKLADEM**

ZASÍLÁNÍ DROBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU GLS

SCHIEDEL

Abychom mohli rychleji reagovat na požadavky Vašich i našich zákazníků, přicházíme nyní s novou službou - **zasíláním vybraného zboží** přepravní společností GLS.

Podmínky pro zasílání balíků ze společnosti Schiedel, s.r.o. přepravní službou GLS

Ceník pro zasílání GLS :

Cena 220,- Kč - 1 balík = 1 ks artiklu (SAP ID) označený v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg

Cena 330,- Kč - 1 balík = 2 ks artiklů (SAP ID) označených v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg

Cena 440,- Kč - 1 balík = 3 ks a více artiklů (SAP ID) označených v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg

- Zasílání zboží bude prováděno pouze na adresu partnera.
- Požadavek na zaslání je zřetelně označen v objednávce.
- Termín dodání – do 3 pracovních dnů od potvrzené objednávky.
- Po potvrzení objednávky není možné objednávku měnit ani rušit.
- Po potvrzení objednávky není možné měnit adresu dodání.
- V případě nedoručení balíku na místo určení ani na druhý pokus, bude balík vrácen zpět na sklad a částka za zaslání bude přeúčtována objednateli.
- Všechny balíky budou přelepeny páskou Schiedel. Při jejím zjevném poškození, či zjevném poškození balíku, uveďte tuto skutečnost do přepravního listu přepravce. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškození před rozbalením a ihned po rozbalení.
- Pokud odmítnete převzetí balíku z důvodu většího poškození, uveďte tuto skutečnost do přepravního listu přepravce.
- Při převzetí poškozeného balíku bez provedení zápisu o poškození zboží v přepravním listu, nebude na toto při reklamaci brán zřetel ze strany přepravce ani ze strany Schiedel.
- V případě požadavku na službu GLS Vás upozorňujeme, že neposkytujeme potvrzené dodací listy.

Nepřehlédněte:

1) **Dbejte našich technických podkladů.**

Prodejní území SPECIALISTÉ NEREZ

Kontaktujte naše obchodní zástupce:

REGION 1:
Ing. Petr Kepka
tel.: 602 657 091
mail: petr.kepka@schiedel.com

REGION 2:
Ing. Jakub Heidler
tel.: 602 424 634
mail: jakub.heidler@schiedel.com

Schiedel, s.r.o. - hlavní správa Horoušanská 286 250 81 Nehvizdy	telefon (recepce)	326 999 011		
	web	www.schiedel.cz		
	Vedoucí zákaznického servisu	326 999 030		lucie.benesova@schiedel.com

Zákaznický servis Nehvizdy	326 999 041	326 999 054	326 999 077	objednavky.cz@schiedel.com poptavky.cz@schiedel.com
Závod Olomouc, U panelárny 8, 772 00 Olomouc 2				
Zákaznický servis Olomouc	585 311 470	585 313 302		

Výdejní doba		
Výdejní doba ve všech závodech	Pondělí - Čtvrtek	7.30 - 15.00
	Pátek	7.30 - 12.00

Technické oddělení - nerezové komíny	p. Jan Kohout	326 999 051	jan.kohout@schiedel.com

Sledujte nás: