



Leistungserklärung
Nr.: DE-01-001-CPR-2019-07-11

- 1. Kenncode des Produkttyps:** Keramik-Innenrohre für Trockenbetrieb von mehrschaligen Systemabgasanlagen nach EN 1457-1:2012
- 2. Kennzeichnung:** Schiedel Profilrohr (isostatisch) mit Muffe A1N1 i (T600 N1)
- 3. Verwendungszweck:** Keramik-Innenrohre für mehrschalige rußbrandbeständige Abgasanlagen zur Ableitung von „trockenen“ Verbrennungsprodukten aus Feuerstätten ins Freie.
- 4. Hersteller:** Schiedel GmbH & Co.KG, Lerchenstraße 9, 80995 München
 Tel.Nr. +49 (89) 35 40 90, Fax Nr.: +49 (89) 351 57 77, E-Mail: info@schiedel.com
- 5. Bevollmächtigter:** Sascha Neubauer, Geschäftsführer
- 6. Systembewertung:** 2+
- 7. Notifizierte Stelle:** Die notifizierte Zertifizierungsstelle No. 1085 OFI Technologie & Innovation GmbH hat die Erstinspektion des Herstellerwerks Wiesau und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem 2+ Verfahren durchgeführt und das Konformitätszertifikat 1085-CPR-0235 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
- 8. Leistungserklärung ETB:** entfällt
- 9. Erklärte Leistung nach ZA.1 der EN 1457-1:2012**

Leistungsmerkmal	Leistung	Erstprüfung	Harmonisierte technische Spezifikation
9.2.2 Gasdichtheit	N1	¹	EN 1457-1
13 Strömungswiderstand (mittlere Rauigkeit)	0,0015 m	²	EN 1457-1
14 Wärmedurchlasswiderstand	0,00463 m ² K/W		EN 1457-1
9.2.1 Feuerwiderstand (Rußbrandbeständigkeit)	Ja (G)		EN 1457-1
8 Druckfestigkeit (gerade Innenrohre)	10 MN/m ²		EN 1457-1
8 Maximale Bauhöhe	≤ 42 m ³		EN 1457-1
8 Druckfestigkeit (Öffnungsabschnitte)	> 12,5m ≤ 25m		EN 1457-1
10.1 Dauerhaftigkeit gegenüber Säure /Korrosionswiderstand	≤ 5 %		EN 1457-1
10.2 Dauerhaftigkeit gegenüber Frost/Tau-Wechselbeständigkeit	beständig		EN 1457-1
12 Dauerhaftigkeit gegenüber Abrieb	≤ 0,03 kg/m ²		EN 1457-1
ZA.1 gefährliche Substanzen	Keine	⁴	EN 1457-1

Installationsangaben	Ausführung schließt jeweils die niedrigeren Klassen mit ein	technische Spezifikation
Einbauart	ohne Dämmung (i)	EN 1457-1
Verarbeitung	mit Fugenmörtel (Säurekitt) Typ RAPID und Typ SPK Fugendicke maximal 7 mm	EN 1457-1
Betriebsweise	Unterdruck A1N1 Prüfdruck: 40 Pa, Maximale Leckrate: $2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \times 10^{-3}$	EN 1457-1
	Rußbrandbeständig	
	Abgastemperaturen der Feuerstätten $\leq 600 \text{ }^{\circ}\text{C}$	
Einsatzbereich	gasförmige (1), flüssige (2) und feste (3) Brennstoffe für häusliche Feuerstätten	EN 1457-1, EN 13063-1

¹ Prüfzeugnis² Nach EN 13384-1³ Ohne Öffnungsabschnitt, ansonsten maximale Höhe über Öffnungsabschnitt beachten.⁴ Im Rahmen der EU-Chemikalienverordnung (REACH-Verordnung) wurde die Kandidatenliste „SVHC-Stoffe“ (Stand 19.12.2012), Liste mit besonders besorgniserregenden Stoffen von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) in Helsinki veröffentlicht. In dem Produkt sind die in der aktuellen Kandidatenliste „SVHC-Stoffe“ genannten Substanzen nicht enthalten.

Die Keramik-Innenrohre Nr.: DE-01-001-CPR-2019-07-11 entsprechen den Leistungsanforderungen der DIN EN 1457-1:2012-04 – Abgasanlagen – Keramik-Innenrohre – Teil 1: Innenrohre für Trockenbetrieb – Anforderungen und Prüfungen; Deutsche Fassung EN 1457-1:2012.

10. Leistungserklärung:

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Sascha Neubauer, Geschäftsführer
München, 11.07.2019