



# Teljesítménynyilatkozat

Kódja: HU-510-DOP-2018-07-25

1. Termék megnevezése: Egy rendszerben üzemelő, helyiséglevegőtől független, szakaszos üzemű szilárd tüzelésű tüzelőberendezés, levegő-/ füstgázvezetéssel

## Schiedel SIRIUS 3(G)

2. Termék rendeltetése: **Helyiségfűtő szilárd (hasábfű) tüzelésű berendezés, zárt égéstérrel, szilárd kandalló köpennyel, levegőkürtős, függőleges, szerelt füstgáz elvezető rendszerrel.**
3. Teljesítmény jellemző(k): **T400 N1 D 3 G50 L90 TR40**
4. Gyártó: **Schiedel GmbH  
Friedrich-Schiedel-Str. 2-6  
A 4542 Nußbach**
5. Gyártó képviselője: **Schiedel Kéménygyár Kft  
Kistó u. 12  
H-8200 Veszprém**
6. AVCP rendszer(ek): **System 3**
7. Tanúsító intézet: **RRF, D-46047 Oberhausen / 1625**  
mely elvégezte a gyár és a saját gyártás ellenőrzés első vizsgálatát és az RRF 40 17 486-2 sz megfelelőségi igazolást állította ki
8. Tanúsítvány: kiállítva MSZ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 alapján

9. Berendezés jellemzői:

Értékek az MSZ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 szabvány alapján

Vizsgált tulajdonságok	Értékek
Tűzállósági osztály	A1
Tűbiztonság	megfelelt
Távolság éghető anyagoktól	hőszigetelt csatlakozóval
Tűztér vizsgálat iránya	90°
Padló (mm)	0
Hátsó / oldalsó / fedél	220/600/-- 70/600/--
Tűztérajtó sugárzóterében	1.000 1.000
Tűzveszély kihulló tüzelőanyagtól	megfelelt
Károsanyag kibocsátás	CO 0,06%
Felületi hőmérséklet	megfelelt
Elektromos biztonság	nem vizsgált teljesítmény
Veszélyes anyag felszabadulása	nem vizsgált teljesítmény
Tisztíthatóság	megfelelt
Max. üzemi nyomás	--bar
Füstgáz hőmérséklet	231°C
Mechanikai stabilitás (füstgáz elvezető installálásához)	megfelelt
Névleges teljesítmény	5 kW
Vízmelegítő teljesítmény	--
Fűtési teljesítmény	5,5 kW
Hatásfok	82 %

A bemutatott termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítményeknek. A teljesítménynyilatkozat kiállítása megfelel a (EU) Nr. 305/2011 rendelkezéseinek, melyért a fent nevezett gyártó vállal felelősséget.

A gyártó nevében és részéről:

Alessandro Cappellini

Nußbach, 2018.10.24