Dichiarazione di Prestazione

No. IT-DOP-059-2022-06-10

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Sistema Camino in materiale plastico
UNI EN 14471

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Identificativo(i) del Fabbricante/Distributore:

KAPPA 120 plus

Designazione 1 DN (60 – 80– 100) **T120 - H1 - W – 2 – O – 00 – LE – E – U0**
Designazione 2 DN (60 – 80– 100) **T120 - P1 - W – 2 – O – 00 – LE – E – U0**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi per riscaldamento

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Schiedel S.r.l. Via Circonvallazione 69 20882 Bellusco (MB)
Tel (+39) 039 97281 Email: info.it@schiedel.com

5. Se applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Organismo certificatore notificato del controllo di produzione in fabbrica No. **0476** che ha effettuato le ispezioni preliminari presso l'impianto produttivo e presso il controllo sulla produzione, nonchè costante sorveglianza, accertamento e valutazione del controllo sulla produzione in fabbrica e che ne ha emesso il certificato di conformità:

Kiwa Italia
Via Cadriano, 23
40057 - Granarolo dell'Emilia (BO)

8. In caso di dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una Valutazione Tecnica Europea (ETA):

Non applicabile

A standard INDUSTRIES COMPANY

9. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali e clausole alla UNI EN 14471	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Designazione(i) 1 e 2: Altezza massima tra T90° e supporto 30 m	UNI EN 14471 : 2013 A1 2015
Resistenza al carico del vento Altezza massima sopra l'ultimo supporto Distanza massima tra supporti	 Designazione(i) 1 e 2 : 2m Designazione(i) 1e 2: 4m	
Resistenza al fuoco	Designazione(i) 1 e 2: T120 O20 LE E U	
Tenuta/dispersione dei gas	Designazione(i) 1: H1 Designazione(i) 2: P1	
Prestazione termica a normali condizioni di esercizio (classe di temperatura):	Designazione(i) 1 e 2 : T120	
Resistenza al flusso degli elementi rettilinei e accessori	In accordo con UNI EN 13384-1	
Durabilità Contro gli agenti chimici (classe di resistenza alla corrosione) Contro i raggi UV (classe di collocazione) Contro il carico termico	 Designazione(i) 1 e 2 : 2 Designazione(i) 1 e 2: LE Designazione(i) 1 e 2: Test superato	
Reazione al fuoco	Designazione(i) 1 e 2: E	

10. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
Tale dichiarazione di prestazione è emessa sotto la sola responsabilità del Fabbricante indicato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del Fabbricante da:

Bellusco, 10.03.2025

Giulio Menegatti
Country Manager

A standard INDUSTRIES COMPANY