PRODUTTORE:	**SCHIEDEL Srl**, via Montegrappa 19/21, 20060 Truccazzano (MI)
HERSTELLER:	Tel. (+39) 02 950.73.1 - Fax (+39) 02 958.32.87 - www.schiedel.it
TIPOLOGIA:	SCHIEDEL SIH-TONDO — **SIH TONDO ST Extra** **SIH TONDO BT**
FANGTYPE:	**SIH TONDO ST Plus** **SIH TONDO BT Plus**
ENTE DI CONTROLLO:	**OFI CERT Technologie & Innovation GmbH**
ÜBERWACHUNGSTELLE:	**Arsenal, Objekt 213 Franz-Grill-Strasse 5 1030 Wien AT**

Disposizioni giuridiche locali e regolamentazioni tecniche devono essere rispettate.
Die landesrichtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z.B. Versetzanleitungen) sind einzuhalten.

1085-CPR-0296
1085-CPR-0297
1085-CPR-0298

		Applicazione / *Ausführung*	Designazioni / *Leistungsmerkmale*	Distanza minima da materiali combustibili [mm] / *Entfernung zu brennbaren Materialien [mm]*	Sigillante / *Versetzmittel für Innenrohre*	Combustibili ammessi / *Zulässige Brennstoffart(en)*	Ø interno [mm] / *Innen [mm]*
SIH TONDO ST Extra	☐	UNI EN 13063-1	**T400 N1 D 3 G(50)**	**50**	Schiedel	1, 2, 3	
	☐	UNI EN 13063-2	**T400 N1 W 2 O(50)**	**50**	Schiedel	1, 2	
	☐	UNI EN 13063-2	**T200 N1 W 2 O(00)**	**0**	Schiedel	1, 2	
SIH TONDO ST Plus	☐	UNI EN 13063-1	**T400 N1 D 3 G(100)**	**100**	Schiedel	1, 2, 3	
	☐	UNI EN 13063-2	**T200 N1 W 2 O(00)**	**0**	Schiedel	1, 2	
SIH TONDO BT Extra	☐	UNI EN 13063-3	**T400 N1 D 3 G(50)**	**50**	Schiedel	1, 2, 3	
	☐	UNI EN 13063-3	**T400 N1 W 2 O(50)**	**50**	Schiedel	1, 2	
	☐	UNI EN 13063-3	**T200 N1 W 2 O(00)**	**0**	Schiedel	1, 2	
SIH TONDO BT Plus	☐	UNI EN 13063-3	**T400 N1 D 3 G(100)**	**100**	Schiedel	1, 2, 3	
	☐	UNI EN 13063-3	**T200 N1 W 2 O(00)**	**0**	Schiedel	1, 2	

1085-CPR-0296
EN 13063-1:2005 +A1:2007

1085-CPR-0297
EN 13063-2:2005 +A1:2007

1085-CPR-0298
EN 13063-3:2007

Combustibili: 1 (gas) - 2 (olio) - 3 (combustibili solidi) / Brennstoffe: 1 (Gas) - 2 (Öl) - 3 (feste Brennstoffe)

Resistenza termica R - Wärmedurchlasswiderstand R	NPD	-
Rugosità media r - Durchschnittliche Rauheit r	0,0015	m
Resistenza gelo/disgelo - Beständigkeit gegen Frost - Auftauen	Resistente - beständig	-
Altezza massima di costruzione - max. Aufbauhöhe	35	m

Dati dell'installatore - Angaben des Einbauers:

_____

_____

_____

_____

Data - Datum: ____/____/_____

Attenzione:
La presente placca non deve essere rimossa o modificata

Achtung:
Dieses Typenschild darf nicht verändert werden