

LECA MAXI TOPPBESLAG/ PIPEHATT

Toppbeslag/ pipehatt i stål (sort) for Leca Maxi Pipe.

Leca Maxi Toppbeslag/ pipehatt er en del av løsningen Leca Maxi Pipe. Se hele løsningen her.



Produkter

Toppbeslag/ pipehatt i stål (sort) for Leca Maxi Pipe.

Leca Maxi Toppbeslag/ pipehatt er en del av løsningen Leca Maxi Pipe. Se hele løsningen her.

Generelt

Toppbeslag/pipehatt i stål (sort) for Leca Maxi Pipe. Toppbeslag/pipehatt er laget i stål og er sort lakkert. Beslaget leveres i deler og må monteres sammen på plassen.

Utførelse

Montering

- Monter sokkelskruene med hjørnestolpene i alle 4 hjørner
- Skru fast smal u-profil på toppen av hjørnestolpene. (her brukes det 13 mm pipenøkkel)
- Skru fast bred u-profil med 4 stk skruer i bunn av topplaten. NB! Låsekrampene må ligge mellom topplaten og u-profilen
- Monter u-profilene med skruene. Her brukes 13 mm fastnøkkel og pipenøkkel.
- Fest så topplaten med låsekrampene. Beslaget er nå klart til å monteres på pipetoppen
- Siste innerrør avsluttes 50 mm under ytterelementet.
- Fyll de 4 armeringshullene med steinull eller lignende 70 mm under toppen og fyll med tynt-flytende mørtel helt opp.
- Monter toppbeslaget med de 4 sokkelskruene i armeringshullene.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper

Toppbeslag/pipehatt i stål (sort) for Leca Maxi Leveres i kartong:

Innhold

- 1 stk bunnplate med kvadratisk utsparing
- 1 stk topplate
- 4 stk hjørnestolper
- 4 stk sokkelskruer med splitt
- 2 stk smale u-profiler
- 2 stk brede u-profiler
- 4 stk skruer for montering av topplate
- 2 stk skruer for montering av u-profiler
- Anbefalt verktøy til monteringen:
- 13 mm fastnøkkel
- 13 mm pipenøkkel

Produkt	NOBBnr	Var enr
Toppbeslag/pipehatt i stål (sort) for Leca Maxi	23817075	5200627246