


Ytelseserklæring

SCHIEDEL

09-026-DOP-2023-02.03		
Generelt		
Entydig identifikasjonskode for produkttype	SIRIUS 3.1	
Anvendelse	Romoppvarming i bygninger	
Produsent	Schiedel GmbH	
System i henhold til AVCP	3	
Akkrediteringsorgan	1015 ; 1235	
Harmonisert standard	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 +	
Deklarert ytelse		
Reaksjon ved brann	A1	
Brannsikkerhet	Bestått	
Minimumsavstander til brennbart materiale	Bak:	100 mm
	Sider	350 mm
	Front:	800 mm
	Gulv:	0 mm
Risiko for at glør faller ut	Bestått	
Utslipp fra forbrenningen (13 Vol. % O2)	CO:	348 mg/m³
	NOx:	130 mg/m³
	OGC:	16 mg/m³
	Støv:	19 mg/m³
CO - innhold (13 vol. % O2)	0,03 %	
overflatetemperatur	Bestått	
elektrisk sikkerhet	ingen ytelse bestemt / npd	
Utslipp av farlige stoffer	npd	
eksosstemperatur	259 °C	
Mekanisk styrke - For å installere røykgassuttak	Bestått	
nominell varmeeffekt	6 kW	
mengde drivstoff	1,8 kg/h	
eksosmassestrøm	5,3 g/s	
effektivitet	82 %	
nødvendig leveringstrykk	12 Pa	
brensel	brensel	
Det ovenstående produktets ytelser svarer til de deklarererte ytelser. Overnevnte produsent bærer det fulle ansvar for		

Signatur på vegne av produsenten av:



CEO, Schiedel Skorsteiner AS