

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 128-DOP-2024-03-25

- | | | | |
|---|--|--------------|------------------------------|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | Jednościenny stalowy wkład kominowy
ME1 | | |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Odprowadzanie produktów spalania z urządzenia grzewczego do części pionowej komina. | | |
| 3. Opis produktu: | Model 1 | DN (120-200) | T400-N1-D-V2-L50100-G |
| | Model 2 | DN (120-200) | T600-N1-D-V2-L50100-G |
| 4. Producent: | Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, PL 45-449 Opole | | |
| 5. Autoryzowany przedstawiciel: | N/A | | |
| 6. System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych: | System 2+ (i system 4 dla zakończeń) | | |
| 7. Norma zharmonizowana: | EN 1856-2:2009 | | |
| Jednostka notyfikowana: | 0036 | | |

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-2	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Model(e) 1 i 2: DN (120-200): do 30m	EN 1856-2: 2009
Odcinki komina, kształtki i podpory	Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji	
Odporność ogniowa	Model(e) 1 i 2: DN (120-200): G	EN 1856-2: 2009
Szczelność gazowa/wyciek	Model(e) 1 i 2: DN (120-200): N1	EN 1856-2: 2009
Opory przepływu dla odcinków prostych komina	Model(e) 1 i 2: DN (120-200): 1,0 mm	EN 1856-2: 2009
Opory przepływu dla odcinków prostych kształtek	według EN 13384-1	EN 13384-1: 2014
Opór cieplny	Model(e) 1 i 2: DN (120-200): 0 m²K/W	EN 1856-2: 2009
Odporność na szok termiczny Odporność na pożar sadzy	Model(e) 1 i 2: DN (120-200): tak	EN 1856-2: 2009
Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej	Model(e) 1: DN (120-200): T400 Model(e) 2: DN (120-200): T600	EN 1856-2: 2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Model(e) 1 i 2: NPD	EN 1856-2: 2009
Montaż inny niż pionowy	Model(e) 1 i 2: DN (120-200): odległość między mocowaniami: ≤ 3 m przy prowadzeniu pod kątem 90	
Trwałość: Odporność na przenikanie pary wodnej i wody Odporność na przenikanie kondensatu Odporność na korozję Odporność na zamarzanie i odmarzanie	Model(e) 1 i 2: DN (120-200): nie Model(e) 1 i 2: DN (120-200): nie Model(e) 1 i 2: DN (120-200): V2 Model(e) 1 i 2: DN (120-200): tak	EN 1856-2: 2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

W imieniu producenta podpisał:

Opole, 2024-03-25



Krystian Kula
Prezes Zarządu