

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 131-DOP-2025-12-14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **stalowe rury łączące/czopuch**
ME Black
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Odprowadzanie produktów spalania z urządzenia grzewczego do części pionowej komina.**
3. Opis produktu:

Model 1	DN (80-100)	T200-P1-W-V2-L50040-O50 M
Model 2	DN (80-100)	T450-N1-D-V2-L50040-GXXX NM
Model 3	DN (80-100)	T600-N1-D-V2-L50040-GXXX NM
4. Producent: **Schiedel Sp. z o.o., ul.Wschodnia 24, PL 45-449 Opole**
5. Autoryzowany przedstawiciel: **N/A**
6. System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Norma zharmonizowana: **EN 1856-2:2009**
Jednostka notyfikowana: **0036**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe właściwości i parametry według normy EN 1856-2	Właściwości	Zharmonizowana dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Modele 1-3: DN (80-100): do 30m Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji	EN 1856-2: 2009
Odporność ogniowa	Model 1: DN (80-100): T200 O50 M Modele 2: DN (80-100): T450 G375 M Modele 3: DN (80-100): T600 G375 M	EN 1856-2: 2009
Szczelność gazowa/wyciek	Model 1: P1 Modele 2 i 3: N1	EN 1856-2: 2009
Opory przepływu dla odcinków prostych komina	Modele 1 - 3: DN (80-100) 1,0mm	EN 1856-2: 2009
Opory przepływu kształtek	według EN 13384-1	EN 13384-1: 2014
Opór cieplny	Modele 1 - 3: DN (80-100): 0.00 m² K/W	EN 1856-2: 2009
Odporność na szok termiczny Odporność na pożar sadzy	Model 1: nie Modele 2 i 3: tak	EN 1856-2: 2009
Obciążenie cieplne przy temperaturze nominalnej	Model 1: T200 Model 2: 450 Model 3: T600	EN 1856-2: 2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Modele 1 - 3: DN (80-100): NPD	EN 1856-2: 2009
Montaż inny niż pionowy	Modele 1 - 3: DN (80 - 100): odległość między mocowaniami ≤ 3 m przy prowadzeniu pod kątem 90°:	
Trwałość: Odporność na przenikanie pary wodnej i wody Odporność na przenikanie kondensatu Odporność na korozję Odporność na zamarzanie i odmarzanie	Model 1: DN (80-100): tak Modele 2 i 3: DN (80-100): nie Model 1: DN (80-100): tak Modele 2 i 3: DN (80-100): nie Model(e) 1 - 3: DN (80-100): V2 Model(e) 1 - 3: DN (80-100): tak	EN 1856-2: 2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

W imieniu producenta podpisał:

Opole, 2024-03-25



Krystian Kula
Prezes Zarządu