

# Vyhlásenie o parametroch

SCHIEDEL

Nr. 09-022-DOP-2022-02-02		
Všeobecne		
Jedinečný identifikačný kód typu produktu	SARGAS 1	
Účel použitia	Vykurovanie priestorov v budovách	
Výrobca	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT- 4542 Nußbach www.schiedel.com	
Systém(-y) pre vyhodnotenie a kontrolu stability výkonov	3	
Notifikovaný úrad(-y)	0123	
Harmonizovaná norma	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC:2006 + AC:2006 (D)	
Deklarovaný výkon(-y)		
Reakcia na oheň	A1	
Ochrana pred požiarom	splnené	
Odstup od horľavých materiálov inštaláciu si pozrite pokyny na inštaláciu	Pre správnu Dozadu:	70 mm
	Do strany:	100 mm
	Dopredu:	1200 mm
	Podlaha:	0 mm
Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku vypadnutia paliva	splnené	
Emisie zo spalín (13 Vol. % O2)	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
	NOx:	106 mg/m <sup>3</sup>
	OGC:	96 mg/m <sup>3</sup>
	Prach:	6 mg/m <sup>3</sup>
Obsah CO (13 obj. % O2)	0,09 %	
povrchová teplota	splnené	
elektrické zabezpečenie	nie je zistený žiadny výkon / npd	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	npd	
teplota výfukových plynov	272 °C	
Mechanická pevnosť - Na inštaláciu odvodu spalín	splnené	
menovitý tepelný výkon	272 °C	
množstvo paliva	2,17 kg/h	
hmotnostný prietok výfukových plynov	5,4 g/s	
efektívnosť	81 %	
potrebný dopravný tlak	12 Pa	
palivo	palivové drevo	
Výkon uvedeného produktu zodpovedá deklarovanému výkonu/deklarovaným výkonom. Za vystavenie vyhlásenia o výkone v zhode s nariadením (EÚ) č. 305/2011 zodpovedá samotný hore uverdený výrobca.		

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

General manager,