

UPOZORNENIE!

Tento štítok nesmie byť zakrytý
alebo poškodený!

SCHIEDEL

SCHIEDEL

Výrobca komínového systému (distribútor)	Schiedel Slovensko, spol. s r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce Tel.: 032/746 00 11
Názov komínového systému	info.sk@schiedel.com www.schiedel.sk
Názov a sídlo montážnej firmy
Sem vpište kód v zmysle STN EN 1856-1 podľa určenia a priemeru komínového systému z pravej strany alebo nalepte odstrihnutý štítok s vyznačením kódu:	
PERMETER SMOOTH AIR <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 50 	
Priemer komínového prieduchu alebo dymovodu mm
Účinná výška komína m
Najnižšia/najvyššia vstupná teplota spalín °C / °C

Zatriedenie komínových systémov**Schiedel PERMETER SMOOTH AIR 25 a 50****Kód v zmysle STN EN 1856-1**

Dvojiplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri budovy, v šachte z horľavých materiálov, s požiarnym uzáverom v strepe, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.

Označenie 1 DN (150 – 200) T400 – N1 – D – V2 – L99050 – G75

Označenie 2 DN (150 – 200) T450 – N1 – D – V2 – L99050 – G75

Označenie 3 DN (150 – 200) T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G75

Označenie 4 DN (150 – 200) T400 – N1 – D – V2 – L99050 – G50*

Označenie 5 DN (150 – 200) T450 – N1 – D – V2 – L99050 – G50*

Označenie 6 DN (150 – 200) T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G50*

Označenie 7 DN (150) T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G75*

*s dvojitou izoláciou (2x25 mm s vzduchovou medzerou)

Označenie 1:

DN (150 – 200): T400 G75

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 2:

DN (150 – 200): T450 G75

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 3:

DN (150 – 200): T600 G75

* Testované plne vetrané

Označenie 4:

DN (150 – 200): T400 G50

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 5:

DN (150 – 200): T450 G50

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 6:

DN (150 – 200): T600 G50

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 7:

DN (150): T600 G75

* Testované s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou vo ≤ 600 mm.

Kód vyberte podľa projektu, spôsobu zabudovania, alebo požiadajte o jeho vyplnenie osobu odborne spôsobilú (kominára – revízneho technika), ktorá z titulu svojej funkcie vie rozhodnúť o spôsobe zabudovania komínového telesa s ohľadom na typ paliva, typ spotrebiča, typ prevádzky a s ohľadom na bezpečné odstupové vzdialenosti!

UPOZORNENIE!

Tento štítok nesmie byť zakrytý
alebo poškodený!

SCHIEDEL

SCHIEDEL

Výrobca komínového systému (distribútor)	Schiedel Slovensko, spol. s r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce Tel.: 032/746 00 11 Fax: 032/746 00 15 mail@schiedel.sk www.schiedel.sk
Názov komínového systému	
Názov a sídlo montážnej firmy	
Sem vpište kód v zmysle STN EN 1856-1 podľa určenia a priemeru komínového systému z pravej strany alebo nalepte odstrihnutý štítok s vyznačením kódu: PERMETER SMOOTH AIR <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 50 	
Priemer komínového prieduchu alebo dymovodu mm	
Účinná výška komína m	
Najnižšia/najvyššia vstupná teplota spálín °C / °C	

Zatriedenie komínových systémov**Schiedel PERMETER SMOOTH AIR 25 a 50****Kód v zmysle STN EN 1856-1**

Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri budovy, v šachte z horľavých materiálov, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.

Označenie 1 DN (150 – 200) T400 – N1 – D – V2 – L99050 – G75

Označenie 2 DN (150 – 200) T450 – N1 – D – V2 – L99050 – G75

Označenie 3 DN (150 – 200) T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G75

Označenie 4 DN (150 – 200) T400 – N1 – D – V2 – L99050 – G50*

Označenie 5 DN (150 – 200) T450 – N1 – D – V2 – L99050 – G50*

Označenie 6 DN (150 – 200) T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G50*

Označenie 7 DN (150) T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G75*

*s dvojitou izoláciou (2x25 mm s vzduchovou medzerou)

Označenie 1:

DN (150 – 200): T400 G75

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 2:

DN (150 – 200): T450 G75

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 3:

DN (150 – 200): T600 G75

* Testované plne vetrané

Označenie 4:

DN (150 – 200): T400 G50

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 5:

DN (150 – 200): T450 G50

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 6:

DN (150 – 200): T600 G50

* Testované vetrané s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou, výška ≤ 600 mm.

Označenie 7:

DN (150): T600 G75

* Testované s uzavretým a izolovaným prestupom podlahou vo ≤ 600 mm.

Kód vyberte podľa projektu, spôsobu zabudovania, alebo požiadajte o jeho vyplnenie osobu odborne spôsobilú (kominára – revízneho technika), ktorá z titulu svojej funkcie vie rozhodnúť o spôsobe zabudovania komínového telesa s ohľadom na typ paliva, typ spotrebiča, typ prevádzky a s ohľadom na bezpečné odstupové vzdialenosti!