



Izjava o svojstvima

Br. HR-01-007-DOP-2018-10-01

1. Oznaka tipa proizvoda: **Sistemski dimnjak s unutarnjom keramičkom cijevi za suhe uvjete rada**
Schiedel KERASTAR
2. Predviđena namjena: **Odvod produkata izgaranja iz ložišta u vanjsku atmosferu**
3. Izvedba proizvoda: **T400 N1 D 3 G50**
4. Proizvođač: **Schiedel s.r.o.**
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy – adresa sjedišta
Modlanská 1, CZ-415 02 Teplice – adresa tvornice
5. Distributer: **Schiedel d.o.o.**
Novi Golubovec 26, HR-49255 Novi Golubovec
6. Sustav AVCP: **Sustav 2+ – sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava**
7. Usklađena norma: **HRN EN 13063-1:2005 + A1:2007**
Certifikacijsko tijelo: **Zertifizierungsstelle OFI CERT,**
OFI Technologie & Innovation GmbH,
Franz Gril straße 5, A-1030 Wien
Ovlašteno certifikacijsko tijelo za tvorničku kontrolu proizvodnje pod brojem **1085**, izvršilo je prvi pregled poduzeća i vlastite kontrole proizvodnje, kao i stalni nadzor i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje, te izdao potvrdu o sukladnosti pod brojem **1085 CPR 0255**.
8. Deklarirana svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena teh. specifikacija
8.1	Otpornost na vatru izvana - izvana	NPD	HRN EN 13063-1
8.2	Max. stalnost toplinskog opterećenja u normalnim radnim uvjetima	T400	
8.3	Otpornost na zapaljivost čađe / udaljenost od zapaljivih materijala	G50	
8.4	Klasa tlaka/stupanj propuštanja	N1	
8.5	Otpornost protoku unutarnje cijevi i priključaka	$r = 0,0015 \text{ m}$ ($\zeta \leq 1,6$)	HRN EN 13063-1 HRN EN 13384-1
8.6	Dimenzioniranje / toplinski otpor	$R85 \text{ [m}^2 \text{ K/W]}$	HRN EN 13063-1
8.7	Tlačna čvrstoća unutarnjih cijevi	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$	
8.8	Max. visina unutarnje cijevi / min. tlačna čvrstoća od otvora	$\leq 25 \text{ m}$ / min. 50 kN	
8.9	Tlačna čvrstoća materijala za spajanje unutarnjih cijevi	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	
8.10	Max. visina plašta dimnjaka	$\leq 20 \text{ m}$	

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena teh. specifikacija
8.11 Propusna otpornost na djelovanje kemijskih tvari / Korozijska otpornost tlačne čvrstoće	D3 Gubitak težine ≤ 2%	HRN EN 13063-1 HRN EN 1443 HRN EN 1457
8.12 Otpornost na smrzavanje / odmrzavanje	Da	HRN EN 13063-1
Najviša dopuštena visina gradnje dimnjaka s obzirom na priključne otvore	≤20 m	Eurocode, tipska statika
Čvrstoća na savijanje (max. slobodna gradnja dimnjaka iznad zadnje potpore)	≤ 1,5 m	Eurocode, tipska statika

Podaci za ugradnju	Izvedba	Usklađena teh. specifikacija
Vrsta montaže unutarnje keramičke cijevi	Sa negorivom toplinskom izolacijom min. debljine 60 mm oko cijevi	
Spajanje elemenata	Vanjski plašt: systemske obujmice	Izjava o svojstvima
	Keramičke cijevi: Schiedel Rapid	
Udaljenost od zidova iz gorivog materijala s max. toplinskim otporom 2,5 m ² K/W	Udaljenost vanjske površine plašta dimnjaka od zida na kojem stoji dimnjak (max. 2 strane) min. 50 mm, prozračivan po cijeloj visini.	
Područja primjene	Ložišta za plinska (1), tekuća (2) i tvrda (3) goriva.	
	Ložišta ovisna o zraku iz prostora	
	Djelovanje u suhim uvjetima	

9. Svojstva proizvoda identificiranog gore sukladna su s objavljenim svojstvima u točki 8. Ova izjava izdana je prema regulativi EU Br. 305/2011, uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za proizvođača i u njegovo ime:

Novi Golubovec, 01.10.2018.

Zvonimir Brković,
Direktor



(potpis)