



Dichiarazione di Prestazione

No. IT 027-DOP-2019-06-05

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Canna fumaria singola parete**
HP 5000 singola parete
2. Uso o usi previsti: **Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi per riscaldamento**
3. Designazioni di prodotto
Designazione 1 DN (120 – 800) **T600 – H1 – W – V2 – L50060 – G**
Designazione 2 DN (120 – 800) **T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G**
Designazione 3 DN (120 – 800) **T600 – H1 – W – V2 – L50100 – G**
Designazione 4 DN (120 – 800) **T600 – N1 – W – V2 – L50100 – G**
4. Principale stabilimento di fabbricazione: **Schiedel s.r.o.,
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**
5. Entità legale in Italia: **Schiedel S.r.l. Via Montegrappa 19/21 20060 Truccazzano (MI)**
Tel.: +39 02 950 731 Fax: +39 02 958 3287 Email: info@schiedel.it
6. Sistema/I di AVCP: **Sistema 2+**
7. Norma armonizzata: **EN 1856-1:2009**
Ente notificato: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH,
Ridlerstraße 65, D-80339 München**
Organismo certificatore notificato del controllo di produzione in fabbrica No. 0036 che ha effettuato le ispezioni preliminari presso l'impianto produttivo e presso il controllo sulla produzione, nonché costante sorveglianza, accertamento e valutazione del controllo sulla produzione in fabbrica e che ne ha emesso il certificato di conformità Nr.. **0036 CPR 91236 032.**

8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Normativa tecnica armonizzata
8.1	Resistenza a compressione Sezioni, raccordi e supporti del camino	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: NPD	EN 1856-2: 2009
8.2	Resistenza a trazione	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: NPD	EN 1856-2: 2009
8.3	Installazione non verticale	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: NPD	EN 1856-2: 2009
8.4	Forza orizzontale	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: NPD	EN 1856-2: 2009
8.5	Resistenza agli shock termici / Resistenza al fuoco	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): Yes	EN 1856-2: 2009
8.6	Prestazione termica in condizione di esercizio:	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): T600	EN 1856-2: 2009
8.7	Resistenza al fuoco	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): G	EN 1856-2: 2009
8.8	Tenuta al gas / perdite	Designazione(i) 1 & 3: DN (120 – 800): H1 Designazione(i) 2 & 4: DN (120 – 800): N1	EN 1856-2: 2009
8.9	Resistenza al flusso delle sezioni del camino Resistenza al flusso nei giunti	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): 1,0 mm Secondo EN 13384-1	EN 1856-2: 2009 EN 13384-1: 2014
8.10	Durabilità Resistenza alla diffusione di vapore e acqua Resistenza alla penetrazione della condensa Resistenza a corrosione Resistenza al gelo/disgelo	Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): SI Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): SI Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): V2 Designazione(i) 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): SI	EN 1856-2: 2009


9. T Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Truccazzano, 05.06.2019

Ing. Alberto Pirotta

Direttore Generale



(Firma)