



Dichiarazione di prestazione

No. IT 026-DOP-2013-02-27

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Canale da fumo secondo EN 1856-2:2009**
- HP monoparete**
2. Uso o usi previsti: **Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi per riscaldamento**
3. Designazioni di prodotto:
- | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Designiazione 1 | DN (120 – 800) | T600 – H1 – W – V2 – L50060 – G500 M |
| Designiazione 2 | DN (120 – 800) | T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G500 M |
| Designiazione 3 | DN (120 – 800) | T600 – H1 – W – V2 – L50100 – G500 M |
| Designiazione 4 | DN (120 – 800) | T600 – N1 – W – V2 – L50100 – G500 M |
4. Principale stabilimento di fabbricazione: **Schiedel s.r.o.,
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**
5. Entità legale in Italia: **Schiedel S.r.l. Via Montegrappa 19/21 20060 Truccazzano (MI)**
- Tel.: +39 02 950 731 Fax: +39 02 958 3287 Email: info@schiedel.it**
6. Sistema/I di AVCP: **System 2+**
7. Norma armonizzata **EN 1856-2:2009**
- Ente notificato: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH,
Ridlerstraße 65, D-80339 München**

Organismo certificatore notificato del controllo di produzione in fabbrica No. 0036 che ha effettuato le ispezioni preliminari presso l'impianto produttivo e presso il controllo sulla produzione, nonché costante sorveglianza, accertamento e valutazione del controllo sulla produzione in fabbrica e che ne ha emesso il certificato di conformità Nr. **0036 CPR 91236 031**.

8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Normativa tecnica armonizzata
8.1	Resistenza a compressione	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: NPD	EN 1856-2: 2009
8.2	Resistenza a trazione	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: NPD	EN 1856-2: 2009
8.3	Installazioni non verticali	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: NPD	EN 1856-2: 2009
8.4	Forze laterali	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: NPD	EN 1856-2: 2009
8.5	Resistenza agli shock termici Resistenza al fuoco di fuliggine:	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): Si	EN 1856-2: 2009
8.6	Prestazioni termiche in normali condizioni operative	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): T600	EN 1856-2: 2009
8.7	Resistenza al fuoco	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): G500 M	EN 1856-2: 2009
8.8	Tenuta al gas / perdite	Designiazione/i 1 & 3: DN (120 – 800): H1 Designiazione/i 2 & 4: DN (120 – 800): N1	EN 1856-2: 2009
8.9	Resistenza al flusso delle sezioni del camino Resistenza al flusso dei giunti del camino	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): 1,0 mm Secondo EN 13384-1	EN 1856-2: 2009 EN 13384-1: 2014
8.10	Durabilità Resistenza alla diffusione di vapore e acqua Resistenza alla penetrazione della condensa Resistenza a corrosione Resistenza al gelo e disgelo	Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): Si Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): Si Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): V2 Designiazione/i 1, 2, 3 & 4: DN (120 – 800): Si	EN 1856-2: 2009


9. Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Truccazzano, 27.02.2013

Ing. Alberto Pirotta

Direttore Generale



(Firma)