



Dichiarazione di prestazione

No. IT 033-DOP-2016-03-14

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Canale da fumo secondo EN 1856-2:2009 (in 316L & 444)**
ICS 5000 (25 mm isolamento)
2. Uso o usi previsti: **Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi per riscaldamento**
3. Designazioni di prodotto::
Designazione 1 DN (80 – 600) **T450 – H1 – D – V3 – L50050 – O100 M**
Designazione 2 DN (80 – 600) **T450 – H1 – D – V2 – L99050 – O100 M**
4. Principale stabilimento di fabbricazione: **Schiedel s.r.o.,
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**
5. Entità legale in Italia: **Schiedel S.r.l. Via Montegrappa 19/21 20060 Truccazzano (MI)**
Tel.: +39 02 950 731 Fax: +39 02 958 3287 Email: info@schiedel.it
6. Sistema/I di AVCP **System 2+**
7. Norma armonizzata: **EN 1856-2:2009**
Ente notificato: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH,
Ridlerstraße 65, D-80339 München**
Organismo certificatore notificato del controllo di produzione in fabbrica No. 0036 che ha effettuato le ispezioni preliminari presso l'impianto produttivo e presso il controllo sulla produzione, nonché costante sorveglianza, accertamento e valutazione del controllo sulla produzione in fabbrica e che ne ha emesso il certificato di conformità Nr. **0036 CPR 91236 038**.

8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Normativa tecnica armonizzata
8.1	Resistenza a compressione	Designiazione/i 1 & 2: DN 80 = max. 2,12 kN DN 300 = max. 2,25 kN DN 600 = max. 1,25 kN	EN 1856-2: 2009
8.2	Resistenza a trazione	Designiazione/i 1 & 2: NPD	EN 1856-2: 2009
8.3	Installazioni non verticali	Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 500): Tra I supporti ≤ 3 m at 90° DN (550 - 600): Tra I supporti ≤ 4 m at 90°	EN 1856-2: 2009
8.4	Forze laterali	Designiazione/i 1 & 2: NPD	EN 1856-2: 2009
8.5	Resistenza agli shock termici Resistenza al fuoco di fulgigine:	Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 600): No	EN 1856-2: 2009
8.6	Prestazioni termiche in normali condizioni operative	Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 600): T450	EN 1856-2: 2009
8.7	Resistenza al fuoco	Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 600): O100 M	EN 1856-2: 2009
8.8	Tenuta al gas / perdite	Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 600): H1	EN 1856-2: 2009
8.9	Resistenza al flusso delle sezioni del camino Resistenza al flusso dei giunti del camino	Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 600): 1,0 mm According EN 13384-1	EN 1856-2: 2009 EN 13384-1: 2014
8.10	Durabilità Resistenza alla diffusione di vapore e acqua Resistenza alla penetrazione della condensa Resistenza a corrosione Resistenza al gelo e disgelo	Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 600): No Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 600): No Designiazione/i 1: DN (80 – 600): V3 Designiazione/i 2: DN (80 – 600): V2 Designiazione/i 1 & 2: DN (80 – 600): Si	EN 1856-2: 2009


9. Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Truccazzano, 14.03.2016

Ing. Alberto Pirotta

Direttore Generale



(Firma)