

1. Dichiarazione di prestazione

N. IT109-DOP-2023-09-29

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto: **Canne fumarie monoparete utilizzata come canale da fumo**
ME
2. Uso previsto: **convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi di riscaldamento al camino**
3. Denominazioni dei prodotti:
- | | | |
|-----------|---|---|
| Modello 1 | DN (80 - 200)
DN (250 - 300)
DN (350) | T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O30 M
T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O30 M
T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O45 M |
| Modello 2 | DN (80 - 200)
DN (250 - 300)
DN (350) | T200 - H1 - W - V2 - L50040 - O30 M
T200 - H1 - W - V2 - L50050 - O30 M
T200 - H1 - W - V2 - L50050 - O45 M |
| Modello 3 | DN (80 - 200)
DN (250 - 300)
DN (350) | T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100 M
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O100 M
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O150 M |
| Modello 4 | DN (80 - 200)
DN (250 - 300)
DN (350) | T450 - N1 - D - V2 - L50040 - G400 M
T450 - N1 - D - V2 - L50050 - G400 M
T450 - N1 - D - V2 - L50050 - G600 M |
| Modello 5 | DN (80 - 200)
DN (250 - 300)
DN (350) | T600 - N1 - D - V2 - L50040 - G400 M
T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G400 M
T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G600 M |
| Modello 6 | DN (80 - 200)
DN (250 - 350) | T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O |
| Modello 7 | DN (80 - 200)
DN (250 - 350) | T200 - H1 - W - V2 - L50040 - O
T200 - H1 - W - V2 - L50050 - O |
| Modello 8 | DN (80 - 200)
DN (250 - 350) | T450 - N1 - D - V2 - L50040 - G
T450 - N1 - D - V2 - L50050 - G |
| Modello 9 | DN (80 - 200)
DN (250 - 350) | T600 - N1 - D - V2 - L50040 - G
T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G |
4. Produttore: **Schiedel Sp. z.o.o. Ul. Wschodnia 24 45-449 Opole Polonia**
5. Rappresentante autorizzato: **Schiedel S.r.l. Via Montegrappa 19/21 20060 Truccazzano (MI) Tel.: +39 02 950 731 Fax: +39 02 958 3287 Email: info@schiedel.it**
6. Sistema/i di AVCP: **Sistema 2+ e Sistema 4**
7. Standard armonizzato: **EN 1856-2:2009**
Organismo notificato: **0036**
8. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza alla compressione	Modelli da 1 a 9: DN (80 - 350): fino a 30 m	EN 1856-2: 2009
Resistenza al fuoco	Modello/i 1 e 2: DN (80 - 300): O30 M DN (350): O45 M Modello 3: DN (80 - 300): O100 M DN (350): O150 M Modello/i 4 e 5: DN (80 - 300): G 400 M DN (8350): G 600 M Designazione/i 6 e 7: DN (80 - 300): O Designazione/i 8 e 9: DN (80 - 300): G	EN 1856-2: 2009
Tenuta al gas/perdite	Modello/i 1, 6: H1 Modello/i 2, 7: P1 Modello/i 3, 4, 5, 8, 9: N1	EN 1856-2: 2009
Resistenza al flusso delle sezioni del camino	Modelli da 1 a 9: DN (80 - 350): 1,0 mm	EN 1856-2: 2009
Resistenza al flusso dei raccordi per camini	Secondo EN 13384-1	EN 13384-1: 2014
Resistenza termica	Designazioni da 1 a 9: DN (80 - 350): 0,0 m² K/W	
Resistenza agli shock termici Resistenza al fuoco di fuliggine:	Modello/i 1, 2, 4, 6, 7: No Modello/i 3, 5, 8, 9: Si	EN 1856-2: 2009
Prestazioni termiche in condizioni operative normali	Modello/i 1, 2, 4, 6, 7: T200 Modello/i 3, 5, 8, 9: T600	EN 1856-2: 2009
Resistenza meccanica e stabilità Resistenza alla flessione	Modelli da 1 a 9: DN (80 - 300): NPD	EN 1856-2: 2009
Installazione non verticale	Modello/i 1, 2, 4, 6, 7: Massima distanza tra i supporti 3,0 m a 90°	EN 1856-2: 2009
Durabilità Resistenza alla diffusione di acqua e vapore Resistenza alla penetrazione della condensa Contro la corrosione Resistenza al congelamento e al disgelo	Designazioni da 1 a 9: DN (80 - 300): Si Designazioni da 1 a 9: DN (80 - 300): Si Designazioni da 1 a 9: DN (80 - 300): V2 Designazioni da 1 a 9: DN (80 - 300): Si	EN 1856-2: 2009

Le prestazioni del prodotto sopra indicato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

Truccazzano, 29.09.2023

Giulio Menegatti
Country Manager

