

Dichiarazione di Prestazione

No. IT-033-DOP-2013-06-25

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Elementi con parete esterna in calcestruzzo
UNI EN 12446**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Identificativo(i) del Fabbricante:

TERMO

Designazione 1

T400

G50

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi per riscaldamento

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Schiedel S.r.l.
Via Montegrappa 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel.: +39 02 950 731
Fax: +39 02 958 3287
Email: info@schiedel.it**

5. Se applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Organismo certificatore notificato del controllo di produzione in fabbrica No. **0989** che ha effettuato le ispezioni preliminari presso l'impianto produttivo e presso il controllo sulla produzione, nonché costante sorveglianza, accertamento e valutazione del controllo sulla produzione in fabbrica e che ne ha emesso il certificato di conformità:

**Land Oberösterreich
Schimerstraße 12
A – 4060 Leonding**

8. In caso di dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una Valutazione Tecnica Europea (ETA):

Non applicabile

9. Prestazioni dichiarate


Caratteristiche essenziali e clausole alla UNI EN 12446	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza termica	Designazione(i) 1: 0.20 m ² K/W	
Resistenza al fuoco Resistenza allo stress termico Resistenza allo shock termico	Designazione(i) : G50 Testato completamente in cavedio e con solette ventilate	UNI EN 12446: 2011
Resistenza al fuoco da interno a esterno	NPD	
Reazione al fuoco	A1	
Resistenza a compressione	Designazione(i) 1: fino a 30 m	
Resistenza a flessione Altezza massima sopra l'ultimo supporto	Designazione(i) 1: 1.8 m	
Durabilità Resistenza al gelo/disgelo	Test superato	
Presenza di sostanze nocive	Nessuna	

10. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
Tale dichiarazione di prestazione è emessa sotto la sola responsabilità del Fabbricante indicato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del Fabbricante da:

Ing. Alberto Pirotta

Direttore Generale



Truccazzano (Mi), 25.06.2013

Dichiarazione di Prestazione

No. IT-034-DOP-2013-06-25

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Elementi con parete esterna in calcestruzzo
UNI EN 12446**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Identificativo(i) del Fabbrikante:

MULTIAER

Designazione 1

T400

G50

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi per riscaldamento

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Schiedel S.r.l.
Via Montegrappa 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel.: +39 02 950 731
Fax: +39 02 958 3287
Email: info@schiedel.it**

5. Se applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Organismo certificatore notificato del controllo di produzione in fabbrica No. **0989** che ha effettuato le ispezioni preliminari presso l'impianto produttivo e presso il controllo sulla produzione, nonché costante sorveglianza, accertamento e valutazione del controllo sulla produzione in fabbrica e che ne ha emesso il certificato di conformità:

**Land Oberösterreich
Schimerstraße 12
A – 4060 Leonding**

8. In caso di dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una Valutazione Tecnica Europea (ETA):

Non applicabile

9. Prestazioni dichiarate


Caratteristiche essenziali e clausole alla UNI EN 12446	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza termica	Designazione(i) 1: 0.20 m ² K/W	
Resistenza al fuoco Resistenza allo stress termico Resistenza allo shock termico	Designazione(i) : G50 Testato completamente in cavedio e con solette ventilate	UNI EN 12446: 2011
Resistenza al fuoco da interno a esterno	NPD	
Reazione al fuoco	A1	
Resistenza a compressione	Designazione(i) 1: fino a 30 m	
Resistenza a flessione Altezza massima sopra l'ultimo supporto	Designazione(i) 1: 1.8 m	
Durabilità Resistenza al gelo/disgelo	Test superato	
Presenza di sostanze nocive	Nessuna	

10. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
Tale dichiarazione di prestazione è emessa sotto la sola responsabilità del Fabbricante indicato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del Fabbricante da:

Ing. Alberto Pirotta

Direttore Generale



Truccazzano (Mi), 25.06.2013

Dichiarazione di Prestazione

No. IT-035-DOP-2013-06-25

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Elementi con parete esterna in calcestruzzo
UNI EN 12446**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Identificativo(i) del Fabbricante:

MULTIPLUS

Designazione 1

T400

G50

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di apparecchi per riscaldamento

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Schiedel S.r.l.
Via Montegrappa 19/21
20060 Truccazzano (MI)
Tel.: +39 02 950 731
Fax: +39 02 958 3287
Email: info@schiedel.it**

5. Se applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Organismo certificatore notificato del controllo di produzione in fabbrica No. **0989** che ha effettuato le ispezioni preliminari presso l'impianto produttivo e presso il controllo sulla produzione, nonché costante sorveglianza, accertamento e valutazione del controllo sulla produzione in fabbrica e che ne ha emesso il certificato di conformità:

**Land Oberösterreich
Schimerstraße 12
A – 4060 Leonding**

8. In caso di dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una Valutazione Tecnica Europea (ETA):

Non applicabile

9. Prestazioni dichiarate


Caratteristiche essenziali e clausole alla UNI EN 12446	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza termica	Designazione(i) 1: 0.20 m ² K/W	
Resistenza al fuoco Resistenza allo stress termico Resistenza allo shock termico	Designazione(i) : G50 Testato completamente in cavedio e con solette ventilate	UNI EN 12446: 2011
Resistenza al fuoco da interno a esterno	NPD	
Reazione al fuoco	A1	
Resistenza a compressione	Designazione(i) 1: fino a 30 m	
Resistenza a flessione Altezza massima sopra l'ultimo supporto	Designazione(i) 1: 1.8 m	
Durabilità Resistenza al gelo/disgelo	Test superato	
Presenza di sostanze nocive	Nessuna	

10. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.
Tale dichiarazione di prestazione è emessa sotto la sola responsabilità del Fabbricante indicato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del Fabbricante da:

Ing. Alberto Pirotta

Direttore Generale



Truccazzano (Mi), 25.06.2013