

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr PL-004-DOP-2020-03-16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
System kominowy Schiedel Rondo Plus: 16, 16+W, 18, 18+W, 20, 20+W, 20+2W, 25, 25+W, 30, 30+W, 35, 35+W, 2x16, 2x16+W, 2x18, 2x18+W, 2x20, 2x20+W, 2x25, 2x25+W, 2x30, 2x30+W, 2x35, 2x35+W, 16+18, 16+18+W, 16+20, 16+20+W
EN 13063-2:2005+A1:2007
T400* N1 W2 O50
T200 N1 W2 O00
*- bez elementów elastomerowych
2. Zamierzone zastosowanie:
System kominowy Schiedel Rondo Plus jest przeznaczony do odprowadzania spalin mokrych z urządzeń grzewczych.
3. Producent:
Schiedel Sp. z o.o.,
45-449 Opole, ul. Wschodnia 24
tel.: (77) 455 59 49
e-mail: biuro@schiedel.com
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13063-2:2005+A1:2007
Jednostka notyfikowana nr 1085:
OFI Technologie & Innovation GmbH

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność ogniowa	NPD	EN 13063-2:2005+A1:2007
Odporność na szok termiczny	N1 T400 O50 T200 O00	
Szczelność/przeciek	N1	
Opory przepływu	0,0015m	
Wymiarowanie/opór przenikania ciepła	w zależności od średnicy	
Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego	47m	
Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących:	- kit kwasoodporny \geq M 10 - zaprawa montażowa \geq M 2,5	
Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej	50m	
Odporność Kwasoodporność	W2	
Odporność na zamarzanie/odmarzanie	odporny	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

inż. Krystian Kula

inż. Roman Nowak

Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Techniki

Opole, 16.03.2020 r.