



**Schiedel Skorstene A/S**  
**Industrivej 23 · DK-7470 Karup**

**06**

**DK 019DoP 08052013**

**057-04-06-0031**

**DS/EN 13240:2002**

**DS/EN 13229:2001/A2:2004**

**DIN/EN 13229:2005-10**

**Kingfire M – åben pejs**

**Afstand til brandbart fra side og bagside: 75 mm**

**Emission af CO i forbrænding: 0,21%**

**Røggas temperatur: 115°C**

**Nominal ydelse: 9,6 kW**

**Energieffektivitet: 45%**

**Brændsel: Birk- og bøgebrænde**



**Schiedel Skorstene A/S**  
**Industrivej 23 · DK-7470 Karup**  
**06**  
**DK 018DoP08052013**  
**EN 13229:2001 og EN 13229 A2**

**Kingfire L – åben pejs**  
Afstand til brandbart materiale: 75 mm  
Emission af CO i forbrænding: 0,18%  
Røggas temperatur: 139°C  
Nominel ydelse: 16,9 kW  
Energieffektivitet: 45%  
Brændsel: Birk- og bøgebrænde



**Schiedel Skorstene A/S**  
**Industrivej 23 · DK-7470 Karup**

06

DK 020DoP 08052013

057-04-06-0031

DS/EN 13240:2002

DS/EN 13229:2001/A2:2004

DIN/EN 13229:2005-10

**Kingfire XL – åben pejs**

Afstand til brandbart fra side og bagside: 75 mm

Emission af CO i forbrænding: 0,20%

Røggas temperatur: 141°C

Nominel ydelse: 17,4 kW

Energieffektivitet: 44%

Brændsel: Birk- og bøgebrænde





**Schiedel Skorstene A/S**  
**Industrivej 23 · DK-7470 Karup**

**06**

**DK 021DoP 08052013**

**057-04-06-0031**

**DS/EN 13240:2002**

**DS/EN 13229:2001/A2:2004**

**DIN/EN 13229:2005-10**

**Kingfire XXL – åben pejs**

**Afstand til brandbart fra side og bagside: 75 mm**

**Emission af CO i forbrænding: 0,24%**

**Røggas temperatur: 155°C**

**Nominel ydelse: 18,7 kW**

**Energieffektivitet: 45%**

**Brændsel: Birk- og bøgebrænde**