

Offert Beställning Faxa till: 031-10 70 59

Bank: _____

Leveransadress: Namn: _____

Kontaktperson: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Ort: _____

Godsmarke _____

Telefon: _____

1 Typ av eldstad, märke/modell: _____ Stosdiameter inv: _____ mm utv: _____ mm

2 Skorstensdiameter, invändig: 100 mm 130 mm 150 mm 200 mm 250 mm annan

3 Typ av skorsten: Perimeter 25 schaktmonterad (Schaktfri vid max 250°) Perimeter 25/50 schaktfri

Perimeter 25 = Halvisolerat
Perimeter 50 = Helisolerat


4 Färg: Blank, rostfri Svart Grå/svart (Grå i första rummet)

5 Typ av anslutning:

	<input type="checkbox"/> Toppansluten invändigt	<input type="checkbox"/> Bakanslutning	<input type="checkbox"/> Bakanslutning genom innervägg	<input type="checkbox"/> Bakanslutning genom yttervägg
Totalhöjd (H1)	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Höjd ovan tak (H2)	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Innertakshöjd (H3)	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Takvinkel, yttertak (V)	_____ grader	_____ grader	_____ grader	_____ grader
Takvinkel, innertak	_____ grader	_____ grader	_____ grader	_____ grader
Avstånd till skorsten (A)			_____ mm	_____ mm
Våningar med synlig skorsten	_____ stycken	_____ stycken	_____ stycken	_____ stycken

6 Typ av förskjutning:

<input type="checkbox"/> Förskjutning i rummet	}	Vinkel på förskjutningen _____ grader
<input type="checkbox"/> Förskjutning i rum med lutande innertak		
Höjd till början på förskjutningen (H5) _____ mm		Önskad bredd på förskjutningen c/c (FB) _____ mm
Önskad höjd på förskjutningen (FH) _____ mm		Önskad längd på förskjutningen (FL) _____ mm



7 Övriga tillval: Ovan yttertak. Rund skorsten Fyrkantig huv Takfall Nock Stagfäste Inspektionslängd Stege plattform

Invändigt. Spjäll Oisolerat start rör Synlig övergång Isolering Rund innertakspått Fyrkantig innertakspått

8 Kommentar: _____