

UPOZORNENIE!

Tento štítok nesmie byť zakrytý
alebo poškodený!



Výrobca komínového systému (distribútor)	Schiedel Slovensko, spol. s r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce Tel.: 032/746 00 11 Fax: 032/746 00 15 mail@schiedel.sk www.schiedel.sk
Názov komínového systému
Názov a sídlo montážnej firmy
Sem vpište kód v zmysle STN EN 1856-1 podľa určenia a priemeru komínového systému z pravej strany alebo nalepte odstrihnutý štítok s vyznačením kódu:	
<input type="checkbox"/> ICS 25 <input type="checkbox"/>	
Priemer komínového prieduchu alebo dymovodu mm
Účinná výška komína m
Najnižšia/najvyššia vstupná teplota spalín °C / °C

Zatriedenie komínových systémov Schiedel

Model 1 kód v zmysle STN EN 1856-1

Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri budovy, v šachte z horľavých materiálov, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.

DN 80 - DN 300 T450 N1 W V2 L50050 G60
 DN 350 - DN 450 T450 N1 W V2 L50050 G90
 DN 500 - DN 600 T450 N1 W V2 L50050 G120
 DN 650 - DN 700 T450 N1 W V2 L50050 G240

Model 2 kód v zmysle STN EN 1856-1

Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri budovy, v šachte z horľavých materiálov, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá podtlaková prevádzka.

DN 80 - DN 300 T450 N1 D V3 L50050 G60
 DN 350 - DN 450 T450 N1 D V3 L50050 G90
 DN 500 - DN 600 T450 N1 D V3 L50050 G120
 DN 650 - DN 700 T450 N1 D V3 L50050 G240

Model 3 kód v zmysle STN EN 1856-1

Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri/vonku budovy, v šachte z nehorľavých materiálov a odvetranej šachte, alebo bez šachty, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.

DN 80 - DN 300 T450 N1 W V2 L50050 G50
 DN 350 - DN 450 T450 N1 W V2 L50050 G75
 DN 500 - DN 600 T450 N1 W V2 L50050 G100
 DN 650 - DN 700 T450 N1 W V2 L50050 G120

Model 4 kód v zmysle STN EN 1856-1

Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri/vonku budovy, v šachte z nehorľavých materiálov a odvetranej šachte, alebo bez šachty, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá podtlaková prevádzka.

DN 80 - DN 300 T450 N1 D V3 L50050 G50
 DN 350 - DN 450 T450 N1 D V3 L50050 G75
 DN 500 - DN 600 T450 N1 D V3 L50050 G100
 DN 650 - DN 700 T450 N1 D V3 L50050 G200

Model 5 kód v zmysle STN EN 1856-1

Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri/vonku budovy, bez šachty, alebo bez šachty, s požiarnym uzáverom v strope, podtlaková a pretlaková prevádzka s tesneniami v zmysle EN 14241-1

DN 80 - DN 700 T200 P1 W V2 L50050 O00

Kód vyberte podľa projektu, spôsobu zabudovania, alebo požiadajte o jeho vyplnenie osobu odborne spôsobilú (kominára – revízneho technika), ktorá z titulu svojej funkcie vie rozhodnúť o spôsobe zabudovania komínového telesa s ohľadom na typ paliva, typ spotrebiča, typ prevádzky a s ohľadom na bezpečné odstupové vzdialenosti!