

UPOZORNENIE!

Tento štítok nesmie byť zakrytý
alebo poškodený!



Výrobca komínového systému (distribútor)	Schiedel Slovensko, spol. s r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce Tel.: 032/746 00 11 Fax: 032/746 00 15 mail@schiedel.sk www.schiedel.sk
Názov komínového systému
Názov a sídlo montážnej firmy
Sem vpište kód v zmysle STN EN 1856-1 podľa určenia a priemeru komínového systému z pravej strany alebo nalepte odstrihnutý štítok s vyznačením kódu:	
<input type="checkbox"/> ICS 50 <input type="checkbox"/> PERMETER 50
Priemer komínového priechodu alebo dymovodu mm
Účinná výška komína m
Najnižšia/najvyššia vstupná teplota spalín °C / °C

Zatriedenie komínových systémov Schiedel**Model 1 kód v zmysle STN EN 1856-1 - PLATÍ LEN PRE ICS 50!**

Dvojplášťový komín s izoláciou 50mm, pre aplikácie vo vnútri budovy, mimo šachty alebo mimo budovy, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.

DN 80 - DN 300 T600 N1 W V2 L50050 G25
DN 350 - DN 450 T600 N1 W V2 L50050 G37,5
DN 500 - DN 600 T600 N1 W V2 L50050 G50
DN 650 - DN 700 T600 N1 W V2 L50050 G100

Model 2 kód v zmysle STN EN 1856-1 - PLATÍ LEN PRE ICS 50!

Dvojplášťový komín s izoláciou 50mm, pre aplikácie vo vnútri budovy, mimo šachty alebo mimo budovy, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá podtlaková prevádzka.

DN 80 - DN 300 T600 N1 D V3 L50050 G25
DN 350 - DN 450 T600 N1 D V3 L50050 G37,5
DN 500 - DN 600 T600 N1 D V3 L50050 G50
DN 650 - DN 700 T600 N1 D V3 L50050 G100

Model 3 kód v zmysle STN EN 1856-1 - PLATÍ LEN PRE ICS 50!

Dvojplášťový komín s izoláciou 50mm, pre aplikácie vo vnútri/vonku budovy, mimo šachty, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.

DN 80 - DN 300 T400 N1 W V2 L50050 G25
DN 350 - DN 450 T400 N1 W V2 L50050 G37,5
DN 500 - DN 600 T400 N1 W V2 L50050 G50
DN 650 - DN 700 T400 N1 W V2 L50050 G100

Model 4 kód v zmysle STN EN 1856-1 - PLATÍ LEN PRE ICS 50!

Dvojplášťový komín s izoláciou 50mm, pre aplikácie vo vnútri/vonku budovy, mimo šachty, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá podtlaková prevádzka.

DN 80 - DN 300 T400 N1 D V3 L50050 G25
DN 350 - DN 450 T400 N1 D V3 L50050 G37,5
DN 500 - DN 600 T400 N1 D V3 L50050 G50
DN 650 - DN 700 T400 N1 D V3 L50050 G100

Model 5 kód v zmysle STN EN 1856-1 - PLATÍ LEN PRE PERMETER 50!

Dvojplášťový komín s izoláciou 50 mm, pre aplikácie vo vnútri budovy mimo šachty alebo mimo budovu, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.

T600 N1 W V2-L99050 G25

Model 6 kód v zmysle STN EN 1856-1 - PLATÍ LEN PRE PERMETER 50!

Dvojplášťový komín s izoláciou 50 mm, pre aplikácie vo vnútri budovy mimo šachty alebo mimo budovy, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.

T400 N1 W V2-L99050 G25

Kód vyberte podľa projektu, spôsobu zabudovania, alebo požiadajte o jeho vyplnenie osobu odborne spôsobilú (kominára - revízného technika), ktorá z titulu svojej funkcie vie rozhodnúť o spôsobe zabudovania komínového telesa s ohľadom na typ paliva, typ spotrebiča, typ prevádzky a s ohľadom na bezpečné odstupové vzdialenosti!